

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Garážová vrata 2022 – Břeclav, Lechovice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDEALNI VRATA s.r.o.

sídlem Úvoz 129/88 602 00, Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena **Radim Eliáš**, jednatelem

IČO 253 27 470
sp.zn. C 26029

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s IX. odst. 9. smlouvy o dílo ze dne 06. 06. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č.1 – Technické parametry garážových vrat, který se mění a nově zní:

Přílohy č.1 – Technické parametry garážových vrat

Místo realizace: SÚS Jmk, oblast JIH, cestmistrovství Břeclav, Lidická 132A, 690 03 Břeclav

4 ks sekčních průmyslových garážových vrat do stavebního otvoru rozměrech šířka 3 989 mm výška 3 753 mm, s integrovanými dveřmi s nízkým prahem šířka 900 mm, výška 2 100 mm umístěné vpravo otevírání ven, samozavírač s možností aretace.

Povrchová úprava – barva bílá

Design – průmyslová lamela

Výplň sekcí – tvrzená pěna o síle min. 40 mm

Konstrukce rámu a kování – galvanizovaná ocel

Pojistky proti pádu vrat při přetržení závěsných ocelových lanek

Výška sekcí 500 – 610 mm

Ovládání vnitřní, nouzové ovládání (řetězem) v případě výpadku el. proudu

Průmyslový stropní pohon na 230V, dálkové ovládání 1ks (čtyřkanálové)

Kování STD

Bezpečnostní lišta

Bezpečnostní světelné fotobuňky

Kování klika – klika, zámek FAB

Zárubně ALU

Dveřní práh max. 125 mm

Místo realizace: SÚS Jmk, oblast Západ, cestmistrovství Lechovice, Lechovice č.p. 180, 671 63

4 ks sekčních průmyslových garážových vrat do stavebního otvoru o rozměrech šířka 4230 mm výška 4000 mm, 2 ks s integrovanými dveřmi s nízkým prahem šířka 900mm, výška 2100 mm umístěné vpravo otevírání ven, samozavírač s možností aretace.

Povrchová úprava – barva bílá
Design – průmyslová lamela
Prosvětlovací pás (lamela) s dvojsklem
Výplň sekcí – tvrzená pěna o síle min. 40 mm
Konstrukce rámu a kování – galvanizovaná ocel
Pojistky proti pádu vrat při přetržení závěsných ocelových lanek
Výška sekcí 500 – 610 mm
Ovládání vnitřní, nouzové ovládání (řetězem) v případě výpadku el. proudu
Elektrický pohon s řízením, 400 V
Kování STD
Bezpečnostní lišta
Bezpečnostní světelné fotobuňky
Kování klika – klika, zámek FAB
Panty zvenku vpravo
Zárubně ALU
Dveřní práh max. 25 mm
Dálkové ovladače 4ks

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 21. 10. 2022

V Brně, dne 24. 10. 2022

Radim Eliáš

jednatel

IDEALNI VRATA s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje