

Příloha č. 2
Technická dokumentace a provozní parametry dodávaných detektorů

Provozní parametry dodávaných detektorů

Parametr, text	Hodnoty parametru
Technická specifikace	
Hmotnost (včetně akumulátoru):	1300 g, viz Technická specifikace, část 1.2
Rozmezí pracovních teplot:	min. -20 až +50 °C, viz Technická specifikace, část 1.2
Doba provozu zařízení na akumulátor:	min. 8 hodin, viz Technická specifikace, část 1.2
Nabíječka akumulátoru:	nabíječka opatřena zástrčkou typu CEE 7/16, která je kompatibilní se všemi zásuvkami v kontinentální EU typu E, F, C, J, L a K. Pro Kypr, využívající zásuvku typu G, bude dodána potřebná redukce. viz Technická specifikace, část 1.2
Délka měření s vyhodnocením:	max. 30 sekund, viz Technická specifikace, část 1.2
Funkce alarmu:	Tichý, vizuální, viz Technická specifikace, část 1.6 a Návod k použití, část Postup detekce, bod 6)
Technický standard	
Detekční i vyhodnocovací jednotka je součástí jednoho kompaktního zařízení pro urychlení kontrol a obsluhu jedním člověkem. viz Technická specifikace, část 1	
Detektor je schopen detektovat ukryté osoby v prostoru vozidel, včetně kontejnerů na vozidlech umístěných. viz Technická specifikace, část 1	
Detektor určuje zobrazuje ve formě piktogramu a textového pole, zdali se ve vozidle nachází ukrytá osoba, tedy není nutné obsluhou detektoru vyhodnocovat na základě detektorem poskytnutých informací, zdali je v prostoru ukrytá osoba. Detekce ukryté osoby je jednoznačně patrná ze zobrazení na vyhodnocovací části. viz Technická specifikace, část 1.6 Návod k použití, část Postup detekce, bod 6)	
Detektor nevydává žádné ionizující záření. viz Technická specifikace, část 1	
Plocha, kterou se detekční zařízení bude dotýkat vozidla, je opatřena pogumovanými magnety, tedy je řešena tak, že nedochází k mechanickému vnějšímu poškození vozidel. viz Technická specifikace, část 1 Rovněž doporučujeme vždy kontrolovat čistotu pogumovaných magnetů. viz Technická specifikace, část 1.6 Návod k použití, část Postup detekce, bod 2)	

Příloha č. 2
Technická dokumentace a provozní parametry dodávaných detektorů

Uživatelský standard	
Detektor je schopen detekce ve venkovním prostředí a při proměnlivých provozních teplotách a voděodolný, disponuje krytím IP33. viz Technická specifikace, část 1.2	

Pozn: Technická specifikace, tvoří samostatnou část této přílohy.