

Název	Množství	Jednotka [MJ]
Motorola DP4401EX VHF	24	ks

Výše uvedený typ je požadován z důvodu kompatibility se stávajícím vybavením HZS STC, konkrétně s Impres nabíjecím stojánkem Motorola PMPN4527A.

Parametry a specifikace radiostanice Motorola DP4401EX VHF

Splňuje minimálně:

- pracující v pásmu VHF 136-174 MHz
- výstupní VF výkon 1 W
- 32 kanálových pozic
- anténa 11 cm (160-174 MHz)
- programovatelná kanálová rozteč 25/20/12,5kHz
- certifikace
 - Plyn: ATEX: Class II 2G Ex ib, IIC T4 Gb, IECEEx: Ex ib IIC T4 Gb
 - Prach: ATEX: Class II 2D Ex ib, IIIC T130°C Db, IECEEx: Ex ib IIIC, T130°C Db
 - Doly: ATEX: Class I M2 Ex, ib I Mb, IECEEx: Ex ib I Mb
- krytí a odolnost splňující IP67, MIL-STD 810C/D/E/F/G
- kompatibilní se standardem DMR
- možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI I v rozsahu 1 až 3 sekvence o nejvíce 9 znacích, rozdílně na jednotlivých kanálových pozicích
- PTT tlačítko + 3 programovatelná tlačítka (na každé lze nastavit 2 funkce)
- TOT time out timer – funkce omezení času vysílání
- splňuje technické podmínky přenosné radiostanice pro mužstvo dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 69/2014Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
- součástí radiostanice je baterie minimálně 2075 mAh Li-ion akumulátor IMPRES, jednomístný nabíječ PMPN4577, anténa PMAD4131 a spona za opasek

Jaroslava
Hanušová

Digitálně podepsal
Jaroslava Hanušová
Datum: 2025.03.25
11:47:07 +01'00'