

81 klima a.s.

Hybešova 256/18, 60200 Brno

IČ: 04613716, DIČ: CZ04613716

Firma je zapsaná 3.12.2015 v obchodním
rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B., vl. 8265.
Zastoupena Ing. Andreou Příkrylovou, členkou
představenstva.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 8100081/5500

T: (+420) 511 114 890

E: info@81klima.cz

Váš obchodník: Adéla Straková

T: +420737997912

E: adela.strakova@81.cz

**Základní škola Ostrov, Masarykova 1289,
příspěvková organizace**Masarykova 1289,
36301 Ostrov

IČ: 49753347, DIČ: CZ49753347,

T: +420606649199

E: mzdova.ucetni@1zsostrov.cz

Nabídka

Produkt	Množství	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Tosot Omega 7,0kW	2	45.900 Kč	91.800 Kč
Filtr biologický antibakteriální	2	1 Kč	2 Kč
Filtr biologický antibakteriální	2	1 Kč	2 Kč
Prodloužená záruka +57měs. - celkem 81měs. (nevztahuje se na čerpadlo kondenzátu)	2	1 Kč	2 Kč
Postavení a dovoz lešení 6m	2	3.000 Kč	6.000 Kč
Cu potrubí s lištou navíc	4	1.100 Kč	4.400 Kč

Celkem: 102.206 Kč


DPH (21%): 21.463 Kč

Celkem s DPH: 123.669 Kč

Tato nabídka má platnost 7 dní od data vystavení.

Cena jednotky obsahuje montáž (dle parametrů níže uvedených) + materiál a doprava.

- Do 3 m chladivového potrubí 10/6 mm včetně izolace, do 3 m elektroinstalačních kabelů - napájecí a komunikační.
- 1 průraz do zdi (plná cihla, dutá cihla, ytong, panel); v ceně není vrtání do železobetonu, které je třeba kalkulovat individuálně. Vedení svazku trubek a kabelů mezi jednotkami v liště, její osazení.
- Osazení jednotek na zeď + konzole venkovní jednotky a silentbloky (instalace na balkon nebo v dosahu 3 m od země).
- Napojení chladírenského (Cu) potrubí na jednotky tzv. pertlováním, vytvoření chl. okruhu, jeho vyvakuování, zkoušky těsnosti, napuštění chladiva.
- Provozní zkoušky a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vyplnění příslušné dokumentace - předávací protokol a další potřebné dokumenty.



Multifiltrační systém



Noční režim



Úspora energie



Inteligentní rozmrazování



Topí do - 22 °C



Temperování od 8 °C



I FEEL funkce



4-8 rychlostí ventilátoru



Časovač 24 hodin



Ionizátor



LED displej

TYP		TWH07AFB-K6DNA1B	TWH09AFC-K6DNA2F	TWH12AFC-K6DNA2F	TWH18AFD-K6DNA2I	TWH24AFE-K6DNA2I
Chladicí výkon	W	2200	2700	3500	5200	7000
Topný výkon	W	2400	3000	3670	5300	7400
Příkon chlazení	W	590	805	1085	1528	1900
Příkon topení	W	590	779	990	1410	1897
EER/COP/SEER	W/W	3,73/4,1/6,6	6,8/4,1	7,0/4,0	7,0/4,0	6,5/4,0
Velikost vnitřní j. Š/V/H	mm	744x254x185	894x291x211	894x291x211	1017x304x221	1135x328x247
Hladina hluku vnitřní jednotky	dB(A)	39/33/22	42/_/26	40/_/26	45/_/31	48/_/33
Hmotnost vnitřní jednotky	kg	8	11	11	13,5	17,5
Velikost vnější j. Š/V/H	mm	710/450/293	732x555x330	802x555x350	965x700x396	965x700x396
Hladina hluku vnější jednotky	dB(A)	50	50	52	57	57
Hmotnost vnější jednotky	kg	21	27,5	31	45	53,5
Napájení	V	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz
Nominální odběr proudu	A	5	6,8	6,8	11,5	17,5
Typ chladiva		R32	R32	R32	R32	R32
Předplněno na vzdálenost	m	5	5	5	5	5
Velikost trubek	mm	6/10	6/10	6/10	6/12	6/10
Max. délka trubky	m	15	15	15	20	25
Max výškový rozdíl	m	10	10	10	10	10
Provozní rozsah chlazení	°C	-15_+43	-15_+43	-15_+43	-15_+43	-15_+43
Provozní rozsah topení	°C	-22_+24	-22_+24	-22_+24	-22_+24	-22_+24