

81 klima a.s.

Hybešova 256/18, 60200 Brno

IČ: 04613716, DIČ: CZ04613716

Firma je zapsaná 3.12.2015 v obchodním
rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B., vl. 8265.
Zastoupena Ing. Andreou Příkrylovou, členkou
představenstva.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 8100081/5500

T: (+420) 511 114 890

E: info@81klima.cz

Váš obchodník: Adéla Straková

T: +420737997912

E: adela.strakova@81.cz

**Základní škola Ostrov, Masarykova 1289,
příspěvková organizace**Masarykova1289,
36301 Ostrov

IČ: 49753347, DIČ: CZ49753347,

T: +420606649199

E: mzdova.ucetni@1zsostrov.cz

Nabídka

Produkt	Množství	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Syen Beta multi 3,2kw vnitřní	1	18.900 Kč	18.900 Kč
Filtr biologický antibakteriální	1	1 Kč	1 Kč
Filtr biologický antibakteriální	1	1 Kč	1 Kč
Postavení a dovoz lešení 6m	1	3.000 Kč	3.000 Kč
Cu potrubí bez lišty navíc	1	700 Kč	700 Kč
Prodloužená záruka +57měs. - celkem 81měs. (nevztahuje se na čerpadlo kondenzátu)	1	1 Kč	1 Kč
Syen Beta multi 2,6kw vnitřní	1	14.900 Kč	14.900 Kč
Filtr biologický antibakteriální	1	1 Kč	1 Kč
Filtr biologický antibakteriální	1	1 Kč	1 Kč
Cu potrubí s lištou navíc	1	1.100 Kč	1.100 Kč
Prodloužená záruka +57měs. - celkem 81měs. (nevztahuje se na čerpadlo kondenzátu)	1	1 Kč	1 Kč
Syen Bora multi 2+1 venkovní	1	28.100 Kč	28.100 Kč
Celkem:			66.706 Kč
DPH (21%):			14.008 Kč
Celkem s DPH:			80.714 Kč

Tato nabídka má platnost 7 dní od data vystavení.

Cena jednotky obsahuje montáž (dle parametrů níže uvedených) + materiál a doprava.

- Do 3 m chladivového potrubí 10/6 mm včetně izolace, do 3 m elektroinstalačních kabelů - napájecí a komunikační.
- 1 průraz do zdi (plná cihla, dutá cihla, ytong, panel); v ceně není vrtání do železobetonu, které je třeba kalkulovat individuálně.
Vedení svazku trubek a kabelů mezi jednotkami v liště, její osazení.
- Osazení jednotek na zeď + konzole venkovní jednotky a silentbloky (instalace na balkon nebo v dosahu 3 m od země).
- Napojení chladírenského (Cu) potrubí na jednotky tzv. pertlováním, vytvoření chl. okruhu, jeho vyvakuování, zkoušky těsnosti, napuštění chladiva.
- Provozní zkoušky a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vyplnění příslušné dokumentace - předávací protokol a další potřebné dokumenty.



Multifiltrací
systém



Noční
režim



Úspora
energie



Inteligentní
rozmrazování



Temperování
od 8 °C



Topí
do - 22 °C



LED
displej




Časovač 24
hodin



Ionizátor

TYP		SMH(18)E32DKO vnější (max. 2 vnitřní)	SMH(24)E32DMO vnější (max. 3 vnitřní)	SMOH09BO -E32DA4A/1 vnitřní	SMOH12BO -E32DA4A/1 vnitřní	SMOH16BO -E32DA4B/1 vnitřní
Chladicí výkon	W	5200	7100	2500	3200	4600
Topný výkon	W	5400	8500	2800	3400	5200
Příkon chlazení	W	1450	1950	-	-	-
Příkon topení	W	1300	2200	-	-	-
EER/COP/SEER		3,59/4,15/6,3	3,64/3,86/6,1	-	-	-
Velikost vnitřní j. Š/V/H	mm	-	-	773x250x185	773x250x185	970x300x225
Hladina hluku vnitřní jednotky	dB(A)	-	-	40/37/35/28/-	42/37/34/28/-	49/45/41/36
Hmotnost vnitřní jednotky	kg	-	-	8,5	8,5	8,5
Velikost vnější j. Š/V/H	mm	899x596x378	1001x790x427	-	-	-
Hladina hluku vnější jednotky	dB(A)	55	58	-	-	-
Hmotnost vnější jednotky	kg	46	73	-	-	-
Napájení	V/f	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz
Nominální odběr proudu	A	7,9	12,73	0,22	0,22	0,22
Typ chladiva		R32	R32	R32	R32	R32
Předplněno	kg	1,4	1,8	-	-	-
Předplněno na vzdálenost	m	10	30	-	-	-
Doplnění	g/m	20	20	-	-	-
Velikost trubek	mm	6/10-6/10	6/10-6/10-6/10	6/10	6/10	6/10
Max. délka trubky	m	20(2x10)	60(3x20)	-	-	-
Max výškový rozdíl	m	5	10	-	-	-
Provozní rozsah chlazení	°C	-15_+43	-15_+43	-	-	-
Provozní rozsah topení	°C	-22+24	-22+24	-	-	-



Multifiltrací
systém



Noční
režim



Úspora
energie



Inteligentní
rozmrazování



Temperování
od 8 °C



Topí
do - 22 °C



LED
displej



Časovač 24
hodin



Ionizátor

TYP

SMH(18)E32DOO
vnější
(max. 2 vnitřní)

SMH(24)E32DOO
vnější
(max. 3 vnitřní)

SMOH09CH
-E32DA1B/Im
vnitřní

SMOH12CH
-E32DA1D/I
vnitřní

SMOH18CH
-E32DA1A/Im
vnitřní

Chladicí výkon	W	5200	7100	2500	3200	4600
Topný výkon	W	5400	8500	2800	3400	5200
Příkon chlazení	W	1450	1950	-	-	-
Příkon topení	W	1300	2200	-	-	-
EER/COP/SEER		3,59/4,15/6,3	3,64/3,86/6,1	-	-	-
Velikost vnitřní j. Š/V/H	mm	-	-	773x250x185	773x250x185	970x300x225
Hladina hluku vnitřní jednotky	dB(A)	-	-	40/37/35/28/-	42/37/34/28/-	49/45/41/36
Hmotnost vnitřní jednotky	kg	-	-	8,5	8,5	8,5
Velikost vnější j. Š/V/H	mm	899x596x378	1001x790x427	-	-	-
Hladina hluku vnější jednotky	dB(A)	55	58	-	-	-
Hmotnost vnější jednotky	kg	46	73	-	-	-
Napájení	V/f	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz
Nominální odběr proudu	A	7,9	12,73	0,22	0,22	0,22
Typ chladiva		R32	R32	R32	R32	R32
Předplněno	kg	1,4	1,8	-	-	-
Předplněno na vzdálenost	m	10	30	-	-	-
Doplnění	g/m	20	20	-	-	-
Velikost trubek	mm	6/10-6/10	6/10-6/10-6/10	6/10	6/10	6/10
Max. délka trubky	m	20(2x10)	60(3x20)	-	-	-
Max výškový rozdíl	m	5	10	-	-	-
Provozní rozsah chlazení	°C	-15_+43	-15_+43	-	-	-
Provozní rozsah topení	°C	-22+24	-22+24	-	-	-