



Sněhové pluhy ACORD T s děleným zajištěným břitem

Výrobce - prodejce: RAMOS-KOO s.r.o.

Zákemce : Správa železnic, státní organizace - Plzeň

Sněhové pluhy řady ACORD jsou plně české výrobky určeny pro montáž do předního tříbodového závěsu traktoru.

Jedná se o jednoduché lehké zabezpečené sněhové pluhy ekonomické řady pro profesionální použití u SÚS , TS obcí a měst u privátních firem na úklid prostranství a komunikací .

Sněhové pluhy jsou dodávány standartně v barvě oranžové RAL 2011.

Vlastní radlice sněhového pluhu je ocelový svařenec. Tvar radlice je konstruován pro práci při rychlostech 15 až 40 km/hod.

V horní části zakřivení sněhové radlice je standartně namontována pryžová záštita proti úletu sněhu.

Radlice je nesena na středním sloupku nosného zařízení tak, že umožňuje v pracovní poloze příčný náklon radlice cca 10 stupňů v obou směrech.

V transportní poloze je pak radlice ustavena automaticky do vodorovné přepravní polohy.

Radlice je řešena tak, že je umožněno mechanickým způsobem přestavit úhel nájezdu, což umožňuje používat různé typy stíracích břitů.

Ve standartním provedení je pluh vybaven děleným břitem , který je řešen formou pružinami zajištěných 3 ks klapků s pryžovým stíracím břitem, na přání lze dodat ocelový.

Sněhový pluh je dodáván v celkové šířce 2 800mm

Výška sněhového pluhu je 950 mm.

Přetáčení sněhového pluhu je zajištěno ve standartu hydraulicky dvěma hydraulickými válci.

Přetáčení pluhu je možno provádět vpravo, vlevo vždy v rozsahu 35 stupňů.

Zvedání pluhu je standartně zajištěno ve verzi pro tříbodový závěs kat. II rameny tříbodového závěsu.

Pluh je vybaven ve standartním provedení pozičním osvětlením v LED provedení, výstražnými piktogramy, výstražným šrafováním a praporky.





Pluh je vybaven opěrnými výškově přestavitelnými vodícími koly jednoduché konstrukce.

Upínání na nosič :

Celková koncepce této řady pluhů je zaměřena na zákazníky s běžnými typy traktorů a vozidel, kde se předpokládá, že traktor je vybaven předním třibodovým závěsem kat II. Pluh je tedy možno upínat přímo do koncových úchytů ramen třibodového závěsu a do třetího horního bodu.

Záruční lhůta :

Pro sněhové pluh řady ACORD je stanovena na 24 měsíců s výjimkou spotřebního materiálu (stírací bříty, žárovky, oleje, maziva , pneu, duše)
Za předpokladu dodržení všech ustanovení návodu k obsluze.

Servis prováděn servisními vozy na dvoře zákazníka.

Dodací lhůta zařízení :

Standartně 60 dní

Montáž na vozidlo, ověření a zaškolení osádky je nedílnou součástí dodávky a probíhá přímo na dvoře zákazníka, pokud není v rámci KS výslovně uvedeno jinak.

Doklady dodávané se zařízením:

dodací list

záruční list

faktura

technické osvědčení samostatného celku

návod k obsluze a údržbě zařízení

	Délka břitu (mm)	Pracovní šíře (mm) Úhel 35°	Výška pluhu(mm)	Hmotnost (kg)	Cena v Kč bez DPH
ACORD 28 T	2.800	2.300	950	470	269.800,-



Ilustrační fotogalerie



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



V Rokycanech 25.6.2025

[Redacted signature and stamp area]

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

[Redacted contact information]