



AKADEMIE VĚD ČR
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV, Praha, v.v.i.
118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4
tel. 257533782, fax 257532288
IČ: 67985912, DIČ: 67985912 CZ

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č. j. 401.495/93 z 19. 4. 1993
zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A. ředitelem

příloha č. 2

Věc: Cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) - Praha 1 – Hradčany, ul. Jiřská, Na Opyši - Rozšíření, zkvalitnění a modernizace vnějšího a vnitřního zabezpečení areálu Pražského hradu v poloze Na Opyši.

Archeologický výzkum vyvolaný stavební činností bude proveden v souladu s ustanovením zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči, v platném znění. Zemní a výkopové práce souvisejí s výstavbou statických a pohyblivých sloupků v chodníku a vozovce v prostoru bastionu Na Opyši a příslušné infrastruktury. Rozsah výzkumu byl stanoven na základě dokumentace zpřístupněné zadavatelem.

ZAV se dotýká následujících stavebních činností:

- hloubení výkopu pro pohyblivé sloupky ve vozovce ulice Jiřská v prostoru bastionu: 6 m x 3 m a hloubce 1,7 m
- hloubení výkopu pro nepohyblivé sloupky v chodníku ulice Jiřská v prostoru bastionu z jižní strany vozovky: 2 m x cca 2 m a hloubce 0,9 m
- hloubení výkopu pro nepohyblivé sloupky v chodníku ulice Jiřská v prostoru bastionu ze severní strany vozovky: 1 m x cca 2 m a hloubce 0,9 m
- hloubení výkopu pro připojení zabezpečovacího mechanismu v celkové délce cca 15 m a hloubce cca 1,3 m v prostoru vyústění ulice Na Opyši za Richterovou vilou

Umístění nové konstrukce v projektové dokumentaci je možno provažovat za ilustrační. Reálné umístění výkopu a tím pádem i celého zabezpečovacího systému bude v maximální možné míře respektovat památkovou ochranu zděných reliktů bastionu zachovaných pod povrchem terénu. V případě objevení historických zděných konstrukcí dojde k posunutí a rozšíření výkopu pro bezpečnostní prvky tak, aby nedošlo ke zničení historicky cenných konstrukcí. V prostoru výkopových prací nelze vyloučit přítomnost pozůstatků zástavby datované do 13. století, která předcházela výstavbě hradního příkopu za Přemysla Otakara II. Stopy této nejstarší zástavby byly zachyceny v bezprostřední blízkosti plochy dotčené novým projektem v letech 2007, 2008 a 1920. S ohledem na dosavadní poznání není možné kompletně rekonstruovat průběh těchto izolovaných situací.

Na základě vyhodnocení dostupné projektové dokumentace a archivních rešerší bylo stanoveno, že archeologický výzkum bude probíhat formou ručního rozebírání terénu po stratigrafických vrstvách smluvními pracovníky Archeologického ústavu. Součástí výzkumu je začištění stěn a dna výkopů a dokumentace odkryvů a nálezových situací (terénní profily, zděné konstrukce). V případě neočekávaných nálezů, které by vyžadovaly změnu postupu prací nebo

výrazně navýšily náklady či ohrozily časový harmonogram stavby, bude další postup řešen dohodou.

Náklady na provedení archeologického výzkumu činí **747 850,- Kč** (bez DPH). Kalkulace je rozepsaná v cenové nabídce v příloze. Cena bude účtována na základě skutečně odpracovaných hodin vedených ve stavebním deníku a odsouhlasených zástupcem investora/správcem stavby, podle platných hodinových sazeb Archeologického ústavu stanovených v (uvedených v příloze). Termín plnění pro terénní část archeologického výzkumu je závislý na harmonogramu stavby. Výsledkem výzkumu bude závěrečná zpráva vypracovaná do 18 měsíců od ukončení terénní části výzkumu.

Objednatel zajistí pracovníkům provádějícím archeologický výzkum po dobu trvání terénních prací vstup do prostor staveniště.

V Praze dne 23. 5. 2025

Mgr. Michal Mrva

PŘÍLOHA 1 – KALKULACE NÁKLADŮ

Zadání:

Záchranný archeologický výzkum zahrnuje:

- hloubení výkopu pro pohyblivé sloupky ve vozovce ulice Jiřská v prostoru bastionu:

6 m x 3 m a hloubce 1,7 m

- hloubení výkopu pro nepohyblivé sloupky v chodníku ulice Jiřská v prostoru bastionu z jižní strany vozovky: 2 m x cca 2 m a hloubce 0,9 m

- hloubení výkopu pro nepohyblivé sloupky v chodníku ulice Jiřská v prostoru bastionu z severní strany vozovky: 1 m x cca 2 m a hloubce 0,9 m

- hloubení výkopu pro připojení zabezpečovacího mechanismu v celkové délce cca 15 m a hloubce cca 1,3 m v prostoru vyústění ulice Na Opyši za Richterovou vilou

Kalkulace:

Kalkulace je vyčíslena v maximální variantě výzkumu. V ceně jsou zahrnuty terénní práce (archeologická sondáž, dohled při výkopových pracích, kresebná a fotografická dokumentace nálezových situací a stěn výkopů, geodetické zaměření), základní zpracování dokumentace, ošetření a evidence nálezů a vyhotovení závěrečné zprávy.

Hodinové sazby (bez DPH):

Archeolog/specialista 390,- Kč/hod.

Specialista (přírodovědné analýzy, geofyzika) 600,-Kč/hod.

Terénní specialista 390,- Kč/hod.

Technik 320,- Kč/hod.

Dokumentátor/laborant 250,- Kč/hod.

Geodet 600,- Kč/hod.

Dělník 200,- Kč/hod.

Věcné náklady 1000,- Kč/den

specifikace činnosti	počet odpracovaných hodin*						
	Archeolog	Specialista analýzy	Terénní specialista	Technik	Dokumentátor/laborant	Dělník	Geodet
terénní část výzkumu (sondáž, dohled a dokumentace)	175	32	420		250	900	
geodetické zaměření a zpracování dat							60
zpracování dokumentace, ošetření nálezů a vyhotovení	160	32		160	500		60
celkem hodin	335	64	420	160	750	900	120
<i>cena v Kč</i>							
cena za MJ	390,-	600,-	390,-	320,-	250,-	200,-	600,-
cena celkem za	130 650,-	38 400,-	163 800,-	51 200,-	187 500,-	180 000,-	72 000,-
věcné náklady – 35 dní							35 000,-
cena celkem bez DPH							858 550,-

* Dodavatel si vyhrazuje právo na změny v proporcionálním složení svých zaměstnanců v jednotlivých položkách tarifního zařazení v závislosti na použité metodice a náročnosti archeologického výzkumu při dodržení celkové sumy.