

NABÍDKAČÍSLO NA25-0626

PRO:

SŠ řemeslná a zš, Soběslav, Wilsonova 405

Wilsonova 405
392 01 Soběslav
Česká republika
tel.: 389 822 800-805

DATUM: 10.09.2025

VYŘIZUJE:

TEL.:

Vážená [REDAKCE]
posílám vám nabídku poptávaných skříněk. V příloze vám posílám jejich zobrazení.
Posílám nabídku Z-skříněk z řady, kde je vnitřní dělení řešeno tak, že je navrchu polička.

Termín dodání: nyní potvrzujeme konec ledna 2026

S pozdravem a děkuji za poptávku. [REDAKCE]

Šatní skřínky Z, Bechyňská 26

POZ.	NÁZEV A POPIS	MN.	SLEVA	CENA/MJ		CELKEM BEZ DPH	DPH
				BEZ DPH	PO SLEVĚ		
001	Šatní skřínky - dvouplášťové dveře tvaru Z, kovové A3M 30 2 Z S Kovová šatní skříň na soklu, čtyřdveřová (dva sloupce) - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 (150) mm. Ze spodní plastové kluzáky. V oddělení: odkládací police ve vrchní části - nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník. Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří, štítek na jmenovku. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáchnout dovnitř. Silikonové čochy pro tiché dovírání dveří - pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. Uzamykání: Bezpečnostní otočný uzávěr OB1 - po vložení třmenu visacího zámku se zajistí pojistka, která způsobuje protáčení uzávěru, který se tak nedá použít jako páka při případném pokusu o vypáčení dveří. Nutno použít visací zámky s průměrem třmenu 6-8 mm. Zámek vybaven oboustrannou hákovou závorou, zavírání do korpusu skříně - zábrana proti vypáčení dvířek. Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně. V bocích skřínky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. V soklu skřínky příprava pro spojení s předlavičkou. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek červená -	9 ks	20%	9 511,00 Kč	7 608,00 Kč	68 472,00 Kč	21%

RAL 3000

Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm

002	■ Šatní skříňky -dvouplášťové dveře tvaru Z, kovové A3M 30 2 Z S	9 ks	20%	9 511,00 Kč	7 608,00 Kč	68 472,00 Kč	21%
-----	--	------	-----	-------------	-------------	--------------	-----

Kovová šatní skříň na soklu, čtyřdveřová (dva sloupce) - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 (150) mm. Ze spodu plastové kluzáky.

V oddělení: odkládací police ve vrchní části -

nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník.

Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří, štítek na jmenovku.

Dveře uloženy na kovových čepch (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáchnout dovnitř.

Silikonové čočky pro tiché dovírání dveří - pevná součást dveří.

Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku.

Uzamykání:

Bezpečnostní otočný uzávěr OB1 - po vložení třmenu visacího zámku se zajistí pojistka, která způsobuje protáčení uzávěru, který se tak nedá použít jako páka při případném pokusu o vypáčení dveří. Nutno použít visací zámky s průměrem třmenu 6-8 mm. Zámek vybaven oboustrannou hákovou závorou, zavírání do korpusu skříně - zábrana proti vypáčení dvířek.

Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně.

V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk.

V soklu skříňky příprava pro spojení s předlavičkou.

Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012

Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm

003	■ Šatní skříňky -dvouplášťové dveře tvaru Z, kovové A3M 30 1 Z S	3 ks	20%	6 183,00 Kč	4 946,00 Kč	14 838,00 Kč	21%
-----	--	------	-----	-------------	-------------	--------------	-----

Kovová šatní skříň na soklu, dvoudveřová (jeden sloupec) - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 (150) mm. Ze spodu plastové kluzáky.

V oddělení: odkládací police ve vrchní části -

nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník.

Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří, štítek na jmenovku.

Dveře uloženy na kovových čepch (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáchnout dovnitř.

Silikonové čočky pro tiché dovírání dveří - pevná součást dveří.

Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku.

Uzamykání:

Bezpečnostní otočný uzávěr OB1 - po vložení třmenu visacího zámku se zajistí pojistka, která způsobuje protáčení uzávěru, který se tak nedá použít jako páka při případném pokusu o vypáčení

dveří. Nutno použít visací zámky s průměrem třmenu 6-8 mm. Zámek vybaven oboustrannou hákovou závorou, zavírání do korpusu skříně - zábrana proti vypáčení dvířek.
 Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličky a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně.
 V bocích skřínky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk.
 V soklu skřínky příprava pro spojení s předlavičkou.
 Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek červená - RAL 3000
 Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 300 x 500 mm

004	■ Šatní skřínky -dvouplášťové dveře tvaru Z, kovové A3M 30 1 Z S	3ks	20%	6 183,00 Kč	4 946,00 Kč	14 838,00 Kč	21%
-----	--	-----	-----	-------------	-------------	--------------	-----

Kovová šatní skříň na soklu, dvoudveřová (jeden sloupec) - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 (150) mm. Ze spodní plastové kluzáky.
 V oddělení: odkládací police ve vrchní části - nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník.
 Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří, štítek na jmenovku.
 Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáchnout dovnitř.
 Silikonové čocky pro tiché dovírání dveří - pevná součást dveří.
 Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku.
 Uzamykání:
 Bezpečnostní otočný uzávěr OB1 - po vložení třmenu visacího zámku se zajistí pojistka, která způsobuje protáčení uzávěru, který se tak nedá použít jako páka při případném pokusu o vypáčení dveří. Nutno použít visací zámky s průměrem třmenu 6-8 mm. Zámek vybaven oboustrannou hákovou závorou, zavírání do korpusu skříně - zábrana proti vypáčení dvířek.
 Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličky a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně.
 V bocích skřínky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk.
 V soklu skřínky příprava pro spojení s předlavičkou.
 Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012
 Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 300 x 500 mm

005	■ Šatní skřínky -dvouplášťové dveře tvaru Z, kovové A3M 30 2 Z S	14ks	20%	9 511,00 Kč	7 608,00 Kč	106 512,00 Kč	21%
-----	--	------	-----	-------------	-------------	---------------	-----

Kovová šatní skříň na soklu, čtyřdveřová (dva sloupce) - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 (150) mm. Ze spodní plastové kluzáky.
 V oddělení: odkládací police ve vrchní části - nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník.
 Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří,

štítek na jmenovku.

Dveře uloženy na kovových čepch (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř.

Silikonové čocky pro tiché dovírání dveří - pevná součást dveří.

Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku.

Uzamykání:

Bezpečnostní otočný uzávěr OB1 - po vložení třmenu visacího zámku se zajistí pojistka, která způsobuje protáčení uzávěru, který se tak nedá použít jako páka při případném pokusu o vypáčení dveří. Nutno použít visací zámky s průměrem třmenu 6-8 mm. Zámek vybaven oboustrannou hákovou závorou, zavírání do korpusu skříně - zábrana proti vypáčení dvířek.

Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně.

V bocích skřínky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk.

V soklu skřínky příprava pro spojení s předlavičkou.

Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek modrá - RAL 5012

Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm

006	■ Šatní skřínky- dvouplášťové dveře tvaru Z, kovové A3M 30 2 Z S	15 ks	20%	9 51 1,00 Kč	7 608,00 Kč	114 120,00 Kč	21%
-----	--	-------	-----	--------------	-------------	---------------	-----

Kovová šatní skříň na soklu, čtyřdveřová (dva sloupce) - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 (150) mm. Ze spodní plastové kluzáky.

V oddělení: odkládací police ve vrchní části - nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník.

Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří, štítek na jmenovku.

Dveře uloženy na kovových čepch (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř.

Silikonové čocky pro tiché dovírání dveří - pevná součást dveří.

Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku.

Uzamykání:

Bezpečnostní otočný uzávěr OB1 - po vložení třmenu visacího zámku se zajistí pojistka, která způsobuje protáčení uzávěru, který se tak nedá použít jako páka při případném pokusu o vypáčení dveří. Nutno použít visací zámky s průměrem třmenu 6-8 mm. Zámek vybaven oboustrannou hákovou závorou, zavírání do korpusu skříně - zábrana proti vypáčení dvířek.

Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně.

V bocích skřínky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk.

V soklu skřínky příprava pro spojení s předlavičkou.

Povrchová úprava práškovou barvou. Barva

korpusu šedá - RAL 7035, barva dvířek zelená -
RAL 6024

Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm

007	Doprava	1 ks	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	21%
CELKEM BEZ DPH:			493 115,00 Kč	396 252,00 Kč		
CELKEM DPH 21%			103 554,15 Kč	83 212,92 Kč		
CELKEM VČETNĚ DPH:			596 669,15 Kč	479 464,92 Kč		