

Technická specifikace pro výběrové řízení FORMÁTOVACÍ PILA

Požadované technické parametry formátovací pily

Minimální požadované technické parametry a konfigurace stroje:

Položka	Požadavek	Hodnota parametru nabízeného uchazečem (kde nelze, uveďte uchazeč ANO / NE)
<u>Typ a značka nabízené formátovací pily</u>	FELDER K 945 S	
<u>Základní specifikace stroje</u>		
Formátovací pila pro dělení velkoplošných materiálů	ANO	ANO
Délka formátovacího vozíku (s možností aretace)	Min 2800 mm	2800 mm
Profil formátovacího stolu vícekomorové konstrukce	Min 5 komor	6 komor
Vícekomorový profil s ustavovacími prvky pro přesné vymezení formátovacího stolu vůči pilové jednotce	Min 4 komory	4 komory

Uložení posuvného formátovacího stolu s konstrukcí zabraňující bodovému zatížení styčných ploch při posuvu formátovacího stolu. Broušené kalené lišty osazené do rybinové drážky pro plošné uložení	ANO	ANO
Pracovní výška pracovního stolu	Min 880 mm	888 mm
Prodloužená záruka na uložení formátovacího stolu	Min 8 let	10 let
Výkon hlavního motoru	Min. 5 kW	5,5 kW
Výkon předřezového motoru	Max 1 kW	1,1 kW
Manuálně nastavitelná předřezávací jednotka. Nastavení ve dvou osách, stranové a výškové nastavení bez nutnosti aretace.	ANO	ANO
Automatické vysunutí a zasunutí předřezávacího kotouče.	ANO	ANO
<u>Pilová jednotka</u>		
Pilová jednotka litinové konstrukce	ANO	ANO
Bezúdržbový systém naklápění pilové jednotky, vedení z litiny nebo z ocele	ANO	ANO
Prodloužená záruka na uložení naklápění pilové jednotky	Min 5 let	6 let
Skládaný řemen pro maximální přenos točivého momentu	ANO	ANO
Průměr hlavního hřídele	30 mm	30 mm
Průměr hřídele předřezávacího kotouče	20 mm	20 mm
Průměr hlavního kotouče min. v rozsahu	250 – 450 mm	250 – 450 mm
Průměr předřezového kotouče	Min 120 mm	120 mm
Otáčky hlavního pilového kotouče	3500/4500/5500 ot/min	3500/4500/5500 ot/min
Počet otáček předřezové hřídele	Min 8500 ot/min	8600 ot/min.
Výška řezu při 90°	Min 150 mm	155 mm

<u>Řízení</u>		
Elektromotorické výškové nastavení pilového agregátu	ANO	ANO
Elektromotorické úhlové nastavení pilového agregátu	ANO	ANO
Digitální zobrazení polohy pilového agregátu	ANO	ANO
Elektronické zobrazení otáček hlavního pilového kotouče	ANO	ANO
<u>Pravítka</u>		
Hlavní pravítko, pravítko pro příčný řez – 2 x analogový doraz	ANO	ANO
Teleskopické rozšíření pravítka až na 3200 mm	ANO	ANO
Řezná šířka paralelního pravítka	Min 1450 mm	1500 mm
Jemné nastavení paralelního pravítka	ANO	ANO
Další požadavky na stroj		
Hmotnost	Min 880 kg	890 kg
Stroj musí odpovídat CE normě	ANO	ANO
Návod na obsluhu stroje v českém jazyce, katalog náhradních dílů	ANO	ANO
Cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace a zprovoznění stroje, záruky, školení obsluhy	ANO	ANO

Kupující:

Prodávající:

.....
Divadlo F.X. Šaldy Liberec,
příspěvková organizace
zast.
MgA. Linda Hejlová Keprtová, ředitelka

.....
FELDER Group CZ s.r.o.
zast.
Jan Košan, prokurista