



TRADICE OD ROKU 1958

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ

Haviřov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace

Lidická 600/1a, 736 01 Haviřov-Šumbark

Místní centrum celoživotního učení.

Škola byla oceněna za přínos pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

ÚSEK:

TEL.:

FAX:

E-MAIL: sssto@sssto-havirov.cz

DATUM: 01.10.2025

Windowsplast, v.o.s.

Roztocká 187

Úholičky

252 64

IČ: 49546767

Objednávka č. 116-4/10/25

Objednáváme u Vás:

Ovládací systém do auly školy dle přílohy a Vaší cenové nabídky č. N25110 ze dne 29.9.2025.

Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu. Na faktuře **uved'te číslo naší objednávky**. Splatnost faktur si vyhrazujeme 14 dní od jejich vystavení.

Úhrada za dodávku zboží nebo služeb bude provedena pouze na účet zveřejněný v centrálním registru plátců. Pokud dodavatel uvede na daňovém dokladu číslo bankovního účtu pro provedení úhrady nezveřejněné v centrálním registru plátců, má naše organizace právo bez jakékoliv sankce uhradit celou platbu na účet poskytovatele zveřejněný v centrálním registru plátců.

Jsme plátcem daně z přidané hodnoty.

Děkujeme.



ředitel školy

Střední škola technických oborů
Haviřov - Šumbark, Lidická 1a/600
příspěvková organizace

③

Tel.: 596 802 111

E-mail: sssto@sssto-havirov.cz

IDDS: myaghtu

IČ: 68321261

DIČ: CZ68321261

www.sssto-havirov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

č. účtu: 27-2864370227/0100

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



Poptávka - Ovládací systém AULA

název položky	počet	blíže specifikace
CUE ControlCUE-three	1	síťová karta 10/100/1000 BaseT LAN, Řídicí port IP, 4x Obousměrný port RS-232/485, 8x Univerzální port, 2x Nízkonapěťové relé, Snímač pro snímání IR kódu, Interní RAM 2 GB, Interní energeticky nezávislá eMMC 16 GB, Vestavěné hodiny reálného času, Napájení PoE 802.3af nebo 12+28 VDC, Webový server a administrátorský web pro nastavení
CUE appCue	1	Runtime pro řídicí aplikace navržené pomocí Cue Visual Composeru a panely CUE, Kompatibilní s Apple iOS, Apple macOS, Android a Windows, drátová nebo bezdrátová síťová komunikace mezi řídicím systémem a zařízeními se spuštěnou aplikací
spínací jednotka	2	Reléová jednotka, 6 nezávislých přepínacích výstupů, Spínání zátěží do 10A, Řízení po sběrnici PEXbus, Programovatelné parametry, Indikace napájení a stavu
EMI odrušovací jednotka	1	max 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, odrušovaný proud max 10A
komunikační jednotka	1	Převodník z RS232 na RS485 (PEXbus), Automatický poloduplexní provoz, Indikace směru přenosu, Napájení z jednotek PEX, Přenos až 19200 bitů/s
jednotka ovládání světel	1	Převodník DALI / Ethernet, Převodník DALI / Modbus TCP, Napájení PoE nebo 9-32V, Indikace komunikace na DALI, Signalizace připojení DALI sběrnice, Galvanické oddělení DALI/ETH
kompletní instalační materiál, upevňovací materiál, kabely a konektory		
doprava a instalace		
CELKOVÁ CENA za systém (bez DPH/ s DPH)		
Pozn: Jedná se o ovládací systém pro AV, světla, žaluzie přes app pro android / iOS Kompatibilní se stávajícím zařízením Rozhodující je cena za kompletní systém Možnost prohlídky po tel. Domluvě		



ODBĚRATEL

Střední škola technických oborů

Lidická 600/1a, 736 01 Havířov

IČO 68321261

DIČ

KONTAKT

DODAVATEL

Windowsplast, v.o.s.

Roztocká 187

252 64 Úholičky

IČO 49546767

DIČ CZ49546767

DATUM VYSTAVENÍ NABÍDKY

29.09.2025

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM REALIZACE

POLOŽKY

POČET

CUE ControlCUE-three

1

Runtime pro řídicí aplikace navržené pomocí Cue Visual Composeru a panely CUE, Kompatibilní s Apple iOS, Apple macOS, Android a Windows, drátová nebo bezdrátová komunikace mezi řídicím systémem a zařízeními se spuštěnou aplikací

CUE appCue

1

Runtime pro řídicí aplikace navržené pomocí Cue Visual Composeru a panely CUE, Kompatibilní s Apple iOS, Apple macOS, Android a Windows, drátová nebo bezdrátová síťová komunikace mezi řídicím systémem a zařízeními se spuštěnou aplikací

Spínací jednotka

2

Reléová jednotka, 6 nezávislých přepínacích výstupů, Spínání zátěží do 10A, Řízení po sběrnici PEXbus, Programovatelné parametry, Indikace napájení a stavu

EMI odrušovací jednotka

1

max 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů, odrušovaný proud max 10A

Komunikační jednotka

1

Převodník z RS232 na RS485 (PEXbus), Automatický poloduplexní provoz, Indikace směru přenosu, Napájení z jednotek PEX, Přenos až 19200 bitů/s

Jednotka ovládání světel

1

Převodník DALI / Ethernet, Převodník DALI / Modbus TCP, Napájení PoE nebo 9-32V, Indikace komunikace na DALI, Signalizace připojení DALI sběrnice, Galvanické oddělení DALI/ETH

kompletní instalační materiál, upevňovací materiál,

1

doprava a instalace

1

CELKEM BEZ DPH

322 330,00 Kč

CELKEM S DPH

390 019,30 Kč

Pozn:

Jedná se o ovládací systém pro AV, světla, žaluzie přes app pro android / iOS

Kompatibilní se stávajícím zařízením

Rozhodující je cena za kompletní systém

Možnost prohlídky po tel. Domluvě