

PŘÍLOHA Č.1 - SPECIFIKACE

Č.	POPIS	KS	NABÍZENÝ PRODUKT (vyplní dodavatel)	ODKAZ NA PRODUKT (vyplní dodavatel)	CENA ZA KUS bez DPH	CENA ZA KUS včetně DPH	CENA CELKEM bez DPH	CENA CELKEM včetně DPH
1	Next-Generation Firewall SFP pro malé pobočky a distribuované sítě	2	Fortinet FortiGate 50G SFP, 5y FostiCare Premium	https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/pdf/fortigate-fortiwifi-50g-series.pdf	25 130,00 Kč	30 407,30 Kč	50 260,00 Kč	60 814,60 Kč
2	Next-Generation Firewall SFP, PoE pro malé pobočky a distribuované sítě	2	Fortinet FortiGate 50G SFP-PoE, 5y FostiCare Premium	https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/pdf/fortigate-fortiwifi-50g-series.pdf	38 790,00 Kč	46 935,90 Kč	77 580,00 Kč	93 871,80 Kč
							127 840,00 Kč	154 686,40 Kč

Požadovaná funkcionalita/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplň Uchazeč dle nabízeného zařízení
Výrobce zařízení	Uvedení výrobce	
Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uveďte Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)	Uvedení produktového čísla	FG-50G-DSL
Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce	Uvedení požadovaného odkazu	https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/pdf/fortigate-fortiwifi-50g-series.pdf
Formát	Kompaktní desktop (bez ventilátoru)	ANO
RAM	min. 4GB	4GB
Rozhraní	min. 5x GE RJ45, min. 1x GE SFP port	5x GE RJ45, 1x GE SFP port
Console port (RJ-45)	ano	ano
TPM	ano	ano
Signed firmware	ano	ano
Napájení	Externí adaptér	Externí adaptér
Spotřeba energie	max. 10 W	8,9 W
Firewall throughput (UDP)	min. 5 Gbps	5 Gbps
IPS throughput	min. 2,25 Gbps	2,25 Gbps
NGFW throughput	min. 1,25 Gbps	1,25 Gbps
Threat Protection throughput	min. 1,1 Gbps	1,1 Gbps
IPSec VPN throughput	min. 4,5 Gbps	4,5 Gbps
SSL Inspection throughput	min. 1,3 Gbps	1,3 Gbps
Počet relací	min. 720 000	720 000
Nové relace za sekundu	min. 85 000	85 000
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels	min. 200	200
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels	min. 200	250
HW a SW podpora zařízení	min. 5let	5let
Záruka Next Business Day - NBD	ano	ano
Podpora virtuální instance FW	min. 5 instancí	5 instancí
Podpora HA	Active-Passive, Active-Active	Active-Passive, Active-Active
Podpora - možnost rozšíření	SD-WAN, ZTNA, IPS, SSL Inspection, Application Control, Web filtering	SD-WAN, ZTNA, IPS, SSL Inspection, Application Control, Web filtering
Centralizovaná správa	Plná kompatibilita s nástroji FortiManager, FortiCloud	Plná kompatibilita s nástroji FortiManager, FortiCloud

Požadovaná funkcionalita/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Doplň Uchazeč dle nabízeného zařízení
Výrobce zařízení	Uvedení výrobce	
Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uveďte Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)	Uvedení produktového čísla	FG-50G-SFP-POE
Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce	Uvedení požadovaného odkazu	https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/pdf/fortigate-fortiwifi-50g-series.pdf
Formát	Kompaktní desktop (bez ventilátoru)	ANO
RAM	min. 4GB	4GB
Rozhraní	min. 5x GE RJ45 z toho podpora PoE na min. 4x portech, min. 1x GE SFP port	5x GE RJ45 z toho podpora PoE na 4x portech, 1x GE SFP port
PoE standardy	IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at
PoE Budget	min. 60W	60W
Console port (RJ-45)	ano	ano
TPM	ano	ano
Signed firmware	ano	ano
Napájení	Externí adaptér	Externí adaptér
Spotřeba energie bez PoE	max. 10W	8,9 W
Firewall throughput (UDP)	min. 5 Gbps	5 Gbps
IPS throughput	min. 2,25 Gbps	2,25 Gbps
NGFW throughput	min. 1,25 Gbps	1,25 Gbps
Threat Protection throughput	min. 1,1 Gbps	1,1 Gbps
IPSec VPN throughput	min. 4,5 Gbps	4,5 Gbps
SSL Inspection throughput	min. 1,3 Gbps	1,3 Gbps
Počet relací	min. 720 000	720 000
Nové relace za sekundu	min. 85 000	85 000
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels	min. 200	200
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels	min. 200	250
HW a SW podpora zařízení	min. 5let	5let
Záruka Next Business Day - NBD	ano	ano
Podpora virtuální instance FW	min. 5 instancí	5 instancí
Podpora HA	Active-Passive, Active-Active	Active-Passive, Active-Active
Podpora, možnost rozšíření	SD-WAN, ZTNA, IPS, SSL Inspection, Application Control, Web filtering	SD-WAN, ZTNA, IPS, SSL Inspection, Application Control, Web filtering
Centralizovaná správa	Plná kompatibilita s nástroji FortiManager, FortiCloud	Plná kompatibilita s nástroji FortiManager, FortiCloud