



Správa
Pražského hradu

HRADXPPX2LPP

SPH 730/2025
ID RS

Smlouva o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
zastoupená: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem, jmenovaným dne 18.4.2024 vedoucím
Kanceláře prezidenta republiky, s účinností od 20.4.2024
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „předávající“)

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

sídlem: Nad Štolou 936/3, Holešovice, 170 34 Praha 7
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma: organizační složka státu
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „přejímající“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhláškou č. 62/2001 Sb.,

o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „vyhláška“), tuto

smlouvu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu
(dále jen „smlouva“)

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod movitého majetku předávajícího blíže specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „majetek“) na přejímajícího.
2. Předávající převádí na přejímajícího bezúplatně majetek a přejímající ho přejímá do svého užívání, a to z důvodu že majetek předávajícího přejímající potřebuje k zabezpečení výkonu své působnosti anebo činnosti.
3. Předávající se stal příslušným hospodařit s majetkem na základě Smlouvy o dodávce detekčních zařízení pro areál Pražského hradu č.j. SPH 2961/2018 ze dne 7. ledna 2019.
4. Majetek je pro předávajícího trvale nepotřebný dle § 14 odst. 7 zákona. Předávající o této skutečnosti vydal Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti evidované pod č.j. SPH 304/2025 dne 7. února 2025. Předávající nevyužil postup dle § 19b odst. 3 zákona. Majetek byl nabídnut k převzetí organizačním složkám a příspěvkovým organizacím v souladu s ustanovením § 19c zákona. Přejímající o majetek projevil zájem.

Článek 2

Cena převodu

1. Smluvní strany se dohodly na bezúplatném převodu majetku v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 vyhlášky (tj. za převod majetku není sjednáno peněžité plnění ani náhrada).
2. Jednotlivé pořizovací ceny majetku jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Zůstatková cena majetku v účetnictví předávajícího je ke dni 31.8.2025 349 444,- Kč s DPH.

Článek 3

Ostatní ujednání

1. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek je ve stavu, který odpovídá jeho stáří a užívání (je funkční, bez závad), není zatížen žádnými dluhy ani jinými právními nároky. Předávajícímu není známa jiná skutečnost, na kterou by měl povinnost přejímajícího upozornit.
2. Přejímající prohlašuje, že je mu znám stav majetku a že nemá k němu žádné výhrady a že majetek v tomto stavu přebírá. Přejímající prohlašuje, že předávaný majetek bude využit k bezpečnostním kontrolám při bezpečnostních akcích a opatřeních v rámci Policie České republiky.
3. Změna příslušnosti hospodařit s majetkem nastává dnem fyzického předání a převzetí majetku na základě předávacího protokolu.

Článek 4

Předání majetku

1. Předání majetku se uskuteční v sídle předávajícího, a to na základě předávacího protokolu potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran

Za předávajícího je oprávněn podepsat předávací protokol xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx, za přejímajícího podepíšíou předávací protokol xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Dnem podpisu předávacího protokolu v souladu s touto smlouvou přechází příslušnost hospodařit s majetkem na přejímajícího. Tímto dnem bude předávaný majetek vyřazen z evidence předávajícího a zařazen do evidence přejímajícího. K předání majetku dojde do 30 dnů od účinnosti této smlouvy.
3. Přejímající je povinen splnit oznamovací povinnost u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Článek 5 Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí předávající.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
3. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy předávajícímu nebo přejímajícímu vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle platných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace předávající požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném rozsahu může být uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.
5. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
6. Osobní údaje předávané v rámci této smlouvy, popřípadě i jiné (např. registrační značky vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) zpracovává předávající pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je uzavřena jasně a srozumitelně a podepsaní zástupci prohlašují, že jsou oprávněni se za smluvní stranu zavazovat.

Příloha č. 1 – specifikace majetku

V Praze dne

V Praze dne

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu

Příloha č. 1 – specifikace majetku

- a) stacionární RTG pro kontrolu zavazadel „dual view“ – HI-SCAN 6040-2is HR, **výrobní číslo 155253**, evidenční číslo předávajícího 1412908, jednotková cena 1 180 800,-Kč bez DPH, rok výroby 2018-2019, aktuální účetní zůstatková cena – 142 876,- Kč s DPH – 1 ks (slovy jeden kus)

Stacionární RTG pro kontrolu zavazadel „dual view“:

- Rozměr inspekčního tunelu min. 620 mm (š) x 420 mm (v),
- Vstup a výstup inspekčního tunelu je opatřen nerezovými kryty dopravníku,
- Rozměr celého zařízení: 3340 mm (d) x 1314 mm (š) x 1372 mm (v) včetně prodloužení dopravníků,
- Prodloužení dopravníku válečkovou dráhou o délce 500 mm na vstupu a válečkovou dráhou s bezpečnostní zarážkou proti pádu předmětu na zem o délce 500 mm na výstupu,
- Výrobce garantované rozlišení měděného vodiče 40 AWG,
- Výrobce garantované prostorové rozlišení 1 mm,
- Výrobce garantované prozáření oceli 35 mm,
- Návod k obsluze v českém jazyce, menu systému v českém jazyce,
- Monitor a ovládací pult, který je součástí dodávky, může být na samostatném stolku do 5m od RTG,
- Systém umožňuje manipulaci nasnímaného obrazu v reálném čase s plynulým zvětšováním detailů,
- Systém umožnit automatickou kontrolu operátorů přímo na rentgenovém přístroji – automatické vkládání nebezpečných předmětů do projekcí,
- Zařízení umožňovat automatické a ruční ukládání rentgenových obrazů (čas a datum), možnost přenosu obrazů z paměti na USB,
- Oboustranný posun dopravníku s dorazy proti pádu na zem,
- Napájení 230 V, provozní podmínky: teplota 0⁰ C - +40⁰ C, relativní vlhkost 5 – 95 %, zatížitelnost pásu 160 kg,
- RTG poškozuje film o citlivosti až 1600 ISO a magnetické nosiče dat,
- Dvou pohledový systém skenování se směrem paprsku ve vertikálním a horizontálním směru.

Příslušenství:

- 1 ks stolek
- 2 ks LCD monitor FS
- 1 ks ovládací klávesnice
- 2 ks klíček pro ovládací klávesnici
- 1 ks klíček pro okénko s USB portem
- 2 ks válečkový dopravník 50 cm
- 2 ks kryt dopravníku (vstup a výstup)
- 1 ks knihovna obrazů TIP + licenční karta

- b) stacionární RTG pro kontrolu zavazadel – HI-SCAN 6040C, **výrobní číslo 155222**, evidenční číslo předávajícího 1412906, jednotková cena 514 367,-Kč bez DPH, rok výroby 2018-2019, aktuální účetní zůstatková cena – 62 238,- Kč s DPH – 1 kus (slovy jeden kus)

Stacionární RTG pro kontrolu zavazadel:

- Rozměr inspekčního tunelu 620 mm (š) x 420 mm (v),

- Vstup a výstup inspekčního tunelu je opatřen nerezovými kryty dopravníku,
- Rozměr celého zařízení je: 3004 mm (d) x 850 mm (š) x 1395 mm (v) včetně prodloužení dopravníků,
- Prodloužení dopravníku válečkovou dráhou o délce 500 mm na vstupu a válečkovou dráhou s bezpečnostní zarážkou proti pádu předmětu na zem o délce 500 mm na výstupu,
- Výrobce garantované rozlišení měděného vodiče min. 39 AWG,
- Výrobce garantované prostorové rozlišení min. 1 mm,
- Výrobce garantované prozáření oceli min. 35 mm,
- Návod k obsluze v českém jazyce, menu systému v českém jazyce,
- Monitor a ovládací pult, který je součástí dodávky, může být na samostatném stolku do 5 m od RTG,
- Systém umožňuje manipulaci nasnímaného obrazu v reálném čase s plynulým zvětšováním detailů,
- Systém umožňuje automatickou kontrolu operátorů přímo na rentgenovém přístroji – automatické vkládání nebezpečných předmětů do projekcí,
- Zařízení umožňuje automatické a ruční ukládání rentgenových obrazů (čas a datum), a přenosu obrazů z paměti na USB,
- Oboustranný posun dopravníku s dorazy proti pádu na zem,
- Napájení 230 V, provozní podmínky: teplota 0⁰ C - +40⁰ C, relativní vlhkost 5 – 95 %, zatížitelnost pásu 165 kg,
- RTG nepoškozuje film o citlivosti až 1600 ISO a magnetické nosiče dat.

Příslušenství:

- 1 ks stolek
- 1 ks LCD monitor
- 1 ks ovládací klávesnice
- 2 ks klíček pro ovládací klávesnici
- 1 ks klíček pro okénko s USB portem
- 2 ks válečkový dopravník 50 cm
- 2 ks kryt dopravníku (vstup a výstup)
- 1 ks knihovna obrazů TIP + licenční karta

c) stacionární RTG pro kontrolu zavazadel – HI-SCAN 6040C, **výrobní číslo 155224**, evidenční číslo předávajícího 1412910, **výrobní číslo 155442**, evidenční číslo předávajícího 1412915 jednotková cena 525 333,-Kč bez DPH, rok výroby 2018-2019, aktuální účetní zůstatková cena – 63 565,- Kč s DPH – 2 kusy (slovy dva kusy)

Stacionární RTG pro kontrolu zavazadel:

- Rozměr inspekčního tunelu min. 620 mm (š) x 420 mm (v),
- Vstup a výstup inspekčního tunelu je opatřen nerezovými kryty dopravníku,
- Rozměr celého zařízení je: 5204 mm (d) x 850 mm (š) x 1395 mm (v) včetně prodloužení dopravníků,
- Prodloužení dopravníku odkládacím stolem o délce 1000 mm a navazující válečkovou dráhou o délce 600 mm na vstupu,
- Prodloužení dopravníku válečkovou dráhou o délce 600 mm a navazujícím odkládacím stolem s bezpečnostní zarážkou proti pádu předmětu na zem o délce 1000 mm na výstupu,

- Výrobce garantované rozlišení měděného vodiče min. 39 AWG,
- Výrobce garantované prostorové rozlišení min. 1 mm,
- Výrobce garantované prozáření oceli min. 35 mm,
- Návod k obsluze v českém jazyce, menu systému v českém jazyce,
- Monitor a ovládací pult, který je součástí dodávky, může být na samostatném stolku do 5 m od RTG. Stolek je široký 850 mm,
- Systém umožňuje manipulaci nasnímaného obrazu v reálném čase s plynulým zvětšováním detailů,
- Systém umožňuje automatickou kontrolu operátorů přímo na rentgenovém přístroji – automatické vkládání nebezpečných předmětů do projekcí,
- Zařízení umožňuje automatické a ruční ukládání rentgenových obrazů (čas a datum), a přenosu obrazů z paměti na USB,
- Oboustranný posun dopravníku s dorazy proti pádu na zem,
- Napájení 230 V, provozní podmínky: teplota 0⁰ C - +40⁰ C, relativní vlhkost 5 – 95 %, zatížitelnost pásu 165 kg,
- RTG nepoškozuje film o citlivosti až 1600 ISO a magnetické nosiče dat.

Příslušenství:

- 1 ks stolek
- 1 ks LCD monitor
- 1 ks ovládací klávesnice
- 2 ks klíček pro ovládací klávesnici
- 1 ks klíček pro okénko s USB portem
- 2 ks válečkový dopravník 60 cm
- 2 ks odkládací stůl 100 cm
- 2 ks kryt dopravníku (vstup a výstup)
- 1 ks knihovna obrazů TIP + licenční karta

Ke každému z výše uvedených stacionárních RTG pro kontrolu zavazadel (pod písm. a), b) a c) dále předávající přejímajícímu předá:

- Prohlášení o shodě CE – dodavatel
- Prohlášení o shodě CE – výrobce
- Typové schválení SÚJB
- Prohlášení o shodě s typem posuzovaným SÚJB
- Pravidla bezpečného zacházení při obsluze a údržbě
- Kontrola provozní stálosti – výchozí
- Návod k obsluze v českém jazyce
- Návod ke správě v českém jazyce
- kopii Smlouvy o dodávce detekčních zařízení pro areál Pražského hradu č.j. SPH 2961/2018 ze dne 7. ledna 2019

d) průchozí detekční rám pro kontrolu osob - CEIA HI-PE Plus, výrobce: Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi C.E.I.A. SpA, **výrobní číslo 31060040133**, evidenční číslo předávajícího 1412900, **výrobní číslo 31060040134**, evidenční číslo předávajícího 1412901, jednotková kupní cena: 71 075,- Kč bez DPH, rok výroby: 2018-2019, aktuální účetní zůstatková cena – 8 600,- Kč s DPH – 2 kusy (slovy dva kusy)

Průchozí detekční rám pro kontrolu osob:

- Detekce jak magnetických, tak nemagnetických kovů a jejich sloučenin,
- Standart krytí IP 65,
- Vnější rozměr 976 mm (š) x 2255 mm (v), vnitřní rozměr 820 mm (š) x 2050 mm (v),
- 60 indikačních zón v celém prostoru rámu (vertikálně i stranově),
- 8 nezávislých detekčních zón,
- Počítadlo průchodů s možností zobrazení,
- Indikace alarmu s možností nastavení hlasitosti, vizuální alarm na bocích s indikací polohy detekovaného předmětu s rozlišením, pravá, levá nebo střed,
- Rám je vybaven volbou mezinárodních platných standardů s možností uložení minimálně 4 uživatelských nastavení s jednoduchým vyvoláním z paměti přístroje,
- Provozní teplota -20⁰ C až + 70⁰ C,
- Zařízení je bezpečné pro uživatele kardiostimulátoru, život zachraňující techniku a magnetická paměťová média,
- Automatická synchronizace mezi dvěma nebo více detektory,
- Minimální rychlost detekce 15m/s
- Čas restartu po alarmu pod 0,5 s,
- Bateriová záloha pro provoz bez externího napájení min. po dobu 3 hodin,
- Napájení 230 V.

Příslušenství:

- 2 ks klíčků od krytu ovládací jednotky
- 1 ks spouštěcí klíček
- 1 ks sada horních krytů pro venkovní instalaci
- 1 ks krytu spodního napojení pro venkovní instalaci
- Drobný instalační materiál

Dále předávající přejímajícímu předá:

- kopii Smlouvy o dodávce detekčních zařízení pro areál Pražského hradu č.j. SPH 2961/2018 ze dne 7. ledna 2019