

**MĚSTO CHRUDIM**Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

http://www.chrudim.eu

IDDS : 3y8b2pi, IČ: 00270211

Č.j.: interní TP č. 91

Spis. zn.:

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta:

Počet listů: 1

Počet příloh: 3

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Odbor správy majetku
Ilona Bollová

V Chrudimi dne: 09.09.2025

Technické podmínky akce CR-Chrudim Vestec 64/10-výměna nn za knn v k.ú. Vestec u Chrudimi.

Vážení,

na Odbor investic jsme obdrželi žádost o výměnu nn za knn, dotčený pozemek p.č. 251/3, 30/10, 238/3 v k.ú. Vestec u Chrudimi.

Odbor investic stanovuje technické podmínky pro realizaci stavby přes pozemek p.p.č. 251/3, 30/10 a 238/3, jehož vlastníkem je město Chrudim.

1. Začátek prací bude hlášen zástupci Odboru investic.
2. Zhotovitel požádá Odbor dopravy MěÚ o „zvláštní užívání komunikace“
3. OIN stanovuje pouze technické podmínky ke stavbě „výměna nn za knn“.
4. Veškeré práce budou dále v souladu s TP uvedenými v tomto vyjádření a veškerými normovými a právními předpisy.
5. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace vypracované MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, zpracovatel [redacted]
6. Upozorňujeme zhotovitele na nutnost vytyčení inženýrských sítí před zahájením realizace stavby. Zásah do ochranné zóny a hloubku krytí inženýrských sítí musí být předem odsouhlasen zástupci majitelů nebo správců inženýrských sítí nacházející se ve výše uvedeném pozemku.
7. Bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu před zásahem, v průběhu stavby a po dokončení prací. Tato dokumentace bude předána při předání a převzetí stavby zástupci města Chrudim.
8. Pro přechod asfaltové komunikace bude použit protlak.
9. **Vytěžený materiál nebude použit** pro zpětný zásyp, ale bude odvezen na řízenou skládku. Není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na dlážděnou a travnatou (zelenou) plochu.
10. Hloubka krytí kabelu bude min. dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 – 2000-5-52, jeho obsyp a skladba nově provedeného souvrství budou odpovídat vzorovému řezu rýhou – viz příloha.
11. Před zhotovením konstrukčních vrstev komunikace (vzorový řez rýhou) - **bude provedena zkouška hutnění akreditovanou firmou** v rozsahu min. 1x na každých 50 bm trasy. Její výsledek bude předán zástupci Odboru investic při přebírání opravy povrchu komunikace. Hodnoty hutnění zkoušky budou dosahovat minimálně TP 146 -4 motoristické komunikace. Hutněno bude po vrstvách tloušťky max. 200 mm.
12. Všechny plochy s živiným povrchem dotčené výkopem, budou mít vytvořen ve finální vrstvě při opravě tzv. „zámek“, to znamená, že rozsah opravované vrstvy bude rozšířen o 0,5m na všechny

strany od výkopu. Jinak platí, že asfaltové plochy budou opraveny v celé šíři chodníku a komunikace.

13. Všechny svislé stykové plochy v místě zásahu do komunikace musí být řádně vodonepropustně utěsněny modifikovanou asfaltovou záplivkou.
14. Pokud bude poškozena sousedící plocha s výkopem, bude způsob opravy obdobný jako u opravy konstrukce komunikace.
15. Pokud při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo poklesu konstrukce, musí být přesah opravy proveden min. na šířku kaverny, resp. poklesu.
16. Opravovaná konstrukční vrstva chodníků z betonové zámkové dlažby bude rozebrána. Dlažební prvky budou uskladněny k jejich znovupoužití, v případě poškození budou nahrazeny novými stejného typu a barvy. Plocha bude přeložena v šíři a délce prováděných prací dle standardního technologického postupu, tj. bude řádně uložena, zhutněna vibrační deskou s gumovou podložkou a vyspárována vhodnou spárovací hmotou, tj. křemičitým pískem frakce 0/4 se zhutněním. Krypt dlažby bude přeložen v potřebném rozsahu zajišťujícím bezchybné a plynulé napojení na nedotčenou část plochy tak, aby byla zajištěna potřebná stabilita a vazba jednotlivých prvků a byla docílena celková rovinnost, patřičný sklon a kompaktnost plochy. Dle TP 146 je nutné při zpětném zadlažďování povrchů rozebrat vždy 4 řady dlažby od hrany výkopů (cca 0,5m) a zádlážbu realizovat v souvislé ploše.
17. V případě poškození stávajících prvků (silničních obrubníků, uličních vpustí, apod.) budou tyto prvky nahrazeny novými stejného typu a barvy. Silniční obruby a betonové vodící proužky budou v místě zásahu při navrácení do původního stavu dostatečně zabezpečeny proti sedání a posuvu uložením do bet. lože. V místech, kde dojde k opravám zasahujícím do nebo k silničním obrubám, budou výškově či směrově vychýlené prvky nově uloženy do požadované výšky a směru.
18. Stejnou měrou je nutné chránit životní podmínky zeleně, není možné podstatně měnit fyzikální a chemické vlastnosti půd ani vodní režim ani měnit nivelitu terénu.
19. Při poškození nivelity terénu v zelených plochách musí být při konečných úpravách obnovena vrstva ornice (min. 20 cm, nebude-li určeno jinak) a na opravených plochách založen trávník.
20. Převzetí biologických prvků může být uskutečněno pouze ve vegetačním období (květen – říjen).
21. Každý den po skončení prací, bude uklizen celý prostor a okolí od stavebních zbytků
22. Jakékoliv narušení ploch mimo předpokládaný zásah, např. těžkou technikou bude odpovídajícím způsobem opraveno, minimálně v rozsahu obnovy obrusné vrstvy a všech poškozených součástí komunikace; jednotlivé prvky budou nahrazeny novými prvky stejného provedení, typu a barvy. Rozsah obnovy bude konzultován s technikem Odboru investic.
23. Odpovědný technik bude neprodleně informován o změnách již odsouhlasené trasy.
24. Výkopové práce nebudou prováděny v období: listopad – březen.
25. Po dokončení prací bude vyzván zástupce Odboru investic k převzetí prací. Od protokolárního převzetí prací bude zahájena záruční doba (viz následující bod). Pokud žadatel nevyzve zástupce Odboru investic k převzetí prací, bude automaticky zahájena záruční doba bez časového omezení.
26. Zhotovitel-stavebník poskytne na provedené práce v místech úprav záruční dobu v trvání 60 měsíců.

Přílohou vyjádření je ověřená situace provedení. V případě změny provedení je nutné požádat o změnu vyjádření.

Toto vyjádření je stanovením technických podmínek a nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku.

Vyjádření je platné 1 rok ode dne vystavení.

