

Příloha č.1 - ke kupní smlouvě č.j. KRPL-115043-9/ČJ-2018-1800IT - Specifikace předmětu koupě

Požadavek na funkcionalitu	Minimální požadavky	Nabízené parametry
Přepínač musí mít vnitřní non blocking architekturu (kapacita přepínací matice umožní plný line rate na všech portech)	PODPORUJE	PODPORUJE
Zařízení o velikosti maximálně 1RU s podporou stohování	PODPORUJE	PODPORUJE
LAN porty 10/100/1000 (RJ-45)	24	24
SFP sloty	4	4
PoE napájení na všech LAN portech	PODPORUJE	PODPORUJE
PoE možné zatížení	370 W	370 W
Montáž do racku	velikost max. 1RU	velikost 1RU
Počet zdrojů	1	1
Napájení	230V AC, 50 Hz	230V AC, 50 Hz
Z důvodů kompatibility se stávající sítovou infrastrukturou požadujeme podporu protokolů pro konfiguraci VLAN VTP	PODPORUJE	PODPORUJE
Podpora etherchannel (PAgP,LACP)	PODPORUJE	PODPORUJE
Podpora QoS	PODPORUJE	PODPORUJE
Podpora 802.11X	PODPORUJE	PODPORUJE
Podpora privátní VLAN	PODPORUJE	PODPORUJE
Podpora ověření přístupu k přepínací na serveru RADIUS, logování činnosti	PODPORUJE	PODPORUJE
Podpora protokolu SSH, SNMPv3	PODPORUJE	PODPORUJE
Podpora protokolu rapid spanning tree s možností jedné instance STP pro jednu VLAN	PODPORUJE	PODPORUJE
Ochrana proti vzniku síťové smyčky v rámci jedné nebo různých VLAN	PODPORUJE	PODPORUJE
Podpora IPv6	PODPORUJE	PODPORUJE
Podpora 802.1Q	PODPORUJE	PODPORUJE
Počet VLAN	min. 500	1 023
Podpora jumbo rámců	PODPORUJE	PODPORUJE
Kapacita přepínání	min. 32 Gbps	216 Gbps
Velikost L2 přepínací tabulky	min. 16K	16K
Sériová konzolová linka	PODPORUJE	PODPORUJE
Textové řádkově orientované/CLI konfigurační rozhraní	PODPORUJE	PODPORUJE
Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě	PODPORUJE	PODPORUJE
Požadavky na podporu a údržbu		
Lokální zastoupení výrobce v České republice	ANO	ANO

PODPORUJE = je součástí zařízení

(Vzorový produkt: WS-C2960X-24PS-L)

Nabídnutý předmět koupě:	Cisco WS-C2960X-24PS-L	
	Bez DPH	s DPH
Cena za 1 ks:	27 775,00 Kč	33 607,75 Kč
Cena za 8 ks:	222 200,00 Kč	268 862,00 Kč

