

technický list

CERTIFIKACE & KLASIFIKACE	NORMY	Eclipse Premium
Typ podlahové krytiny	ISO 10581	Homogenní podlahová krytina
Obsah pojiva	ISO 10581	Typ I
CE certifikace	EN 14041	Ano
Klasifikace	ISO 10874	Komerční: 34 Průmyslové: 43

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	NORMY	Eclipse Premium
Povrchová úprava		PUR
Celková tloušťka	ISO 24346	2.0 mm
Celková hmotnost/m ²	ISO 23997	3000 g
Balení	ISO 24341	Cca. 23 bm x 200 cm Položka č. 21020 _ _ _ _ 3 koncové číslice barvy
	ISO 24342	
Čtverce- (balení)		61 x 61 cm - 16 čtverců/balení = 5.95 m ² Položka č. 21021 _ _ _ _ 3 koncové číslice barvy
		30 x 30 cm - 50 čtverců/balení = 4.50 m ² Položka č. 21022 _ _ _ _ 3 koncové číslice barvy

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	Eclipse Premium
Rozměrová stálost	ISO 23999	≤ 0.40 % pro role ≤ 0.25% pro čtverce
Reakce na oheň	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Třída B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje
Zbytkový otlak	ISO 24343-1	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota: 0.03 mm
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné
Ohebnost	ISO 24344	Vyhovuje
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	< 2 kV
Čisté prostory	ASTM F24 F51	Třída A
Dekontaminace	ISO 8690	Dobrá
Celkové VOC emise	AgBB/DIBt Kvalita vnitřního ovzduší	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech) Platinum
Podlahové topení		Vhodné – max. 27°C
Tepelný odpor	EN 12667	Cca. 0.01 m ² K/W
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ úroveň 6
Odolnost proti bakteriím	ISO 846: část C	Nepodporuje růst
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Nízké riziko uklouznutí
Pevnost svaru	EN 684	Průměrné hodnoty: ≥ 240 N/50 mm Jednotlivé hodnoty: ≥ 180 N/50 mm
Počet barev		66

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování (06/17).

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách.

V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Eclipse Premium	NCS N°	Svař.šňůra Multicolour	Eclipse Premium	NCS N°	Svař.šňůra Multicolour	Eclipse Premium	NCS N°	Svař.šňůra Multicolour	Eclipse Premium	NCS N°	Svař.šňůra Multicolour	Eclipse Premium	NCS N°	Svař.šňůra Multicolour	Eclipse Premium	NCS N°	Svař.šňůra Multicolour
004	S 2020-Y20R	1290 270	037	S 3010-Y40R	1290 195	650	S 3020-G70Y	1290 208	963	S 1000-N	1290 214	974	S 3010-Y40R	1290 175	985	S 3010-B30G	1290 183
005	S 2010-Y60R	1290 268	038	S 1000-N	1290 262	727	S 5030-Y40R	1290 204	964	S 2000-N	1290 167	975	S 2010-G30Y	1290 176	986	S 6010-B30G	1290 184
010	S 3020-G30Y	1290 265	039	S 2000-N	1290 028	728	S 6010-Y50R	1290 216	965	S 4000-N	1290 168	976	S 3020-G30Y	1290 177	987	S 2502-Y	1290 185
011	S 4030-G30Y	1290 266	040	S 4000-N	1290 189	729	S 4030-Y80R	1290 217	966	S 1502-Y50R	1290 169	977	S 4030-G30Y	1290 199	988	S 3502-Y	1290 203
012	S 6502-B	1290 192	056	S 2020-R90B	1290 267	730	S 3030-R90B	1290 197	967	S 3000-N	1290 237	978	S 2020-R80B	1290 211	989	S 7502-Y	1290 212
014	S 4500-N	1290 271	067	S 3020-R90B	1290 272	731	S 4040-R90B	1290 198	968	S 6502-B	1290 171	979	S 3030-R90B	1290 205	990	S 1515-R80B	1290 213
016	S 4030-R90B	1290 273	645	S 1002-Y50R	1290 193	732	S 1040-Y10R	1290 166	969	S 1002-Y50R	1290 172	980	S 4040-R90B	1290 178	991	S 3020-R90B	1290 209
018	S 3030-Y60R	1290 269	646	S 2005-Y50R	1290 188	736	S 2005-G	1290 202	970	S 2005-Y50R	1290 200	981	S 2005-Y20R	1290 179	992	S 2005-Y30R	1290 201
026	S 1502-Y50R	1290 190	647	S 5005-Y50R	1290 194	737	S 3010-G10Y	1290 207	971	S 5005-Y50R	1290 173	982	S 4005-Y20R	1290 180	993	S 2020-Y20R	1290 186
035	S 3502-B	1290 191	648	S 1005-Y40R	1290 263	738	S 0515-Y10R	1290 206	972	S 1005-Y40R	1290 128	983	S 6005-Y20R	1290 181	994	S 2020-Y30R	1290 210
036	S 2005-Y40R	1290 264	649	S 2010-G30Y	1290 196	739	S 2010-G90Y	1290 215	973	S 2005-Y40R	1290 174	984	S 1010-B	1290 182	995	S 4020-Y20R	1290 187