

Rackové servery

Název zakázky:	Nákup 2 ks rackových serverů, 2 ks switchů, 2 ks NAS úložišť, serverového operačního systému, včetně kompletní instalace a nastavení
Uchazeč:	HIPPO, spol. s r.o.
Adresa:	Žabovřeská 72/12 Brno - Pisárky 603 00
Tel. + e-mail:	00420 543210134, hajek@hippo.eu

Rackové servery - min. požadavky na server	Nabídka uchazeče
Konfigurace šasi-3.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives	PowerEdge R540 Server - 3.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives
Procesor- min. CPU Class Server, Clockspeed 2.1GHz, Turbo, Max TDP 85W, Passmark CPU 11870	Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
Další procesor-min. CPU Class Server, Clockspeed 2.1GHz, Turbo, Max TDP 85W, Passmark CPU 11870	Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
Konfig. Řízení teploty procesoru-Thermal for non 1x FH Riser	Thermal for non 1x FH Riser
Typ a rychlost paměti DIMM - 2667MT/s RDIMMs	Performance Optimized, 2667MT/s RDIMMs
Kapacita paměti - 32GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank	4 x 32GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank
Operační systémy instalované ve výrobě: Vmware ESXi 6.7 Embedded Image on Flash Media	VMware ESXi 6.7 Embedded Image on Flash Media
Interní modul SD - 16GB microSDHC/SDXC Card	1 x 16GB microSDHC/SDXC Card
Konfigurace pole RAID-C1, No RAID for HDDs/SSDs	Konfigurace pole RAID - C1, No RAID for HDDs/SSDs (Mixed Drive Types Allowed)
Řadič pole RAID- PERC H330+ RAID Contr., Adapter, Low Profile	Řadič pole RAID - 1 x PERC H330+ RAID Controller, Adapter, Low Profile
Pevné disky-120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, 3.5in HYB CARR, 1 DWPD, 219 TBW	1 x 120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, 3.5in HYB CARR, 1 DWPD, 219 TBW
Pokročilá konfig. Systému-GPT Enabled	Performance BIOS Setting, GPT Enabled
Napájecí zdroj-Dual, Hot-plug, redundant Power Supply (1+1), 750W	Napájení - Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
Napájecí kabely - Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)	2 x Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)
Riser PCIe- 1x FH, 4x LP, 2CPU	Riser PCIe - 1x FH, 4x LP, 2CPU
Embedded Systems Management - iDRAC9, Enterprise	Správa integrovaných systémů (Multi) -iDRAC9, Enterprise
Doplňkový síťový adaptér - Dual-Port 1GbE On-Board LOM Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card, Low Profile Qlogic FastLinQ 41162 Dual Port 10Gb Base-T Adapter, Low Profile	Doplňkový síťový adaptér : 1 x Dual-Port 1GbE On-Board LOM, 1 x Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card, Low Profile, 1 x QLogic FastLinQ 41162 Dual Port 10Gb Base-T Adapter, Low Profile
Provedení serveru-2U Standardní Rámeček/provedení	PowerEdge 2U Standard Bezel - provedení
Rack Rails - posuvné kolejnice s ramenem pro vedení kabelů	Ližiny racku - ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm
Čtečku karet ISDM a Vflash Card-ISDM and COMBO Card Reader	ISDM and Combo Card Reader
myš - iDRAC, factory Random Password	iDRAC, factory Random Password
Monitor - iDRAC Group Manager, Enabled	iDRAC Group Manager, Enabled
Záruka - 3roky základní záruka se službou Next business day	3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty
Podpora výrobce na HW min - 5 let	Služby podpory - 5Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service

Cenová nabídka

Ceny jsou uvedeny včetně dopravy a všech ostatních vedlejších nákladů

Cena serveru za 1 ks bez DPH	138 100,00 Kč
Požadovaný počet serverů 2	
Cena celkem bez DPH (2 ks rackových serverů) - cena celkem za servery	276 200,00 Kč
DPH	58 002,00 Kč
Celkem S DPH (2 ks rackových serverů)	334 202,00 Kč

Ostatní poznámky uchazeče:

Datum: 02.11.2018