



Předmostí 1545/5, 400 01 Ústí nad Labem

PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA

Instalace kamerového systému HIKVISION- IP -varieanta "A"varifokální objektivy

Objekt: Domov pro seniory Chlumeč, p.o., Pod Horkou 85, 403 39 Chlumeč

Zpracováno: 12.11.2018

KOMPONENTY	MJ	POČ. MJ	JEDN. CENA	CENA CELKEM
Zaznamové zařízení NVR HIKVISION DS-7732NI-K4/16P Počet kamer IP: do 32 kamer; Max. rozlišení záznamu: 8 Megapixel; Počet HDD slotů: 4x; Video výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 16 / 4; Audio In / Out: 1 / 1; Datová propustnost (In / Out): 256 / 160 Mbps (1NP elektrická rozvodna)	ks	1	12 498 Kč	12 498 Kč
HIKVISION DS-2CD1723G0-IZ (2.8-12mm) Provedení: Dome kamery; Počet megapixelů: 2 megapixely; Vnitřní / Venkovní: Venkovní provedení; Délka přisvitu max.: 30 metrů; Typ objektivu: motorický 2,8-12 mm; WDR: digitální; Citlivost: standardní (prostor schodiště mezi přízemím (1NP) a 1.patrem (2NP)-levá část, prostor chodby-levá část, prostor vestibulu a hlavního vchodu, prostor chodby-pravá část, prostor chodby u skladu potravin a bramborárny, prostor schodiště mezi přízemím (1NP) a 1. patrem (2NP)-pravá část)	ks	8	5 382 Kč	43 056 Kč
HIKVISION DS-1281ZJ-DM23 Držák pro kameru (prostor schodiště mezi přízemím (1NP) a 1.patrem (2NP)-levá část, prostor chodby-levá část, prostor vestibulu a hlavního vchodu, prostor chodby-pravá část, prostor chodby u skladu potravin a bramborárny, prostor schodiště mezi přízemím (1NP) a 1. patrem (2NP)-pravá část)	ks	8	304 Kč	2 429 Kč
HIKVISION DS-2CD5A26G0-IZS (2.8-12mm) Provedení: Bullet kamery; Počet megapixelů: 2 megapixely; Venkovní provedení; Délka přisvitu max.: 50 metrů; Typ objektivu: motorický; WDR: 140dB Light Fighter; Citlivost: extra vysoká - DarkFighter (prostor před levým postranním vchodem a vjezdovými vraty u hlavní budovy, prostor před pravým postranním vchodem)	ks	2	13 478 Kč	26 956 Kč
HDD s kapacitou 8TB (pro požadovaný záznam 7 dnů je dostatečná kapacita úložiště o velikosti 3 TB)	ks	1	5 107 Kč	5 107 Kč
21.5" Philips 223V5LHSB2 LCD monitor černý, TFT LCD W-LED, 21.5" Philips, Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, VGA (používání pro záznam a PC)	ks	1	1 991 Kč	1 991 Kč
Rack rozvaděč nástěný 12 U (1NP elektrická rozvodna)	ks	1	2 903 Kč	2 903 Kč

Napajecí panel na 8 zasuvek, 3m	ks	1	651 Kč	651 Kč
Police 350mm	ks	1	503 Kč	503 Kč
Konektor RJ45 s převlečkou	ks	11	15 Kč	165 Kč
Jistič 16A	ks	1	132 Kč	132 Kč
Kabel CYKY 3*2,5	m	8	20 Kč	158 Kč
Kabel UTP 4x2x0,5 cat. 6	m	480	10 Kč	4 968 Kč
Lišta 40x40 mm	m	20	45 Kč	904 Kč
Lišta 40x20 mm	m	10	27 Kč	275 Kč
Lišta 20x20 mm	m	40	19 Kč	778 Kč
Pomocný a nspecifikovaný materiál atd.	soubor	1	3 104 Kč	3 104 Kč
Komponenty celkem bez DPH				106 578 Kč
MONTÁŽNÍ PRÁCE				
	MJ	POČ. MJ	JEDN. CENA	CENA CELKEM
Oživení, program, zaškolení obsluhy nastavení systému	pol.	1	1 960 Kč	1 960 Kč
Nastavení aplikace, vzdálený dohled- klient	ks	1	490 Kč	490 Kč
Zpracování směrnice provozu a používání systému CCTV v souladu s legislativou ČR GDPR	soubor	1	1 Kč	1 Kč
Montáž kabel.tras	m	488	18 Kč	8 784 Kč
Montáž lišty	m	70	21 Kč	1 470 Kč
Revize přívodů 230 V	pol.	1	1 500 Kč	1 500 Kč
Montáž komponentů CCTV	pol.	1	12 950 Kč	12 950 Kč
Montáže celkem bez DPH				27 155 Kč
Sleva 10%				24 440 Kč
Doprava a přesun hmot	pol.	6	150 Kč	900 Kč
Cena celkem bez DPH				131 917 Kč
Platnost nabídky je 30 kalendářních dnů. Uvedené ceny jsou smluvní podle zák.č.526/90 Sb. a přísluš.předpisů.				

Použitý montážní materiál a montáže s ním spojené budou fakturovány dle skutečnosti.

Systém je možné doplnit				
Zabat PR1103L UPS 3000VA	ks	2	24 500 Kč	49 000 Kč



Navržený systém splňuje minimálně požadavky viz. níže:

Záznamové zařízení: pro možnost připojení 32 kamer, 4 pozice pro HDD 8TB, napájení PoE pro 16 kamer

Počet instalovaných HDD: 1 ks 8TB, vhodný pro záznamové zařízení a provoz 24/7

Přenos dat z kamer: RJ-45 LAN 10M/100M

Napojení do vnitřní LAN: RJ-45 LAN, 2 self-adaptive 10M/100M/1000M

Komprese videa: H.265/H.265+ (kamery i záznamové zařízení)

Počet kamer: 10 ks celkem (8 vnitřních a 2 venkovní)

Rozlišení záznamu: min. FULL HD (1920x1080px), 25 snímků za sekundu

Napájení kamer: PoE, 10 instalovaných kamer přímo ze záznamového zařízení

Rozlišení kamer: min. 2 Mpix (1920 x 1080) při min. 25sn/s

Objektiv kamer: pouze varifokální, motorický, 2,8 až 12 mm

Kompenzace protisvětla: ANO

Citlivost na světlo: vnitřní kamery Digital WDR, venkovní kamery minimálně WDR 140 db

Provedení vnitřních kamer: antivandal, DOME, krytí minimálně IP67 a IK10, instalace na „montážní podmisku pro skrytí konektorů kabeláže“

Provedení venkovních kamer: antivandal provedení, krytí minimálně IP67 a IK10, instalace ideálně bez IR přísvit: ANO, min. 30 m u vnitřních kamer, min. 50 m u venkovních kamer

Umístění kamer: instalace všech kamer na stěnu objektu

RACK parametry: bezpečnostní provedení; zamykací; volná pozice pro záložní napájení;

monitor pro správu: umístěný přímo v RACKu