

Tento dokument byl exportován z Numbers. Všechny tabulky byly převedeny do pracovních listů Excel. Všechny ostatní objekty ze všech listů Numbers byly umístěny na samostatné pracovní listy. Je možné, že výpočty vzorců budou v aplikaci Excel odlišné.

Název listu Numbers	Název tabulky Numbers	Název pracovního listu Excel
konvektomat 201	TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY	<a href="#">konvektomat 201 - TECHNICKÁ SPE</a>
konvektomat 101	TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY	<a href="#">konvektomat 101 - TECHNICKÁ SPE</a>
multifunkční pánev	TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY	<a href="#">multifunkční pánev - TECHNICKÁ</a>
plynový sporák s hořáky	TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY	<a href="#">plynový sporák s hořáky - TECHN</a>
plynový sporák tálový	TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY	<a href="#">plynový sporák tálový - TECHNIC</a>
plynová ocelolitínová pánev	TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY	<a href="#">plynová ocelolitínová pánev - T</a>
plynová nerezová pánev	TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY	<a href="#">plynová nerezová pánev - TECHN</a>
myčka provozního nádobí	TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY	<a href="#">myčka provozního nádobí - TECHN</a>
standardy nerezů	TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY	<a href="#">standardy nerezů - TECHNICKÁ SP</a>

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY

POPIS KONVEKTOMAT	ANO	NE	Obchodní název, zboží, specifikace a parametry
Rozměr minimálně š/h/v 850x750x1750mm	ano		Rational AG
Příkon minimálně 37 kW	ano		Rational AG
Certifikát VDE (certifikát pro provoz bez dohledu)	ano		Rational AG
Klika s pravým a levým otevíráním	ano		Rational AG
Počet vsunů GN 1/1 20x s roztečí vsunů minimálně 68mm	ano		Rational AG
Bojlerový vývin páry	ano		Rational AG
Automatické vaření s přednastavenými procesy minimálně 7 režimů maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, regenerace	ano		Rational AG
Delta T pečení	ano		Rational AG
Režim páry tvorba páry v bojleru min. od 30°C - 130°C	ano		Rational AG
Režim kombinace páry a horkého vzduchu min od 30°C - 300°C s plynulou regulací vlhkosti po 1%	ano		Rational AG
Režim horkého vzduchu min od 30°C - 300°C s plynulou regulací vlhkosti po 1%	ano		Rational AG
Programování min 1200 kuchařských programů s minimálně 12-ti podprogramy	ano		Rational AG
Trojité izolační sklo plně otevíratelné	ano		Rational AG
Osvětlení varné komory a osvětlení dveří LED	ano		Rational AG
Světelná signalizace vsunů při dovaření	ano		Rational AG
Možnost připojení k internetu	ano		Rational AG
Mytí pomocí tablet z toho oplachová tableta s funkcí odvápnění	ano		Rational AG
Možnost ovládání pomocí dotykového displeje a centrálního otočného ovladače	ano		Rational AG
Po skončení varného procesu viditelná signalizace spotřeby elektrické energie	ano		Rational AG
Ventilátor umístěn ve varné komoře z boku přístroje	ano		Rational AG
HACCP výstup dat a aktualizace softwaru prostřednictvím integrovaného portu USB	ano		Rational AG
Integrovaná brzda ventilátoru	ano		Rational AG
Aplikační a uživatelské návody na displeji v českém jazyce	ano		Rational AG

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY

POPIS KONVEKTOMAT	ANO	NE	Obchodní název,zboží, specifikace a parametry
Rozměr minimálně š/h/v 800x750x1000mm	ano		Rational AG
Příkon minimálně 18,6 kW	ano		Rational AG
Certifikát VDE (certifikát pro provoz bez dohledu)	ano		Rational AG
Klika s pravým a levým otevíráním	ano		Rational AG
Počet vsunů GN 1/1 10x s roztečí vsunů minimálně 68mm	ano		Rational AG
Bojlerový vývin páry	ano		Rational AG
Automatické vaření s přednastavenými procesy minimálně 7 režimů maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, regenerace	ano		Rational AG
Delta T pečení	ano		Rational AG
Režim páry tvorba páry v bojleru min. od 30°C - 130°C	ano		Rational AG
Režim kombinace páry a horkého vzduchu min od 30°C - 300°C s plynulou regulací vlhkosti po 1%	ano		Rational AG
Režim horkého vzduchu min od 30°C - 300°C s plynulou regulací vlhkosti po 1%	ano		Rational AG
Programování min 1200 kuchařských programů s minimálně 12-ti podprogramy	ano		Rational AG
Trojité izolační sklo plně otevíratelné	ano		Rational AG
Osvětlení varné komory a osvětlení dveří LED	ano		Rational AG
Světelná signalizace vsunů při dovaření	ano		Rational AG
Možnost připojení k internetu	ano		Rational AG
Mytí pomocí tablet z toho oplachová tableta s funkcí odvápnění	ano		Rational AG
Možnost ovládání pomocí dotykového displeje a centrálního otočného ovladače	ano		Rational AG
Po skončení varného procesu viditelná signalizace spotřeby elektrické energie	ano		Rational AG
Ventilátor umístěn ve varné komoře z boku přístroje	ano		Rational AG
HACCP výstup dat a aktualizace softwaru prostřednictvím integrovaného portu USB	ano		Rational AG
Integrovaná brzda ventilátoru	ano		Rational AG
Aplikační a uživatelské návody na displeji v českém jazyce	ano		Rational AG

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY

POPIS MULTIFUNKČNÍ PÁNEV	ANO	NE	Obchodní název,zboží, specifikace a parametry
Rozměr minimálně š/h/v 1500x900x1100mm	ano		Frima AG
Příkon minimálně 45 kW	ano		Frima AG
Certifikát VDE (certifikát pro provoz bez dohledu)	ano		Frima AG
Varná plocha 65 dm <sup>2</sup>	ano		Frima AG
Rozsah teplot 30-250°C	ano		Frima AG
Automatické vaření s přednastavenými procesy minimálně 7 režimů maso, ryby, přílohy, vaječné produkty, mléčné výrobky + moučníky, polévky + omáčky, regenerace	ano		Frima AG
Tři druhy ručního provozu pečení, vaření, fritování	ano		Frima AG
Integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím a automatickým uzávěrem vody	ano		Frima AG
Sonda teploty jádra se 6 měřícími body	ano		Frima AG
Vypouštění varné vody integrované do vany	ano		Frima AG
Automatické zařízení na plnění vodou s přesností na 1 litr	ano		Frima AG
Dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro jednoduchou obsluhu	ano		Frima AG
Topný systém s celoplošnými destičkami	ano		Frima AG
Blokace napouštění a vypouštění při režimu fritování	ano		Frima AG
Držák teplotní sondy pomocí magnetu	ano		Frima AG
Servisní kryt přístupný z předu	ano		Frima AG
HACCP výstup dat a aktualizace softwaru prostřednictvím integrovaného portu USB	ano		Frima AG
Možnost práce s varnými a fritovacími koši	ano		Frima AG
Automatický zdvih košů v případě ukončení varného procesu	ano		Frima AG
Aplikační a uživatelské návody na displeji v českém jazyce	ano		Frima AG
Možnost připojení k internetu	ano		Frima AG
Aplikační a uživatelské návody na displeji v českém jazyce	ano		Frima AG
	ano		Frima AG

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY**

<b>POPIS PLYNOVÝ SPORÁK S HOŘÁKY</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>Obchodní název,zboží, specifikace a parametry</b>
Rozměr minimálně š/h/v minimálně 800x930x250 mm	ano		Electrolux
Příkon plyn minimálně 28 kW	ano		Electrolux
Masivní litinové rošty uzpůsobené pro vaření v malých a velkých nádobách	ano		Electrolux
IPX ochrana proti vodě	ano		Electrolux
Vana na hořáky z jednoho nerezového monobloku	ano		Electrolux
Plynulá bezstupňový regulace	ano		Electrolux

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY**

<b>POPIS PLYNOVÝ SPORÁK S TROUBOU</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>Obchodní název,zboží, specifikace a parametry</b>
Rozměr minimálně š/h/v minimálně 800x930x250 mm	ano		Electrolux
Příkon plyn minimálně 10,5 kW	ano		Electrolux
Piezzo zapalování	ano		Electrolux
IPX ochrana proti vodě	ano		Electrolux
Teplotní rozsah tálu 200-500°	ano		Electrolux

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY**

POPIS PLYNOVÁ OCELOLITINOVÁ PÁNEV 100LITRŮ MOTOROVÉ SKLÁPĚNÍ	ANO	NE	Obchodní název,zboží, specifikace a
Motorové sklápění	ano		Electrolux
Ocelolitínový povrch	ano		Electrolux
Teplotní rozsah 120 - 300°C	ano		Electrolux
Dvojité opláštění vany	ano		Electrolux
Dvojité opláštění víka z nerezů 20/10	ano		Electrolux

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY**

POPIS PLYNOVÁ NEREZOVÁ PÁNEV 100LITRŮ MOTOROVÉ SKLÁPĚNÍ	ANO	NE	Obchodní název,zboží, specifikace a
Motorové sklápění	ano		Electrolux
Nerezový povrch pro snadnější vaření	ano		Electrolux
Teplotní rozsah 120 - 300°C	ano		Electrolux
Dvojitě opláštění vany	ano		Electrolux
Dvojitě opláštění víka z nerezů 20/10	ano		Electrolux



**TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY**

POPIS MYČKA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	ANO	NE	Obchodní název,zboží, specifikace a parametry
Flexibilní volba programu	ano		Winterhalter
Program namáčení	ano		Winterhalter
Plynulá regulace tlaku mycího čerpadla	ano		Winterhalter
Hladký vnitřní prostor prostor myčky/ provedení bez spár	ano		Winterhalter
Integrovaný dávkovač mycího prostředku	ano		Winterhalter
Sklopný masivní nerezový koš	ano		Winterhalter
Dotyková obrazovka/ ovládání jedním tlačítkem se zobrazením průběhu mycího cyklu	ano		Winterhalter
Aktivní management energie	ano		Winterhalter
Automatické uvedení do provozu/ mimo provoz	ano		Winterhalter
Spotřeba vody na mycí cyklus 4,7 litru	ano		Winterhalter
Dávkovač na enzymatický prostředek	ano		Winterhalter
Sklopné dveře a vložka na plechy	ano		Winterhalter

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE/ POŽADAVKY**

POPIS STANDARDŮ NEREZU	ANO	NE	Obchodní název,zboží, specifikace a parametry
Uzavřené provedení boků nerezů bez použití jeklové konstrukce	ano		Neza Pelhřimov
Provedení na nerezovém soklu 150mm	ano		Neza Pelhřimov
Síla materiálu horní stolové desky min 1,5 mm	ano		Neza Pelhřimov
Výška stolové desky 50mm	ano		Neza Pelhřimov