

## Příloha č. 1

### Specifikace: Kloubový nakladač PICHON 34.50 A

- výkon motoru 50HP
- objem válců 2200 cm<sup>3</sup>
- čtyřválcový motor
- objem naftové nádrže 45l
- pracovní hydraulika – dopravované množství 66 l
- rychlost 20 km/h
- dvourychlostní hydrostatický pojezd
- ovládní pojezdu vpřed/vzad na joysticku
- délka stroje bez lopaty 3 854 mm
- výška stroje 2 583 mm
- šířka stroje 1 500 mm
- výška zdvihu v bodě otáčení lopaty 3 453 mm
- 2 hydraulické zvedací válce
- hydrostatické provozní brzdy na všech kolech
- parkovací brzda
- ovládní hydrauliky pomocí joysticku
- schválený sklopný ROPS/FOPS rám
- pracovní světlo na rameni
- lapač jisker
- bateriový vypínač
- zadní tažný závěs
- pneu 31/15,50 – 15 šípový vzor

### Specifikace: traktorový návěs ZDT NS 6

- užitečná hmotnost 5 840 kg
- délka ložné plochy 4 140 mm
- šířka ložné plochy 2 216 mm
- výška ložné plochy od země 1 142 mm
- výška bočnic s nástavky 1 000 mm
- výška návěsu s nástavky 2 189 mm
- jednonápravový – ANO
- třístranně sklápěný – ANO
- výsypané okénko v zadním čele – ANO
- povolená rychlost 25 km/h
- vzduchové brzdy dvouhadicové – ANO
- parkovací brzda – ANO
- závěsné oko průměr 40 mm – ANO