

PŘÍLOHA č. 1
Specifikace a výkaz výměr pro terénní služby (1.PP a 1.NP)

Místnosti	Zařízení	Popis zařízení	Rozměr mm	Počet ks
Šatna klientů DS	1. šatní skříňky třídvéřové se zámky	Šatní skříňky třídvéřové se zámky, velikost 3.900 x h.500 x v.1850, dežén buk, laminovaná dřevotřísková, tl. 18 mm, sokl, záda sololak, odvětrání - dva kulaté plastové průduchy ve dveřích (hnědá barva), uzamykání - cylindrický zámek se dvěma klíči, úchytky dřevěné kulaté, vybavení skříňek - tyč pro ramínko, jedna spodní policíka výškově stavitelná (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	3.900 x h.500 x v.1850	2
Půjčovna pomůcek	5. regály	Montovaný regál (šroubovaný) se čtyřmi policemi, police tl. 40mm výškově stavitelné, nerezový plech tl 1 mm, nosnost police 50 kg. Čtyři nohy ohraněné "L" profil - nerezové. Možnost měnit výšku regálů po 50 mm. Celkové rozměry regálu 3.900x h.600x v.1800. Povrch omyvatelný, desinfikovatelný. Nutno splňovat normu CE.	3.900x h.600x v.1800	6
Ošetř. Jídelportů	6. ohřívací box	Teplotzdušný zásobník na ohřev menů misek (gastronadob) - uzavřený vůz z CNS, s pravouhloú plošinou pro umístění košů - únosnost max. 300 kg - výdejní výška nastavitelná pomocí per - bezpečnostní manévrovací úchyt - 4 ochrany rohů proti nárazům - antikorozní provedení kol, pr. 125 mm, 2 pevná, 2 otočná s brzdou - korpus vozu v dvouplášťovém provedení, vč. tepelné izolace - spínací ovládání chráněno proti nárazům - spirálový kabel přívodní 2,5 m - tepelná regulace od +30 - +110 °C - teplovzdušné vytápění 230 V, příkon: 2,25 KW - vůz testován VDE /GS - provedení odolné proti stříkající vodě - vůz je konstruován pouze pro koše z CNS, bez plastového potahu - není dovoleno používat plastové koše - rozměry: 1148x744x911 mm - velikost plošiny: 535x660 mm, max. rozměry koše: 530x650 mm - stohovatelná výška: 600 mm - váha: 109 kg označení certifikátem CE, Příslušenství: 8 košů z CNS o rozměrech 650x525x80 mm Nosná konstrukce drát ø 5 mm (obvodový drát horní, spodní a boční - boční dráty přivařené k obvodovému hornímu a spodnímu, spodní nosný drát není umístěn přímo na obvodu ale z důvodu možnosti vkládání košů do dále 3 vyztužující dráty ve spodní části vzdálené do sebe 195 mm, přivařené ke spodnímu nosnému drátu.) Ostatní dráty ø 2 mm tvoří dno i stěny koše a oka mezi nimi o velikosti 23 x 38 mm. Tyto dráty jsou přivařené na spodní nosnou konstrukci shora a horní obvodovou konstrukci z vnější strany. Veškeré spoje svařované. Nosnost koše 12 kg. Označení certifikátem CE.	Rozměry vnější 1148x744x911 mm	1
	7. regály k ukládání termostátů	Montovaný regál (šroubovaný) se čtyřmi policemi, police tl. 40mm výškově stavitelné, nerezový plech tl 1 mm, nosnost police 50 kg. Čtyři nohy ohraněné nerezové "L" profil. Možnost měnit výšku regálů po 50 mm. Celkové rozměry regálu 3.900xh600xv1800. Povrch omyvatelný, desinfikovatelný. Nutno splňovat normu CE.	Celkové rozměry regálu 3.900xh600xv1800	4
	8. vozík na rozvoz jídla	Manipulační plošinový vozík - konstrukce vozíku vč. madla (ohýbané madlo) je vyrobena z nerezových profilů 25x25mm. Ložná plocha vozíku o velikosti 800x600mm vyrobena z broušeného nezerového plechu a vyztužena profily. Povrch omyvatelný, desinfikovatelný. Vozík je vybaven čtyřmi otočnými kolečky o průměru 125mm, z toho dvě s brzdou. Materiál nerezová ocel 18/10. Nosnost vozíku max 140 kg. Nutno splňovat normu CE.	velikost ložné plochy 800x600	2
Pedikura	9. skříň policová	Skříň policová, uzamykatelná, cylindrický zámek se dvěma klíči, dvojkřídlá dvířka, úchytky kovové ve stříbrném barevném provedení. 900x460x2130 Vše laminovaná dřevotřísková tl.18mm, barva bílá. Desinfikovatelný povrch. Pět polic výškově stavitelných. Sokl. Povrch omyvatelný, desinfikovatelný. (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	900x460x2130	1
Masáže	11. skříňka	Skříňka uzamykatelná, cylindrický zámek se dvěma klíči, dvojkřídlá dvířka, úchytky kovové ve stříbrném barevném provedení. celkové rozměry 800x380x760, laminovaná dřevotřísková, barva bílá. Dvě police výškově stavitelné. Sokl. Povrch omyvatelný, desinfikovatelný.(Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	celkové rozměry 800x380x760	1
	13. čajová kaviárna pro personál	13. mikrovlnná trouba	Mikrovlnná trouba provedení celonerezové, 5 stupňů mikrovlnného ohřevu, výkon 900 W, režim ohřívání, vaření a rozmrazování potravin, mechanické ovládání, otočný talíř, objem 28 l. Nutné označení CE.	objem 28 litrů
Čajová kaviárna pro klienty ve stacionáři	14. lednice	A++, kombinovaná, samostatná, nerezové provedení, mrazák dole objem 119 l, objem lednice 227, počet polic 4 - skleněné, regulace teploty elektronická, antibakteriální ochrana, rozměry (vřxh):1870x595x640 mm, zaměnitelné otevření (levé/pravé). 250V, 0,61 kW. Nutné označení CE.	v.1870x š.595x h.640 mm	1
	15. mikrovlnná trouba	provedení celonerezové, 5 stupňů mikrovlnného ohřevu, výkon 900 W, režim ohřívání, vaření a rozmrazování potravin, mechanické ovládání, otočný talíř, objem 28 l. Nutné označení CE.	objem 28 litrů	1
Mýtí a ukl. jídelnosičů	16. sporák	stolní indukční vařič, dvouplotýnkový, sklokeramická deska = indukční vařič dvouplotýnkový, stolní model, automatické vypnutí při odstavení nádobí, dotykové ovládání, LED displej a světelné kontrolky funkcí, 2 keramické desky o rozměru 280x280 mm, 10 voltitelných stupňů ohřevu: 60-240 stupňů C, s krokem 20 stupňů C, časovač až 180 minut s následným vypnutím, pro nádoby s průměrem dna 12-26 cm. Nutné označení CE.	600x360x60	1
	17. manipulační vozík	Manipulační plošinový vozík - konstrukce vozíku vč. madla (ohýbané madlo) je vyrobena z nerezových profilů 25x25mm. Ložná plocha vozíku o velikosti 800x600mm vyrobena z broušeného nezerového plechu a vyztužena profily. Povrch omyvatelný, desinfikovatelný. Vozík je vybaven čtyřmi otočnými kolečky o průměru 125mm, z toho dvě s brzdou. Materiál nerezová ocel 18/10. Nosnost vozíku max 140 kg. Nutno splňovat normu CE.	ložná plocha 800x600	1
Pracovní místnost denní stacionář	18. regály na jídelnosiče	Montovaný regál (šroubovaný) se čtyřmi policemi, police tl. 40mm výškově stavitelné, nerezový plech tl 1 mm, nosnost police 50 kg. Čtyři nohy ohraněné "L" profil nerezové. Možnost měnit výšku regálů po 50 mm. Celkové rozměry regálu 500x400x900 (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.) Povrch omyvatelný, desinfikovatelný. Nutno splňovat normu CE.	Celkové rozměry regálu 500x400x900	3
	19. pracovní stoly	Pracovní stoly z laminované dřevotřísky, tl. 18 mm, dežén buk, výška 750, šířka 750, délka 900, místo nohou desky po stranách, vzadu vzpěra - deska. Prostor mezi spodní stranou desky stolu a podlahou 730mm (prostor pro invalidní vozík). Deska tvrdá, odolná protiposkrábání a oteřů. Povrch omyvatelný, desinfikovatelný. (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	výška 750, šířka 750, délka 900	4
	20. židle	Židle konferenční, celočalouněná židle (sedák, opěradlo) s látkovým čalouněním, barva šedozeleň, lehká manipulace v prostoru, opěrky pod ruce rovné plastové - černé, rám konstrukce kovový - černý - vypalovaný práškový lak, židle zasunovatelné do sebe, nosnost 130 kg, rozměry celková výška 800, výška sedáku 450, hloubka 450, vnitřní šířka 450, celková šířka 520, výška opěrek pod ruce 670 (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.) Povrch rámu a opěrek omyvatelný, desinfikovatelný. Nutno splňovat normu CE.	10	10
Denní místnost	21. regály	Dežén buk, výškově nastavitelné police po 50 mm - 5ks, laminovaná dřevotřísková tl. 18, š.1000 x h.460 x v.2000, sokl (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.). Nosnost jedné police min. 30 kg. Povrch omyvatelný, desinfikovatelný.	š.1000 x h.460 x v.2000	4
	22. stoly	Stoly dežén buk, laminovaná dřevotřísková tl.18, výška 750, šířka 750, délka 750, čtyři nohy hranaté, průřez čtverec. Deska tvrdá, odolná protiposkrábání a oteřů. (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	výška 750, šířka 750, délka 750,	8
	23. knihovna	Knihovna dežén buk, nastavitelné police 5ks, laminovaná dřevotřísková tl. 18mm. Bez dvířek, š.900 x h350 x v2130, sokl (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	š.900 x h350 x v2000	2
	24. židle	Židle konferenční, celočalouněná židle (sedák, opěradlo) s látkovým čalouněním, barva šedozeleň, lehká manipulace v prostoru, opěrky pod ruce rovné plastové - černé, rám konstrukce kovový - černý - vypalovaný práškový lak, židle zasunovatelné do sebe, nosnost 130 kg, rozměry celková výška 800, výška sedáku 450, hloubka 450, vnitřní šířka 450, celková šířka 520, výška opěrek pod ruce 670 (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.) Povrch rámu a opěrek omyvatelný, desinfikovatelný. Nutno splňovat normu CE.	15	15
	25. polohovací křesla	Polohovací křeslo mechanické, pojízdné s polohovatelným opěradlem a výklopnou podnožkou. Křeslo je tvořeno pevnou a stabilní lakovanou konstrukcí vyrobenou z masivního buku. Sklon sedáku je menší než obvykle (větší komfort pro starší občany). Výškově nastavitelný podhlavník. Konstrukce umožňuje posouvat plynule sedák vpřed. Snímatelné látkové potahy pratelné při teplotě 40 °C, sedák i podnožka pod látkovým potahem čalouněna omyvatelnou koženkou, oddělený sedák od opěradla zamezující vzájemnému znečištění, centrální kolečko pro snadnou manipulaci s křeslem, výklopná bezpečnostní stopka. Současné polohování opěradla a čalouněné lýtkové podnožky pomocí plynové pružiny. Sklon opěradla může nastavit sám uživatel pomocí pák pod područkami, nebo ošetřující pohybem madla na zadní straně křesla. Centrální 5. kolečko je v kontaktu s podlahou po zatížení křesla a výrazně usnadňuje manipulaci a zvláště otáčení. Křeslo je vybaveno dvojitými kolečky 75mm se zvýšenou odolností a brzdou. Kolečka jsou otočná i kolem svislé osy, takže umožňují otáčení i ve stěsných prostorech. Pohodlí a bezpečnost uživatele zajišťuje deska pro podporu nohou, která navíc brání nechtěnému pohybu křesla při vstávání. Bezpečnost rovněž zaručuje použití PUR pěny s oddálenou houřlavostí. Flexibilní podpěrky ruky - na dřevěných podpěrkách umístěny látkové polstrované podpěrky. Konstrukce:masivní bukové dřevo opěrák: kovový rám, polyuretanová pěna, čalounické rouno, vrch.potahová látka sedák: překlízkový tvarový výšek - buk, polyuretanová pěna, omyvatelná koženka, vrchní potahová látka lýtková podpěra: překlízková, polyuretanová pěna, omyvatelná koženka, vrchní potahová látka. Příslušenství: držák na hůl 4 x, příkopný jídelní stolek 2 x (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.) Nutno splňovat normu CE.	4	4
26. televizor	Televizor LCD 94-107 cm, Full HD, DVB-T tuner, hřebenový filtr, doba odezvy 4-6 ms, frekvence obrazu max 200 Hz, automatické nastavení formátu obrazu (možnosti formátů: 16:9, 4:3, široký zoom, zvětšený obraz) vstup/výstupy - vstup z PC, USB, HDMI, SCART, komponentní vstup, sluchátkový výstup. Barva černá. Max. 190 W (průměr 134W). Nutné označení CE.	1	1	

	27.	PC pro klienty	PC sestava - černá: Procesor: INTEL Core 2 Duo 2.93GHz, Operační systém: MS WINDOWS 7 64bit 2xDDR2 Pevný disk: 500GB Operační paměť: 2,2GB Grafická karta: Sapphire Radeon HD 5570 1GB DDR3 DVI-I HDMI DVD-RW mechanika: DVD±R/±RW/RAM SH-S223F SATA, Čtečka, FDD mechanika: Čtečka interní černá All in 1 xD + USB slot Síťová karta: 10/100/1000 Klávesnice: Genius černá Myš: Genius černá Monitor: AOC 24" LCD 2436Pwa, 300cd/m2, 30000:1 (DCR), 2ms, repro, DVI, full HD Zvuková karta: integrovaná 7.1		2
	28.	tiskárna	Tiskárna laserová barevná, možnost kopírování a scanování, max. formát tisku A4, rozhraní USB 2.0, rozlišení tisku 1200 DPI, rychlost tisku 23 stran/minuta, zásobník papíru 150 listů, displej, 310 W. Nutné označení CE.		1
	29.	šuplíkové kontejnery	Šuplíkové kontejnery provedení buk, laminovaná dřevotřísková tl. 18mm, úchytky kovové stříbrné, 3 - 4 šuplíky uzamykatelné, dva klíče, na 4 otočných kolečkách, 430x450x550, je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce	430x450x550	4
Klidová místnost	30.	postel polohovací	Postel polohovací včetně příslušenství - zdvih lůžka pomocí elektromotoru rozsahu od max. 40 cm do min 80 cm ložná plocha tvořená vevaženými síťemi, nosnost min. 170 kg možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu čela lůžka v imitaci dřeva v dekoru buk přírodní, s ochrannými bočními kovovými hliníkové sloupky s kovovým příčným vodicím madlem hliníkové průběžné postranice s dekorem dřeva, ochrana proti nechtěnému spuštění ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování kolečka o prům. minimálně 100 mm držáky na infúzní stojan, hrazdu centrální ovládání brzd, ochranná kolečka v rozích lůžka hrazda k lůžku, rukojeť na hrazdu výškově stavitelná plastová, barva šedá vnější rozměry 102 x 206 - 209cm, ložná plocha 86 x 200cm náklon zádového dílu 70°, náklon stehenního dílu 40° hmotnost 117 kg V souladu s normou EN 1970 Příslušenství: Stolek dřevěný k lůžku s integrovanou jídelní deskou -pojízdny, oboustranný dřevěný stolek k lůžku, korpus nejlépe melaminové DTD desky tl. min 18 mm, Deska pružinami naklopitelná pro čtení i psaní , kolečka nejlépe brzditelná, provedení stolku - horní zásuvka, prostřední nika, dolní dvířka, stolek dobře čistitelný, vnitřek zásuvky nejlépe vyjímatelný. Design odpovídající lůžku - dekor buk přírodní, zámek spodní skříňky.		2
	31.	matrace antidekub.	Matrace jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 40 kg/m3, potah sňmatelný, paropropustný, voděodolný. Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný. Rozměr dle lůžka, tl. 12 cm. Nutno splňovat normu CE.		2
	32.	skříňka	Skříňka dvojdvířka uzamykatelná, dva klíče, úchytky kovové stříbrné, laminovaná dřevotřísková tl. 18 mm, barevné provedení buk, uvnitř dvě police s možností výškového nastavení, 51000xh460x1000, sokl (Je požadován záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	51000xh460x1000	1
	33.	židle	Židle konferenční, celočalouněná židle (sedák, opěradlo) s látkovým čalouněním, barva šedozelená, lehká manipulace v prostoru, opěrky pod ruce rovné plastové - černé, rám konstrukce kovový - černý - vypalovaný práškový lak, židle zasunovatelné do sebe, nosnost 130 kg, rozměry celková výška 800, výška sedáku 450, hloubka 450, vnitřní šířka 450, celková šířka 520, výška opěrek pod ruce 670 (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.) Povrch rámu a opěrek omyvatelný, desinfikovatelný. Nutno splňovat normu CE.		1
	34.	stolek	Stolek dežén buk, laminovaná dřevotřísková, 5600 x h600xv700, čtyři nohy hranaté (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	5600 x h600x v700	1
	35.	masážní křeslo	Masážní křeslo jednodotykové nastavení polohy stav beztlže. Stisknutím tlačítka se opěrka zad, nohou a sedadlo automaticky nastaví do přirozené polohy pro tělo. Zjednodušené sklápění dovnitř a ven pro pažní opěrky umožňuje zvednutí pro vstup ze stran. Technika pro rozíráání, hnetění a poklep páteře. Více stupňový Shiatsu nohou a masáž chodidel. Čidlo tělesného tvaru automaticky nastavuje masážní válečky tak, aby se přizpůsobily různým tělesným stavbám a přefazují se do pozice Masážní frekvence (3 stupně) cca 17 – 32 krát za minutu Shiatsu frekvence (3 stupně) cca. 11 – 16 krát za minutu Frekvence poklepu (3 stupně) cca. 300 – 600 krát za minutu Vzdálenost poklepu (3 stupně) cca. 60 – 130 mm Rychlost svislého posunu 30 sekund Rozsah masážních koleček 600 mm Nastavení výšky masážních koleček - automatické Úhel naklonění 120° - 170° Způsob naklání opěradla - elektrický Nožní opěra - elektrická Tlak vzduchu (3stupně) 23 – 43 kPa Spotřeba energie: 160 - 170W Časy: ruční průběh cca. 15 min. Automatický průběh cca. 15 min. Rozměry: 5 710mmxh1.200mmxv1.120mm (když je nožní opěra stažená) 5 710mmxh1.850mmxv590mm (když je nožní opěra vodorovně)		1
Koupelna klienti	36.	skříň úložná	Skříň úložná, vše laminovaná dřevotřísková tl. 18 mm, barva bílá, dvířka jednostranná - plná, uzamykatelná, dva klíče, úchytky kovové - barva stříbrná, dvě police, 3500 x h300xv900, 4 nohy kovové (výška 120 mm) - barva stříbrná, gumové krytky (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	5500 x h300xv900	2
	37.	neobsazeno			
	38.	elektrický zvedák	Elektrický zvedák - pojízdný na kolečkách - zadní kolečka brzděná, barva bílá, Technické parametry Nosnost 160 / 200 kg Hmotnost 38,5 kg Šířka základny vnitřní 650 mm, aretace ve dvou polohách (druhá poloha 1120mm) Výška základny 110 mm Zdvih 1 560 mm Celková délka 1 150 mm Materiál ocel Způsob zvedání elektrický (dobíjecí baterie) , nabíječka vestavěná. Při vybití baterií možnost spuštění zvedáku dolů. rychloupínací závěs s podpěrou hlavy nosnost 80-136 kg, pratelný šestibodová hrazdička		1
Aktivizační místnost	40.	stůl pro jednání s kl.	psací (počítačový) stůl, laminovaná dřevotřísková tl 18 mm, dežén buk, deska 150x700x750mm, na levé straně uzamykatelná skříňka, dva klíče, uvnitř výškově nastavitelná polička. Deska tvrdá, odolná protipoškořebání a otěru. (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	deska 150x700x750mm	1
	41.	věšák	Věšák stojanový dřevěný masiv, barva buk, výška 1850, šest ramen na pověšení bund a klobouků, čtyři nohy, (dřík, ramena, nohy kulaté) hmotnost 8 kg (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)		1
	42.	židle	Židle s asynchronní mechanikou, nezávisle nastavitelný sklon sedáku a opěráku, nastavitelná výška sedu plynovým pístem, pětiramenný černý nylonový kříž, kola pro měkké podlahy, područky plastové černé, potahová látka šedozelená, nosnost 120 kg, rozměry: celková výška 990 - 1090, celková šířka 600, výška sedáku 440 - 540, výška opěradla 500, vnitřní šířka 420, hloubka 460. (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.) Nutné označení CE.		2
	43.	regály	Regály dežén buk, laminovaná dřevotřísková tl. 18 mm, výškově nastavitelné police po 50 mm - 5ks, 51000 x h460 x v2130, spodní dvě police - uzamykatelná dvířka plná, dva klíče, sokl. Nosnost jedné police min.30 kg. (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	51000 x h460 x v2130	2
Sklad pomůcek	44.	skříň úložné	Skříň úložná laminovaná dřevotřísková tl. 18 mm ,dežén buk, skřín s dezinfikovatelným povrchem,sokl (U všech těchto skříní je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.): 5ks - 8005/400h/2130v, uzamykatelná, dvojdvířka (2 ks klíčů) úchytky kovové barva stříbrná, 4 police výškově nastavitelné, sokl 1ks - skřín na léky uzamykatelná, dvojdvířka prosklená (2 ks klíčů) úchytky kovové barva stříbrná, uvnitř čtyři police 800x450x2130 . Sokl 1ks - 8005x450hix2130 dvojdvířka uzamykatelná (2 ks klíčů) , úchytky kovové barva stříbrná, tři police výškově stavitelné, dole prostor na zabudování trezoru - výška 500mm (rozměry trezoru 490x410x470), Trezor bude zabudován stávající. Sokl. 3ks - 8005x350hix700v dvojdvířka uzamykatelná (2ks klíčů) úchytky kovové barva stříbrná,		10

	45.	regály	Regály laminovaná dřevotřísková tl. 18mm, dezén buk, 1ks bez dvířek, 5 polic výškově stavitelných po 50 mm, celk. rozměry 450š./400 hl./2130v. s dezinfikovatelným povrchem. sokl. Nosnost jedné police min.30 kg. (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.) 3ks závesný 800š.x320v.x250hl. (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)			4
	46.	stůl pod sterilizátor	dezén buk, laminovaná dřevotřísková tl. 18 mm, š. 1200/800 h/700v, 3-4 šuplíky na jedné straně, s dezinfikovatelným povrchem, 4 nohy hranaté (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.). Nosnost stolu min.120 kg.	š.1200/800 h/700v		1
	47.	lednice nebezpečný odpad	A++, není nutný mrazák, jednodveřová, 850 - 1220x550x610 v. výmětné police - 3 nebo 4 ks, ve spodní části šuplík, ve dveřích tři police, dezinfikovatelná i na povrchu, objem min 152 l, 0,42 kWh, zaměnitelné otevírání (levé/pravé), antibakteriální ochrana, varovný signál, barva bílá. Nutné označení CE.			1
	48.	lednice léky, masti	A++ s mrazákem, jednodveřová, 490x840x490, barva bílá, bez displeje, celkový objem 96 l, objem mrazáku 9 l, objem chladničky 87 l, dvě police, ve dveřích tři police, ve spodní části šuplík, dezinfikovatelná i na povrchu, záměna otevírání (levé/pravé), 0,48 kWh. Nutné označení CE.			1
	49.	sterilizátor	<p>Malý parní sterilizátor</p> <ul style="list-style-type: none"> - splňující požadavky norem (ČSN EN 13260 pro třídu B) i obsluhujícího personálu - umožňující zkoušky a validace podle EN ISO 17665-1:06 - vhodný ke sterilizaci všech nástrojů, materiálů, textilií, gumy a plastů určených ke sterilizaci parou ve zdravotnictví - splňující požadavky kvality, rychlosti, spolehlivosti a bezpečnosti sterilizace - dvouprocesorový řídicí systém a zdvojená čidla tlaku a teploty tvořící oddělený systém řízení a záznamu sterilizačních cyklů - splňující požadavky sdružené funkce čerpadla - automatické ovládání dveří, dotyková obrazovka poskytující informace o každé fázi probíhajícího procesu - možnost připojení grafické tiskárny nebo počítače pro vyhodnocení, tisk a archivaci detailního protokolu každého sterilizačního cyklu (rozhraní RS 232) <p>Základní technické požadavky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • objem komory: 25 litrů • rozsah teploty: od 105 °C do 134 °C • vlastní samostatný plnohodnotný vyvíječ páry • výkonná vývěva • dvouprocesorové řízení • dotyková obrazovka pro komfortní ovládání (grafický LCD) • 10 uživatelských programů • oddělený systém řízení a registrace cyklů • oddělené zásobníky destilované a použité vody • tlaková komora, panel dveří i vyvíječ páry vyrobeny z nerezové oceli (mat.ČSN 17 347, DIN 1 4571, AISI 316 Ti) • vybavení čerpadlem pro plnění zásobní nádrží destilované vody, nevyžadující napojení na odpad vody • vestavěné oddělené zásobní nádoby na demi-vodu a odpadní vodu objemu 6,5 litrů • indikace max./min. hladiny vody • čítač šarží • rozhraní RS 232 s možností připojení externí tiskárny pro dokumentaci sterilizačních , procesů, komunikační software pro ukládání dat • možnost změny nastavení parametrů sterilizačních programů prostřednictvím software <p>Požadavky na bezpečnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dvouprocesorový kontrolní systém sterilizace • mechanickoelektrický systém blokování dveří s mikrosináči • v případě přerušení programu automatický přechod do bezpečného stavu • výstražná chybová hlášení řízená mikroprocesorem • možnost antibakteriálního filtru • bezpečnostní zajištění pojistným ventilem proti překročení max. pracovního tlaku • bezpečnostní zajištění tepelnou pojistkou proti nedovolenému přetopení elektrického ohřevu pláště sterilizační komory • bezpečnostní zajištění tepelnou pojistkou proti nedovolenému provozu vyvíječe páry bez vody <p>Normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • splnění technickolegislativního předpisu ČR a EU – evropské směrnice č. 93/42/EEC, normu pro malé parní sterilizátory ČSN EN 13060. Tato norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro malé parní sterilizátory a sterilizační cykly používané ve zdravotnictví nebo pro materiály, které mohou přijít do kontaktu s lidskou krví nebo tělními tekutinami • požadavek MZ ČR, vyhláška 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, taktéž dokumentaci sterilizačního cyklu <p>• EN ISO 14937 Sterilizace prostředků zdravotnické péče Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků Norma specifikuje obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky. Tato norma se vztahuje na sterilizační postupy, které inaktivují mikroorganismy fyzikálními a/nebo chemickými prostředky a nevztahuje se na postupy, které jsou založeny pouze na fyzickém odstranění mikroorganismů (např. filtrací). Norma je určena pro použití pracovníky zabývajícími se vývojem sterilizačních postupů, pro výrobce sterilizačních zařízení, výrobce zdravotnických prostředků,</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 17665-1 Sterilizace produktů pro zdravotní péči – vlhké teplo – Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačních procesů pro zdravotnické prostředky Norma stanovuje požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace vlhkým teplem pro zdravotnické prostředky. <p>Požadavek na sterilizační programy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nebalené nástroje – 134 °C/4 min • Balené nástroje, balené materiály – 134 °C/7 min • Textil, balené materiály s intenzivním dosušením – 134°C/7 min • Guma – balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot – 121 °C/20 min • Balené rychle – 134 °C/7 min (max. vázka 0,5 kg) • Bowie & Dick/HELIX test – test pronikání páry – 134 °C/3,5 min • Vakuový test – test vzdutosti komory délka vyrovnávací fáze 5 min, délka testu 10 min <p>Nezbytné příslušenství - termotiskárna, termopapír, odpadní hadice,filtr. Specifikace: Termotiskárna DPT-6333 cca 14.000 (včetně zdroje a kabelu) termotisk Počet znaků / 24, 42 Počet bodů / I384 Rychlost tisku 12,5 mm / sec. Šířka papíru / Ørole 58 mm / 50 mm Sady znaků IBM-II Parametry Rozhraní RS232 Napájení 9Vss Spotřeba max. 2,6A Hmotnost cca 480 g Rozměry [v x š x h] 65 x 162 x 142 [mm]</p> <p>Termopapír DPA-048-TR2 1 ks cca 75 Kč/Ørole 58 mm / 50 mm</p>			1
Místnost pro jednání s klienty - terénní služby	50.	stůl	Stůl psací (počítačový) dýha dub, deska 1500x700x730, na jedné straně uzamykatelné šuplíky (min. 4) na druhé straně uzamykatelná skříňka, sokl pro nohy (mezi skříňkou a šuplíky) o šířce 660mm. Deska tvrdá, odolná protipoškřábání a ořezu. (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	deska 1500x700		1
	51.	židle	Židle masivní dub, zaoblené hrany, bezbarvý lak, polstrované látkové opěradlo a sedák - barva světlé modrá, celková výška 990, výška sedáku 450, šířka 460 (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.). Nosnost min.130 kg.			3
	52.	věšák	Věšák stojanový dřevěný masiv, barva dub, výška 1850, šest ramen na pověšení bund a klobouků, čtyři nohy, (dřík, ramena, nohy kulaté) hmotnost 8 kg (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)			2
	43.	skříňky	Skříňky dvojdvířka plná uzamykatelná (dva klíče), úchytky dřevěné, dýha, barevné provedení dub, uvnitř jedna police s možností výškového nastavení, 860x460x900, sokl (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	860x460x900		2
	54.	knihovna	Knihovna dvojdvířka prosklená, uzamykatelná (dva klíče), úchytky dřevěné, dýha, barevné provedení dub, 1100x460x2130, sokl, pět polic výškově stavitelných po 50 mm. Nosnost jedné police min.30 kg. (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	1100x460x2130		1
	56.	varná konvice	Varná konvice nerezová 1, 7 l, skrytá spirála plochá, kontrolka provozu, vyjímatelý filtr, termoregulace, otočná základna 360°, automatické vypnutí, ochrana proti ohřevu bez vody, 2200W. Nutné označení CE.	1,7 litrů		1
	57.	policový regál	Policový regál bez dvířek, dýha, barevné provedení dub, 5 polic výškově stavitelných po 50 mm. Rozměry1000x460x2130, sokl. Nosnost jedné police 30 kg. (Je nutný záruční list - min. 2 roky a návod k použití v českém jazyce.)	1000x460x2130		1

Specifikace a výkaz výměr pro pobytové služby (2.NP a 3.NP)

Místnosti	Zařízení	Popis zařízení	Rozměr mm	Počet ks		
pokoje klientů	58.	Lůžko s elektrickým ovládáním polohy	Lůžko s elektrickým ovládáním polohy, zdvih lůžka pomocí elektromotoru rozsahu od max. 40 cm do min 80 cm ložná plocha tvořená vevařenými sítěmi, nosnost min. 170 kg možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu čela lůžka v imitaci dřeva v dekoru buk přírodní, s ochrannými bočními kovovými hliníkové sloupky s kovovým příčným vodičem madlem hliníkové průběžné postranice s dekorem dřeva, ochrana proti nechtěnému spuštění ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování kolečka o prům. minimálně 100 mm držáky na infúzní stojan, hrazdu centrální ovládání brzd, ochranná kolečka v rozích lůžka hrazda k lůžku, rukojeť na hrazdu výškově stavitelná plastová, barva šedá vnější rozměry 102 x 206 - 209cm, ložná plocha 86 x 200cm náklon zádového dílu 70°, náklon stehenního dílu 40° hmotnost 117 kg V souladu s normou EN 1970	vnější rozměry 102 x 206 - 209cm, ložná plocha 86 x 200cm	34	
	59.	Matrace	Jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 40 kg/m ³ , potah sňmatelný, paropropustný, voděodolný. Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný. Rozměr dle lůžka, tl. 12 cm	rozměry dle lůžka	34	
	60.	Stolek dřevěný k lůžku s integrovanou jídelní deskou	Stolek dřevěný k lůžku s integrovanou jídelní deskou, pojízdný, oboustranný dřevěný stolek k lůžku, korpus nejlépe melaminové DTD desky tl. min 18 mm, Deska pružinami naklopnatelná pro čtení i psaní , kolečka nejlépe 75mm, min. dvě kolečka brzditelná, provedení stolu – horní zásuvka, prostřední nika, dolní dvířka, stolek dobře čistitelný, vnitřek zásuvky nejlépe vyjímatelný . Design odpovídající lůžku - dekor buk přírodní, zámek spodní skříňky.	rozměry dle lůžka	34	
	61.	Skříň dělená (dvojdielná)	Skříň dělená na část šatní a část knihovnička. Obě části budou dodány jako samostatné stojící. Část šatní 800 x550 x 1750 vč. nožek (výšky min 100 - max 150), V jedné půlce skříňe: jedna police nahoře, pod ní tyč na ramínka a prostor pro šaty, jedna police dole. V druhé půlce skříňe: 5x police (uprostřed s uzamykatelným šuplíkem na doklady). Část knihovnička 800 x 450 x 1750 až 1800 vč. nožek (výšky min 100 - max 150), horní část ze 2/3 prosklená dvířka, uvnitř 2 police, spodní část tvořící 1/3 výšky s plnými dvířky na zámek, uvnitř 1 police. Barevné provedení nábytku stejné jako u postelí - buk přírodní, nožky skříni ve stejném odstínu jak kování u postelí . Obě části budou mít shodnou výšku.	Část šatní 800 x550 x 1750 až 1800 Část knihovnička 800 x 450 x 1750 až 1800	34	
	62.	Stůl	Pevný stůl 1000 x 600 x 750 oblé zesílené hrany v dekoru buk přírodní. Deska bude tvrdá, odolná proti otěru, poškrábání, odolná, desinfikovatelná. Nohy kovové v barvě kování lůžka.	1000 x 600 x 750	20	
	64.	Židle	Opěradlo i sedák s omyvatelným a desinfikovatelným polstrováním, dostatečně robustní a bezpečné pro seniory, umožňující snadnou manipulaci. Dřevěná konstrukce v provedení - buk přírodní, nožky ve stejném odstínu jak kování u postelí . Čalounění - omyvatelná a desinfikovatelná koženka barvy kompatibilní s provedením dekoru nábytku - buk přírodní, sedák výška 46 cm, šířka 53 cm, hloubka 53 cm, oddělený prostor mezi sedákem a opěradlem, područky, nosnost 120 kg.	sedák výška 46 cm, šířka 53 cm, hloubka 53 cm	42	
	68.	Televizor	Televizor s úhlopříčkou 42" včetně držáku pro zavěšení na stěnu. min. HD ready , DVB-T, spotřeba max. 100W, aut.nastavování formátu obrazu	úhlopříčkou 42"	10	
	sesterna	69.	Psací stůl	Psací stůl 1800x800x750 kovové nohy, deska tvrdá, odolná poškrábání, hrany oblé a zesílené v dekoru buk přírodní, nohy kompatibilní s provedením buk přírodní	1800x800x750	2
		70.	Kontejnery pod psací stoly	Kontejnery pod psací stoly 4x šuplík 450 x 560 x 600 na brzděných kolečkách vdekoru buk přírodní	450 x 560 x 600	4
		71.	Skříň pro zdravotnický materiál	Skříň pro zdravotnický materiál 800x450x2000, uzamykatelná, včetně zabudovaného trezoru na opiáty, ve skříni 5x police, sokl 100 mm. Dekor buk přírodní. Trezor bude vyroben z kvalitní oceli, certifikovaný, v bezpečnostní třídě Z1 dle EN 1143-1, zesílená dvířka s dvojitým trezorovým bezpečnostním zámkem se 2 klíči, ukotvení do nábytku, barva světle šedá, velikost vnitřního prostoru (v x š x h) 440 x 440 x 290mm	800x450x2000	2
72.		Skříň šatní	Skříň šatní 800x550x2000 2xpolice, tyč na ramínka, sokl 100 mm, dekor buk přírodní	800x550x2000	2	
73.		Skříň na léky	Skříň na léky 800x550x2000, uzamykatelná, 4x police, sokl 100 mm, dekor buk přírodní, včetně zabudované lednice 150 l, s možností vnější kontroly nastavené teploty lednice. Dvířka skříňe osazena závesnými umělohmotnými poličkami.	800x550x2000	2	
74.		Židle kancelářské	Židle kancelářské čalouněné s možností dezinfekce, s područkama, nosnost 120kg, na 5-ti ramenném kovovém podnoží (kříž), kola pro podlahy (PVC). možnost nastavení výšky sedu, nastavení hloubky a výšky opěradla		4	
75.		Vozík na léky a zdravotnický materiál	Vozík na léky a zdravotnický materiál rozměr 610x800x1020, uzamykatelný, 2x mléčná zásuvka, 2x střední zásuvka, 4x otočná kola z šedé pryže prům. 15cm	610x800x1020	2	
76.		Vozík na čisté prádlo	Vozík na čisté prádlo rozměr 1220 x 570 x 1310, uzavřený s dvířky, uzamykatelný, 1x přídatná police s podpěrou, 1x přídatná podpěra, uvnitř 2x police, kola z šedé pryže prům. 15cm	1220 x 570 x 1310	2	
77.	Vozík na sběr špinavého prádla	Vozík na sběr špinavého prádla rozměr 500 x 1400 x 1090 vč.vaků (1xvak na 120L, 4xvak 80L), s umělohmotnými barevně odlišnými víky, kola z šedé pryže prům. 15cm	500 x 1400 x 1090	2		
kuchyňka	84.	Vozík na rozvoz jídla	Nerezová konstrukce, vozík omyvatelný a desinfikovatelný. Rozměr min. 1040 x 620 x 900, nosnost min. 100kg, 3 x nerezová pata s prolisem , kola z šedé pryže prům. 15cm	Rozměr min. 1040 x 620 x 900	2	
	85.	Mikrovlnná trouba	Mikrovlnná trouba - nerezové provedení, průměr talíře 32 cm, výkon min. 1000 W. Mechanické ovládání.		2	
	86.	Indukční dvouvařič	nádoby, dotykové ovládání, LED displej a světelné kontrolky funkcí, 2 keramické desky o rozměru 280x280 mm, 10 volitelných stupňů ohřevu: 60-240 stupňů C, s krokem 20 stupňů C, časovač až 180 minut s následným vypnutím, pro nádoby s průměrem dna 12-26 cm. Nutné označení		1	
	87.	Chladnička - bez mraznice	Chladnička - bez mraznice , regálová, min. 240 l. Zaměnitelné otvírání (levé/pravé).		2	
	88.	Termoporty pro přepravu stravy	Termoporty pro přepravu stravy - provedení s vkládáním ohřevné vložky, stohovatelné. Rozměrově a funkčními vlastnostmi shodné s typem Rieber Thermoport 20 P3.1. Složení : pouzdro(kazeta) z tepelně izolační omyvatelné,desinfikovatelné hmoty , víko odnímatelné s přeskami k pevné fixaci při transportu a sklopným uchem . Podnos pouzdra vevnitř s prolisy pro vložení 2ks misek skloporcelán rozměr 11x11x4cm. 1ks kruhové misky na polivku skloporcelán D14cm výšky 6cm, 1ks misky skloporcelán na hlavní jídlo 29,5 x 16,5 x 3cm ovládné rohy. Všechny misky mají polypropylenový zdravotně nezávadný kryt, který svým okrajem zapadá do jednotlivých misek a brání při naklonění termoportu úniku tekutin z misek. Pod miskou na hlavní jídlo se nachází prolis pro vložení 1ks tepelné nerezové vložky rozměru 11 x 11 x 1cm, která po nahřátí zaručí jídlo požadovanou min. teplotu 60°C po dobu min.2hodin. Rozměr celého termoportu je cca 45 x 36 x 11,5cm	Rozměr celého termoportu je cca 45 x 36 x 11,5cm	42	
	89.	Židle	Židle - opěradlo i sedák s omyvatelným a desinfikovatelným polstrováním - koženka, v barvě kompatibilní s provedením nábytku buk přírodní, dostatečně robustní a bezpečné pro seniory, umožňující snadnou manipulaci, oddělený prostor mezi sedákem a opěradlem, nosnost 120 kg		42	
společenská místnost	90.	Stůl	Stůl rozměr 800 x 800, síla desky 25 mm. Deska stolu bude tvrdá odolná proti poškrábání, hrany zesílené a oblé, nohy kovové v barevném provedení kompatibilní s deskou stolu v dekoru buk přírodní	800 x 800	20	
	91.	Skříň ve stylu knihovničky	800 x 450 x 1750 až 1800 vč. nožek (výšky min 100 - max 150), horní část ze 2/3 prosklená dvířka, uvnitř 2 police, spodní část tvořící 1/3 výšky s plnými dvířky na zámek, uvnitř 1 police, dekoru buk přírodní	800 x 450 x 1750 až 1800	4	
	92.	Televizor plazmový	Televizor plazmový s úhlopříčkou 50", se stojanem, FULL HD, HDMI, PC a USB vstup, DVBT,	úhlopříčka 50"	2	
	93.	Skříň	Skříň - rozměr 800x 600 x 2100, 5 x přestavitelné police	800x 600 x 2100,	4	
	94.	Regály	Regály rozměr 1000 x 400 x 2000, 5 x police. Nosnost jedné police min. 100kg. Nosnost celého regálu min.500 kg.	1000 x 400 x 2000	10	
sklad zdravotnických a sanitárních potřeb	95.	Úklidový vozík	Úklidový vozík vč. příslušenství (2 vědra, mopy, vaky, koše, atd.) - s držákem na 2 vědra, se ždímačem jako mopový systém, 2 ks - držák mopy a mop 5.50cm, s rukojetí a uchycením, 2x kapsa, 1x jazyk, 2 ks - držák na vak 80L s podpěrou a plast. krytem odlišné barvy, koš - celkový rozměr cca 1400 x 500 x 1120, kola z šedé pryže prům. 12,5cm	celkový rozměr cca 1400 x 500 x 1120	2	
	96.	Manipulační vozík	Manipulační vozík, nerez - rozměr 1030 x 730 x 1060, nosnost min.200kg, ložná plocha 660 x 890, kola z šedé gumy 2x pevné, 2x otočné o průměru 12,5 cm, s brzdou	1030 x 730 x 1060	2	
	97.	Vysavač	Vysavač - prachový, sání 50L/s, prach.sáček dvourvrstvý 6L, hmotnost max 8kg, hlučnost max 62dB, výkon 1200W, záběr 27cm		1	
	98.	Psací stůl	Psací stůl - 1800x800x750 kovové nohy v barvě kompatibilní s deskou stolu v dekoru buk přírodní,deska zesílené hrany a odolná proti poškrábání. Kontejnery pod psací stůl - 4x šuplík 450 x 560 x 600 na brzděných kolečkách v dekoru buk přírodní	1800x800x750	2	
místnost sociálních pracovníků	99.	Skříň	Skříň - rozměr 800 x 600 x 2100, 5 x přestavitelné police, buk přírodní	800 x 600 x 2100	2	
	100.	Skříň šatní	Skříň šatní - rozměr 800x 600 x 2100, uvnitř půlená, v půlce skříňe 5 x přestavitelné police, v druhé půlce prostor na šaty s tyčí na ramínka a 1 policí nahoře - buk přírodní	800x 600 x 2100	2	
	101.	Židle kancelářské	Židle kancelářské - čalouněné s možností dezinfekce, s područkama, nosnost 120kg, na 5-ti ramenném kovovém podnoží (kříž), kola pro podlahy (PVC), možnost nastavení výšky sedu, nastavení hloubky a výšky opěradla		2	
	102.	Křesla	Křesla s koženkovým, omyvatelným a desinfikovatelným potahem - v barvě kompatibilní s ostatním nábytkem (např. bēžová), područky se zádoovým dílem tvoří jeden celek tvarově do půlkruhu, nosný rám je celodřevěný - buk přírodní. Zádoový díl od sedáčku je oddělen pro snadnější čištění. Křeslo je masivní, pevné a pohodlné.		4	
	103.	Konferenční stolek	Konferenční stolek 1000 x 640 x 420, dřevěný provedení dekor buk přírodní, oblé hrany.	1000 x 640 x 420	1	

