

Ve Frýdku - Mistku: 26.9.2018
vyřizuje: Ing. Pavel Kocich
telefon: 558 638 727
mobil: 777 638 727
fax: 558 624 970
e-mail: kocich@chironax.com

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Jeremenkova 1191/40a,
779 00 Olomouc, Hodolany

Místo dodání: Nemocnice Prostějov - Mathonova ul. 291/1, 796 04 Prostějov

Cena – varianta č. 1 – inkubátor s vpravo umístěnými dveřmi:

pol.	počet ks	přístroj	cena bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v %	cena včetně DPH v Kč
1.	1	Laboratorní inkubátor s ventilátorem INCUCCELL V 404 ECO vč. požadovaného příslušenství	118 000	118 000	21	142 780
		Celková cena		118 000	21	142 780
		Sleva 15 %		17 700		
		Celková cena		100 300	21	121 363

Cena – varianta č. 2 – inkubátor s vlevo umístěnými dveřmi:

pol.	počet ks	přístroj	cena bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v %	cena včetně DPH v Kč
1.	1	Laboratorní inkubátor s ventilátorem INCUCCELL V 404 ECO vč. požadovaného příslušenství	126 720	126 720	21	153 331
		Celková cena		126 720	21	153 331
		Sleva 15 %		19 008		
		Celková cena		107 712	21	130 332

V ceně je rovněž zahrnutá doprava, instalace záruční servis a zaškolení personálu. V ceně nejsou zahrnuty kontroly sterilizátorů dle legislativy platné v ČR.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Laboratorní inkubátor s ventilátorem INCUCCELL V 404 ECO

Laboratorní inkubátor s ventilátorem INCUCCELL V 404 ECO – pracovní teplota od 10 °C nad okolní teplotou do 100 °C, vnitřní objem 404 l; vyznačuje se bezhlučným chodem a jemným prouděním vzduchu v užitém prostoru; je vhodný pro bezpečné zpracování mikrobiologických kultur; speciální oblasti použití jsou zejména biologické a mikrobiologické laboratoře; lze je využít také pro zkoušky kvality ve farmaceutickém průmyslu a kosmetice a pro testování ve veterinární medicíně a potravinářství; řízení mikroprocesorem; 3" transreflektivní LCD COG displej; digitální ochrana, třída 2; 9 programů; až 2 segmenty, až 99 cyklů; vnitřní skleněné dveře; dle objemu optimalizovaná kontrola teploty (Fuzzy Logic); zámek klávesnice proti neoprávněnému přístupu; automatika ON / OFF (časová funkce 99, 59 minut); 2 ks chromovaných sít; funkce zpožděného zapnutí a vypnutí topení; PT-100 čidlo; zabudované rozhraní RS 232; vnitřní stěny komory z nerez oceli DIN 1.4301 (AISI 304); snadno vyjímatelné vnitřní stěny, software WarmComm 4.0 B pro komunikaci přístroje s PC

Další informace viz. příložený prospekt.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

24 měsíců

TERMÍN DODÁNÍ

do 8 - mi týdnů od podpisu KS

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Záruka je platná pouze v případě, že zákazník bude v

CHIRONAX

záruční době zajišťovat provádění kontrol předepsaných výrobcem zdravotnických prostředků autorizovaným servisem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY DLE DOHODY

- leasing
 do 30-ti dnů po dodání
 jiné řešení

ZPŮSOB DODÁNÍ

- vlastní odběr
 přepravní služba
 prodávající

SERVIS

Servis zajišťuje firma Chironax Frýdek – Místek s.r.o. prostřednictvím servisních techniků BMT Brno. Kontaktní osobou pro servisní činnost je p. Marta Franková CHIRONAX Frýdek – Místek s.r.o., Revoluční 1280, 739 01 Frýdek – Místek, chironax@chironax.com, mobil: 777638722.

Doba nástupu na opravu je maximálně 48 hodin od nahlášení závady.

Záruční servis je poskytován bezplatně:

- u konečného uživatele v sídle fy Chironax Frýdek – Místek s.r.o.

Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.

Ceny servisních prací jsou uvedeny v příložené tabulce – Souhrny přehled.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY


30.12.2018

POZNÁMKA

-



razítko a podpis

CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.
 Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek

Ve Frýdku - Místku: 26.9.2018
vyřizuje: Ing. Pavel Kocich
telefon: 558 638 727
mobil: 777 638 727
fax: 558 624 970
e-mail: kocich@chironax.com

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Jeremenkova 1191/40a,
779 00 Olomouc, Hodolany

Místo dodání: Nemocnice Prostějov - Mathonova ul. 291/1, 796 04 Prostějov

Cena – varianta č. 1 – sterilizátor s vpravo umístěnými dveřmi:

pol.	počet ks	přístroj	cena bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v %	cena včetně DPH v Kč
1.	2	Horkovzdušný sterilizátor STERICELL 111 vč. příslušenství - 2 sítá, vnitřní vedení pro polohování sít, s panty dveří vpravo, HEPA filtr	68 000	136 000	21	164 560
		Celková cena		136 000	21	164 560
		Sleva 15 %		20 400	21	24 684
		Celková cena		115 600	21	139 876

Cena – varianta č. 2 – sterilizátor s vlevo umístěnými dveřmi:

pol.	počet ks	přístroj	cena bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v %	cena včetně DPH v Kč
1.	2	Horkovzdušný sterilizátor STERICELL 111 vč. příslušenství - 2 sítá, vnitřní vedení pro polohování sít, s panty dveří vlevo, HEPA filtr	73 000	146 000	21	176 660
		Celková cena		146 000	21	176 660
		Sleva 15 %		21 900	21	26 499
		Celková cena		124 100	21	150 161

V ceně je rovněž zahrnutá doprava, instalace záruční servis a zaškolení personálu. V ceně nejsou zahrnuty kontroly sterilizátorů dle legislativy platné v ČR.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Horkovzdušný sterilizátor STERICELL 111

Horkovzdušný sterilizátor STERICELL®, slouží k vyhřívání, sušení materiálů a horkovzdušné sterilizaci. Vnitřní objem 111 litrů; teplotní rozsah od 10 °C nad okolní teplotou do 250 °C; vnitřní komora nerezová ocel DIN 1,4301 (AISI 304). Vyznačuje se tichým chodem s jemným patentově chráněným systémem nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který eliminuje vnik oblasti „studeného vzduchu“. Splňuje požadavky evropské směrnice č. 93/42/EEC a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. Průběh teploty je řízen mikroprocesorovou automatikou (Fuzzy – Logic) s digitálním displejem a teplotním čidlem PT 100. Mikroprocesorová automatika zajišťuje vysokou přesnost regulace teploty se zárukou teplotní stability v každém místě sterilizační komory, kontrolu otevření dveří a vzduchové klapky – je zárukou vyšší bezpečnosti jednotlivých sterilizačních procesů. Vnitřní uspořádání komory umožňuje přestavění sít (standardně dodávané v přístroji 2 ks chrom. síť/max. počet 7 ks) vkládání různé velikých materiálů pro co nejlepší využití vnitřního prostoru; mikroprocesorové řízení; 3 přednastavitelné sterilizační programy (možnost uživatelské modifikace oprávněnou osobou); blokování nastavených programů; funkce zpožděného zapnutí; předeřhřivací čas – nastavitelná doba vyrovnávací teploty vsázky; akustický a vizuální alarm chybového stavu; digitální ochranný termostat; manuální ovládání klapky sání a výfuku; rozhraní RS 232 pro připojení tiskárny nebo PC; blokové klávesnice; kontrola otevření dveří; vlevo uchycené dveře: HEPA filtr H13; možnost validace IQ, OQ

Další informace viz. příložený prospekt.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

24 měsíců

TERMIN DODÁNÍ

do 6 - ti týdnů od podpisu KS

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Záruka je platná pouze v případě, že zákazník bude v záruční době zajišťovat provádění kontrol předepsaných výrobcem zdravotnických prostředků autorizovaným servisem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY DLE DOHODY

- leasing
 do 30-ti dnů po dodání
 jiné řešení

ZPUSOB DODÁNÍ

- vlastní odběr
 přepravní služba
 prodávající

SERVIS

Servis zajišťuje firma Chironax Frýdek – Místek s.r.o. prostřednictvím servisních techniků BMT Brno. Kontaktní osobou pro servisní činnost je p. Marta Franková CHIRONAX Frýdek – Místek s.r.o., Revoluční 1280, 739 01 Frýdek – Místek, chironax@chironax.com, mobil: 777638722.

Doba nástupu na opravu je maximálně 48 hodin od nahlášení závady.

Záruční servis je poskytován bezplatně:

- u konečného uživatele v sídle fy Chironax Frýdek – Místek s.r.o.

Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.

Ceny servisních prací jsou uvedeny v příložené tabulce – Souhrny přehled.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

30.12.2018

POZNÁMKA

.....
razítko a podpis

CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.
 Revoluční 1280
739 01 Frýdek Místek