

| Specifikace předmětu plnění HW-ZMĚNA                                                                                                                                                         |        | Unis Computers                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4× specializovaná počítačová stanice                                                                                                                                                         | Ano/Ne | Hodnota                                                                                         |  |
| Centrální sterilizace ř 1× Mytí nástrojů, 1× Setování 1, 1× Setování 2, 1× Výdej sterilního materiálu                                                                                        |        | <b>původní -Dell Optiplex 7450 Touch - ukončená výroba</b>                                      |  |
|                                                                                                                                                                                              |        | <b>nové - OptiPlex 7460 AIO CTO</b>                                                             |  |
| Počítačová stanice typu All-in-One,                                                                                                                                                          | Ano    |                                                                                                 |  |
| procesor s průměrným bodovým skóre CPU Mark min.5000 bodů dle http://www.cpubenchmark.net,                                                                                                   | Ano    | 8095 bodů                                                                                       |  |
| min. 8 GB RAM, SSD min. 120 GB,                                                                                                                                                              | Ano    | 8 GB RAM, SSD 256 GB                                                                            |  |
| Multi-Touch Screen ř dotykový displej, LCD min 21,5",1920×1080,                                                                                                                              | Ano    | LCD 23,8", 1920x1080 IPS Touch Anti-Glare                                                       |  |
| integrovaná LAN, wifi, min. 2× USB (z toho min. 1× 3.0+),                                                                                                                                    | Ano    |                                                                                                 |  |
| integrovaná grafická karta a zvuková karta ,                                                                                                                                                 | Ano    |                                                                                                 |  |
| integrované nebo externí reproduktory,                                                                                                                                                       | Ano    |                                                                                                 |  |
| nainstalovaný OS Windows 10 Professional,                                                                                                                                                    | Ano    |                                                                                                 |  |
| možnost připojení VESA držáku,                                                                                                                                                               | Ano    |                                                                                                 |  |
| přístupství: 2× držák na zeď, 2× držák na stě, 4×klávesnice ř erná, 4× optická myš (standardní velikost, ne mini) ř min. 2 tlačítková s kolečkem, veškerá kabeláž nutné zprovoznění sestavy. | Ano    |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                 |  |
| <b>6× ř telka 2D bezdrátová</b>                                                                                                                                                              |        | <b>původní -DATALOGIC QuickScan Mobile QM2430 - ukončená výroba</b>                             |  |
| Centrální sterilizace ř 1× Mytí nástrojů, 1× Setování 1, 1× Setování 2, 1× Výdej sterilního materiálu)                                                                                       |        | <b>nové -DATALOGIC QuickScan Mobile QBT2430-BK-BTK1</b>                                         |  |
| Cytostatika ř 1× lékárna a 1× přístupná cytostatik                                                                                                                                           |        |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                 |  |
| ř telka 2D bezdrátová kompatibilní a funkční s aplikací komponentou Centrální sterilizace a Cytostatika,                                                                                     | Ano    | Bezdrátový snímač 1D/2D kódů, komunikace přes BT/USB                                            |  |
| přesné snímání 2D skenovací hlavou,                                                                                                                                                          | Ano    |                                                                                                 |  |
| kvalita skenování min. 120 dpi,                                                                                                                                                              | Ano    | Splňuje, max. rozlišení je 4mil (0,102mm) pro 1D (code39) a 7,5mil (0,19mm) pro 2D (DataMatrix) |  |
| rozhraní bluetooth, USB,                                                                                                                                                                     | Ano    | Bluetooth 3.0 Certified Class 2, USB 2.0                                                        |  |
| provedení odolné pro odolné proti prachu a proti pádům,                                                                                                                                      | Ano    | Třída krytí IP42, opakované pády z 1,5m na beton                                                |  |
| přístupství: napájecí adapter / nabíjecí kolébka se zdrojem,                                                                                                                                 | Ano    | Nabíjecí a komunikační kolébka s USB kabelem, napájení přes USB (volitelně lze dokoupit zdroj)  |  |
| dokumentace.                                                                                                                                                                                 | Ano    |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                 |  |
| <b>4× tiskárna laserová</b>                                                                                                                                                                  |        | <b>původní -HP LaserJet Pro M12a - T0L45A - ukončena výroba</b>                                 |  |
| 1× centrální sterilizace ř Výdej sterilního materiálu a 2× operační sály ř Sál ř. 5 ř Sekční gynekologický,1× do lékárny                                                                     |        | <b>nové -HP LaserJet Pro M402dw</b>                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                 |  |
| Laserová síťová ř ernobilá určená pro firemní použití (min. měsíční výtlačnost 25.000 stran),                                                                                                | Ano    | max. 80 000/měsíc                                                                               |  |
| formát tisku A4, automatický oboustranný tisk (duplex),                                                                                                                                      | Ano    |                                                                                                 |  |
| rychlost tisku min. 30 stran / minuta,                                                                                                                                                       | Ano    | 38 stran/min                                                                                    |  |
| vstupní zásobník min. 200 listů,                                                                                                                                                             | Ano    | 550 listů                                                                                       |  |
| tiskové rozlišení až 1200 DPI,                                                                                                                                                               | Ano    | 1200 dpi                                                                                        |  |
| displej, rozhraní USB, LAN, WiFi,                                                                                                                                                            | Ano    | USB 2.0, LAN, WiFi                                                                              |  |
| přístupství: napájecí kabely, kabely k propojení s PC, dokumentace.                                                                                                                          | Ano    |                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                         |
| <b>3x lokální směrovač s podporou bezdrátových sítí tří sálů</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>původní - Cisco AIR-CAP1832I-E-K9 - ukončena výroba</b>              |
| Operační sálů tři 1x Sál tří. 3, 1x Sál tří. 5 tří Sekční                                                                                                                                                                                                                                             |     | <b>nové - Cisco AIR-AP2802I-E-K9</b>                                    |
| gynekologický, 1x Sklady OS 2. patro                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                         |
| Lokální směrovač s podporou bezdrátových sítí pro                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                         |
| operační sálů s následujícími minimálními parametry:                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                         |
| Podpora protokolu CAPWAP                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                         |
| Připojitelné ke stávajícímu kontroleru v prostředí                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                         |
| zadavatele Cisco AIR-CT2504-E-K9, tedy požadavek na kompatibilitu s tímto kontrolerem                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                         |
| alespoň 802.11ac wave2                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                         |
| minimálně 2x2 MIMO 2 spatial streams                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4x4 MIMO with three spatial streams                                     |
| MU-MIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                         |
| samostatné rádio pro 2,4 i 5 GHz (2 nezávislá pásma)                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,4 i 5 GHz                                                             |
| maximální rychlost alespoň 867 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 867 Mbps                                                                |
| Integrované BLE 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                         |
| Možnost spuštění virtuálního kontroleru                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                         |
| funkčnost s 802.3af PoE                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                         |
| integrované antény                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                         |
| možnost připojení ke kontroleru z WAN šifrovaným kanálem                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                         |
| <b>2x lůžka bezdrátová 2D DPM nástroje chirurgie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>původní - Symbol DS6707 ukončena výroba</b>                          |
| 1x Centrální sterilizace tří Setování 1 a 1x operační sálů tří Stanovní sestry OS                                                                                                                                                                                                                     |     | <b>nové - 2D Surgiscan</b>                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                         |
| Lůžka bezdrátová 2D DPM pro snímání čárových kódů                                                                                                                                                                                                                                                     | Ano | <b>Čtečka 2D DPM pro snímání čárových kódů z chirurgických nástrojů</b> |
| z chirurgických nástrojů, kompatibilní a funkční s aplikací                                                                                                                                                                                                                                           |     | USB připojení, IP65, klávesnicový nebo COM portový výstup,              |
| komponentou Centrální sterilizace,                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | možnost čtení 2D data matrix ECC 200, dot peen, laserové,               |
| technická specifikace na úrovni srovnatelné s např. DS 6707                                                                                                                                                                                                                                           |     | automatické zaostřování, jednoduché uživatelské prostředí               |
| DPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                         |
| <a href="https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ja/enus/manuals/barcode-scanners/ds6707-digital-imagerscanner-product-reference-guide-en-us.pdf">https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ja/enus/manuals/barcode-scanners/ds6707-digital-imagerscanner-product-reference-guide-en-us.pdf</a> |     |                                                                         |
| přístupnost: napájecí adapter / nabíjecí kolébka se zdrojem,                                                                                                                                                                                                                                          | Ano |                                                                         |
| dokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ano |                                                                         |