



PETRONAS

TECHNICKÉ PARAMETRY

URANIA ECOSYNTH

KÓD PRODUKTU: 1352

APLIKACE

Syntetické mazivo vyvinuté pre firmu IVECO pre autobusy a priemyselné vozidlá s motormi na zemný plyn.

SPECIFIKACE

SAE 10W-40, ACEA E4/E6/E7, API CI-4,
IVECO 18-1809 TRÍDA NG2 SMLUVNÍ TECHNICKÁ REF. Č. I508.N07, DEUTZ DQC IV-10 LA, MAN 3477,
MAN M3271-1, MACK EO-N, VOLVO VDS-3, CAT ECF-1-a Performance, MB 228.51 Level,
MTU TYPE 3.1 Performance, RENAULT RLD, RLD-2, RXD, RGD Performance,
SCANIA LOW ASH Performance

POPIS TESTU

POPIS TESTU	METODA	JEDNOTKA	TYPICKÁ HODNOTA
vzhled	--	--	B. & C.
Hustota @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,865
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,3
Koeficient viskozity	ASTM D 2270	--	160
Teplota vznícení Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	> 220
T.B.N. - číslo celkové alkality	ASTM D 2896	mg KOH/g	13,2
Bod tekutosti	ASTM D 97	°C	<- 33
PĚNA @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Všechny technické údaje jsou uváděny jen pro informaci.

VÝZKUM & VÝVOJ

08/2016