

TECHNICKÉ PARAMETRY

TUTELA T. ATF 90

KÓD PRODUKTU: 1473

APLIKACE

Syntetický olej pre automatickú prevodovku a hydraulický systém používaný za veľmi náročných podmienok.

SPECIFIKACE

ATF DEXRON III, IVECO 18-1807 CLASSE AG3/I, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I001.A14,
ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 17C, VOITH 55.6336,
MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance, ALLISON C4 Performance, VOLVO 97341 Performance

POPIS TESTU

POPIS TESTU	METODA	JEDNOTKA	TYPICKÁ HODNOTA
vzhled	--	--	BRIGHT & CLEAR
barva	--	--	RED
Hustota @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,1
Koeficient viskozity	ASTM D 2270	--	181
VISKOZITA @ -40°C	ASTM D 2983	cPs	11000
Teplota vznícení Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	210
Bod tekutosti	ASTM D 97	°C	-51

Všechny technické údaje jsou uváděny jen pro informaci.