



PETRONAS

TECHNICKÉ PARAMETRY

TUTELA TRANSMISSION G/E

KÓD PRODUKTU: 1505

APLIKACE

Špeciálny olej pre hydraulický posilňovač riadenia, hydrostatické prevodovky, meniče krútiaceho momentu, automatické prevodové skrine.

SPECIFIKACE

ATF DEXRON III G, FIAT 9.55550-AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F001.C94, IVECO 18-1807 TRÍDA AG3/III SMLUVNÍ TECHNICKÁ REF. Č. I001.C06, MERCON (M- 011201), VOITH 55.6335.32 (G607), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, ALLISON C4 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance

POPIS TESTU

| POPIS TESTU | METODA | JEDNOTKA | TYPICKÁ HODNOTA |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| vzhled | -- | -- | B. & C. |
| barva | -- | -- | RED |
| Hustota @ 15°C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | 0,840 |
| VISCOSITA' @ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 7,6 |
| Koeficient viskozity | ASTM D 2270 | -- | 180 |
| Teplota vznícení Cl. O. C. | ASTM D 92 | °C | 215 |
| Bod tekutosti | ASTM D 97 | °C | -48 |

Všechny technické údaje jsou uváděny jen pro informaci.

VÝZKUM & VÝVOJ

09/2016