

TECHNICKÉ PARAMETRY

URANIA FE LS

KÓD PRODUKTU: 1354

APLIKACE

Syntetické mazivo "LOW SAPS" (sulfátový popol, síra, fosfor) pre preplňované a atmosférické vznetrové motory komerčných vozidiel. Vyvinuté pre maximálnu ochranu najnovších nízkoemisných výkonných vznetrových motorov (Euro 5 a Euro 6) vybavených časticovými filtermi a inými zariadeniami pre úpravu spalín.

SPECIFIKACE

SAE 5W-30, ACEA E4/E6/E7,
 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. No I720.I12,
 DAF: Suitable for normal drain intervals and engines equipped with DPF and where DAF requires ACEA E6.,
 DEUTZ DQC IV-10 LA, MACK EO-N, MAN M 3477, MB 228.51, MTU OIL TYPE 3.1,
 RENAULT RVI RXD,RLD/RLD-2, SCANIA: Suitable for normal oil drain intervals.,
 VOITH Oil Class: B, VOLVO VDS-3

POPIS TESTU

POPIS TESTU	METODA	JEDNOTKA	TYPICKÁ HODNOTA
vzhled	--	--	C & B
Hustota @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,855
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,5
Koeficient viskozity	ASTM D 2270	--	159
VISKOZITA @ -30°C	ASTM D 5293	cPs	6100
Teplota vznícení Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
Bod tekutosti	ASTM D 97	°C	<-40
ODPARNOST NOACK	CEC-L-A-93	%	11
T.B.N. - číslo celkové alkality	ASTM D 2896	mg KOH/g	13

Všechny technické údaje jsou uváděny jen pro informaci.