



1. Technická specifikace bionádob:

Obecná charakteristika:	nádoba na shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu s vrchním výsypem, konstrukce nádob musí být ve shodě s technickou normou ČSN EN 840 -1,-5, -6. (kopie certifikátu musí být součástí nabídky) - RAL GZ 951/1 (kopie certifikátu musí být součástí nabídky)
Objem:	240 litrů
Barva:	hnědá
Materiál:	polyetylen (HDPE)
Chemická odolnost	- vhodné pro sběr bioodpadu - odolné proti UV záření, nízkým a vysokým atmosférickým teplotám (od -40°C do +80°C) - rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
Konstrukce nádob:	- odolnost proti extrémním provozním podmínkám - hladký povrch vnitřku nádoby zabraňující ulpívání odpadu - 2 kolečka o průměru min. 200 mm s pryžovým běhounem na ocelové ose z plného materiálu s antikorozní úpravou - gumové tlumiče pod víkem nádoby sloužící k odvětrávání a snižování hluchnosti při manipulaci - víko nádoby musí být vybaveno madlem na čelní hraně víka i po jeho bocích a musí být uchyceno na čtyřech bodech - vertikální souvislý pás větracích otvorů, min. 14 cm široký na obou protilehlých bočních stranách nádoby pro dobrou cirkulaci vzduchu po celé výšce nádoby, velikost větracího otvoru 4 až 6 mm - zesílený okraj na výsyp - mřížkový plastový rošt nad dnem nádoby musí být odklopný
Tloušťka stěny nádoby:	min. 3,5 mm
Nosnost nádoby:	min. 96 kg
Hmotnost nádob:	min. 13 kg
Značení:	- na přední straně nádoby bude termoprintem vyražen bezpatkovým písmem nápis ve dvou řádcích BLOODPAD ČESKÝ TĚŠÍN (BLOODPAD – horní řádek, ČESKÝ TĚŠÍN – spodní řádek, nápis je vystředěn tak, že BLOODPAD je uprostřed nad ČESKÝ TĚŠÍN, velikost 50 mm, barva písma termoprintu bílá - na zadní straně nádoby termoprintem vyražení bezpatkovým písmem šestimístného evidenčního čísla (např. 000001 - 001500), velikost 12 mm, barva písma termoprintu bílá

Požadavek na záruční podmínky: záruka 60 měsíců po dobu udržitelnosti projektu

Požadavek na dodávku: nádoby budou dodány kompletně smontované s výjimkou koleček

Množství BIO nádob:

Celkový počet BIO nádob: 1.500 ks



- Obecná charakteristika: nádoba na shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu s vrchním výsypem, konstrukce nádob musí být ve shodě s technickými normou ČSN EN 840-3, -5, -6. (kopie certifikátu musí být součástí nabídky)
- RAL GZ 951/1 (kopie certifikátu musí být součástí nabídky)
- Objem:** **770 litrů**
- Barva: hnědá
- Materiál: polyetylen (HDPE)
- Chemická odolnost: - vhodné pro sběr bioodpadu
- odolné proti UV záření, nízkým a vysokým atmosférickým teplotám (od -40°C do +80°C)
- rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
- Konstrukce nádob: - masivní konstrukce
- odolnost proti extrémním provozním podmínkám
- hladký povrch vnitřku nádoby zabraňující ulpívání odpadu
- 4 kolečka o průměru min. 200 mm s pryžovým běhounem na ocelové ose z plného materiálu s antikorozní úpravou, min. 2 kolečka bržděná
- min. 4 madla po bocích nádoby pro jednoduchou obsluhu
- víko nádoby musí být vybaveno gumovými záložkami v počtu min 4 ks sloužícími k odvětrání víka a rovněž ke snížení hluku při manipulaci s víkem
- ploché víko
min. 5 mm
- Nosnost nádoby: min. 300 kg
- Hmotnost nádoby: min. 45 kg
- Značení: - na přední straně nádoby termoprintem vyražen bezpatkovým písmem nápis ve dvou řádcích BLOODPAD ČESKÝ TĚŠÍN (BLOODPAD – horní řádek, ČESKÝ TĚŠÍN – spodní řádek, nápis je vystředěn tak, že BLOODPAD je uprostřed nad ČESKÝ TĚŠÍN, velikost 50 mm, barva písma termoprintu bílá
- na zadní straně nádoby termoprintem vyražení bezpatkovým písmem šestimístného evidenčního čísla (např. 000001 - 000035), velikost 12 mm, barva písma termoprintu bílá

Požadavek na záruční podmínky: záruka 60 měsíců po dobu udržitelnosti projektu

Požadavek na dodávku: nádoby budou dodány kompletně smontované

Množství BIO nádob:

Celkový počet BIO nádob: 35 ks