

TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE

„Kolín ON – Oprava plošiny“

Identifikační údaje žst.

Název žst -	Kolín
Adresa	Rorejцова 569
Parcelní číslo	st. 915
Katastrální území	Kolín
Vlastnické právo	Česká republika
Právo hospodařit	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1

Technická specifikace:

Provedení: vnitřní

Sklápění plošiny, nájezdů a ochranných bariér: manuální

Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka): 800 mm x 1050 mm

Nosnost: 250 kg

Rychlost jízdy: variabilní 3 až 9 m/min.

Počet stanic: 2

Vyjetí plošiny na horní podestu: NE

Dispozice pohonu: přímý

Napájení hlavního přívodu: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 1.5 kW

Ovládací napětí: 24 V

Kotvení: na nosnou zeď i na sloupky

Zdvih: 4216 mm

Délka jízdní dráhy: 11655 mm

Počet schodů: 31

Umístění: na pravé straně schodiště (při pohledu zdola na rameno schodiště)

Počet zatáček: 0 x 90° a 0 x 180°

Horizontální stabilizace na jízdní dráze: ANO

Povrchová úprava:

Plošina: prášková barva RAL 7030 - šedá

Tlačítkový kryt na plošině: v odstínu černé

Ochranné bariery: nerez

Podlaha plošiny: protiskluzová, odstínu černé

Jízdní dráha: žárový zinek

Sloupky: prášková barva RAL 7030 - šedá

Patky: žárový zinek

Doplňková vybavení:

Odnímatelné ovládání na plošině pro doprovázející osobu: ANO

Sklopná sedačka na plošině: NE

Automaticky sklopný čelní nájezd na plošinu: NE

Prodloužení sklopného nájezdu: NE

Dálková nouzová signalizace z plošiny: NE

Automatické přiklopení plošiny po nastaveném časovém intervalu: NE

Nouzový zdroj napájení (jízda i při výpadku proudu): NE

Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče: ANO

Zamknutí sklápění plošiny: ANO

Nylonový kryt na plošinu: NE

Ovládací prvky:

- a) na plošině: velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP
- b) v nástupištích: velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů

Bezpečnostní prvky:

Omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné nerezové bariéry na plošině, nájezdové rampy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, bezpečnostní optické závory na bocích plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny v případě poruchy.

Automatická plošina (samoobslužná)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 159564

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 004d7854-9ffa-4ce8-b2b7-1647c86a6a4b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.12.2018 08:43:01



216af958-2dd6-4156-96a2-6981bc461676