

| | |
|--|-------------------------------|
| Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i. Oddělení molekulární cytologie a cytometrie Královopolská 135 612 65 Brno Kontakt: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] | Odesílatel: [REDACTED] |
| | Datum: 10.12.2018 |
| | Číslo nabídky: CZ-18-1206/LSG |

| katal. číslo | popis | katalogová cena bez DPH | nabídková cena bez DPH | ks | nabídková cena s DPH |
|--------------|---|-------------------------|------------------------|----|----------------------|
| 1851148 | C1000 Touch™ Thermal Cycler with Dual 48/48 Fast Reaction Module Modular thermal cycler platform, includes C1000 Touch Thermal Cycler chassis, Dual 48/48 Fast Reaction Module, USB flash drive | 235 810,- Kč | 165 067,- Kč | 1 | 199 731,07 Kč |



OK

Pro získání uvedené slevy je nezbytné uvádět na objednávce či v kupní smlouvě číslo nabídky.

Jednotkové ceny považujeme za obchodní tajemství a žádáme jejich ochranu.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s dopravou či instalací.

Objednávky zasílejte na adresu: cz@bio-rad.com

Platnost nabídky je do 31.12.2018.

[REDACTED] | Quotes, contract and tender specialist

Bio-Rad spol. s r. o.

Tel.: [REDACTED], Office: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Pikrtova 1737/1a, Praha 4, 140 00
 Zapsaná v OR vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 20503
 IČ: 49243764

Banka: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

Specifikace zařízení:

- modulární systém, lze připojit různé typy bloků pro klasickou (96 zkumavek, 96 zkumavek „deep well“, 48 / 48 zkumavek) i real-time PCR (pro 96- či 384-jamkové destičky)
- nabízený přístroj obsahuje duální blok pro 2 x 48 zkumavek (Dual 48/48 Fast Reaction Module)
- kapacita duálního bloku: 2 x 48 0,2 ml zkumavek, „stripů“ či 2 x 48-jamková 0,2 ml destička
- rozsah objemu reakce: 10 – 50 μ l
- maximální rychlost ohřevu / chlazení: 4 °C / s
- průměrná rychlost ohřevu / chlazení: 3 °C / s
- teplotní rozsah bloku: 0 – 100 °C
- teplotní přesnost: \pm 0,2 °C při 90 °C
- teplotní uniformita: \pm 0,4 °C do 10 s po dosažení 90 °C
- nastavitelná teplota víka: až 105 °C
- možnost nastavení teplotního gradientu: ano
- rozsah teplotního gradientu: 30 – 100 °C
- rozdíly teplotního gradientu: 1 – 24 °C
- ovládání pomocí 8,5" barevného dotykového displeje či pomocí PC
- možnost propojení s dalšími cykléry řady 1000 a ovládání z jedné stanice
- 5 portů USB A, 1 port USB B (pro připojení dalších cyklérů či spojení s počítačem)
- možnost uložení nejméně 1000 programů v různých složkách (další programy lze skladovat na USB-disku či v počítači)
- délka záruky: 2 roky