

Příloha č. 1 - Cenová nabídka




Příloha č. 1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY KONVEKTOMAT	
Zakázka	
Zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění	
Název:	Nákup konvektomatu
Základní identifikační údaje o uchazeči	
Název:	MAVA spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	
IČ:	48397555
DIČ:	CZ48397555
Tel./fax:	
E-mail:	
URL adresa:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Kontaktní osoba:	
Telefon, resp. mobilní telefon:	
e-mail:	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Nabídková cena v CZK	
Celková cena bez DPH:	276 500,- Kč
DPH:	58 065,- Kč
Celková cena vč. DPH:	334 565,- Kč
Technická specifikace	

Čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku nejsme subdodavatelem, kterým jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci v tomto výběrovém řízení.

Čestně prohlašuji, že se uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, nepodílel na zpracování zadávacích podmínek. Dále čestně prohlašuji, že jsme nezpracovali nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku a že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.

Opava: 29.11.2018.



Příloha č. 2 – Specifikace



APE-201

Konvektomat elektrický Advance plus

19011025

Rozměry a váhy	Bez obsahu	S obsahem
Šířka	mm 929	1.000
Hloubka	mm 964	1.100
Výška	mm 1.841	2.000
Váha	kg 333	366
Objem	m ³ 1,65	2,2

Elektrika

Příkon	kW	38,4
Napětí 230 V ~ 1N		
Napětí 400 V ~ 3N	5 x 16 mm - 80 A	

Voda

Maximální spotřeba	l/h	40
Tlak	kg/cm ²	2 - 4

Plyn

Příkon	kW	-
	kcal/h	-
Propan-butan		
Spotřeba	kg/h	-
Tlak	g/cm ²	-
Zemní plyn		
Spotřeba	m ³ /h	-
Tlak	g/cm ²	-

Pára

Spotřeba	kg/h	-
Tlak	bar	-

Vzduch

Spotřeba	NI/min	-
Tlak	kg/cm ²	-

Hlučnost

	dB	62
--	----	----

Konvektomat na 20 GN 1/1 nebo 40 GN 1/2.
5 režimů vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regulovatelná pára, regenerace).
Delta vaření, vícebodová vřícívací jehla.
Dotykový ovládací displej s možností práce v režimu EASY.
Možnost předehřevu varné komory.
Programovatelný modul FAGOR COOKING - recepty.
systém HACCP - zaznamenávání kritických hodnot.
PC software pro správu receptů a HACCP.
Funkce MULTI-TRAY SYSTEM - sledování vaření v jednotlivých GN zásuvkách.
Odložený start vaření / mytí.
Mycí systém komory - 5 programů.
Systém COOL DOWN - ochlazení komory.
3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.
Autoreverz turbíny v komoře.
Generátor páry s detekcí vodního kamene, poloautomatický systém odvápnění.
Automatické vypouštění generátoru páry.
Dveře s dvojitým vyklápacím sklem.
Stupeň ochrany IP-x5.
Samonavíjecí integrovaná sprcha.
Systém detekce poruch.
Servisní menu SAT.



Přípojné body	X	Y	Z	Průměry	Poznámky
Elektrika	781	616	110		průměr 300 mm
Voda studená	850	495	110	1/4"	průřez 30 mm
Voda studená změkčená	850	560	110	1/8"	průřez 30 mm
Odpad	480	202	110	50 mm	okružní 50

