

	Motodlaha kolenní 1ks
--	-----------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: není požadována

3. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): BTL-CPMotion Elite

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota
	(uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. Motodlaha pro procvičování kolenního a kyčelního kloubu	Splňuje
2. Procvičování flexe/extenze kotníku (hlezenního kloubu)	Splňuje
3. Dálkové ovládání s displejem	Splňuje
4. Přednastavené terapeutické protokoly	Splňuje
5. Funkce uložení uživatelských terapeutických protokolů	Splňuje
6. Funkce rychlého nastavení úhlu rozsahu pohybu podle aktuálního stavu pacienta i během terapie	Splňuje
7. Přenastavení motodlahy pro různou délku končetiny uživatelem bez použití nástroje	Splňuje
8. Extenze/flexe kolena v rozsahu min. -10°/122°	-10°/122°
9. Extenze/flexe hlezna v rozsahu min. 25°/40°	25°/40°
10. Max. rychlost posuvu min. 380°/min (2x flexe a extenze za 1 minutu)	380°/min
11. Příslušenství: <ul style="list-style-type: none"> • Stolek pro převoz motodlahy nebo motodlaha s kolečky 	Splňuje