

## Dovybavení lůžkového oddělení paliativní péče

### D2.01-R Technické specifikace

#### **pumpa infúzní**

ks

1

kompatní design s hmotností do 2,5 kg s možností připevnění na infuzní stojan a umístění přístrojů na sebe  
možnost umístění přístroje do dokovací stanice společně s injekčním dávkovačem  
rozměry přístroje do 250x175x90 mm délka x šířka x výška  
možnost použití setů od různých výrobců  
min. 3 infuzní módy: rychlost, čas, dle tělesné hmotnosti pacienta  
3,5" barevný displej snadno čitelný, volba jasu displeje  
alarmový management – akustický i optický, viditelný v úhlu 180 stupňů  
rychlost dávkování 0,1 – 2000 ml/hod  
nastavitelný objem 0,1 – 9999,99 ml  
bolus nastavení ručně i automaticky  
antibolus  
přesnost dávkování +-3-5%  
indikace vzduchových bublin  
uložení historie až 2000 záznamů  
provoz na elektrickou síť i baterii s výdrží cca 9 hodin  
ovládání v ČJ  
léková knihovna  
režim standby  
možnost přenosu dat  
na vnitřní straně dvířek ilustrativní návod na vložení infuzního setu

#### **křeslo pro kardiaky, polohovatelné (Alesia)**

ks

5

transportní a relaxační křeslo s polohovací zádovou opěrkou a podnožkou  
variabilita nastavení umožňující přizpůsobení polohy maximálnímu komfortu klienta  
anatomický sedák

výškově stavitelná a odnímatelná opěrka hlavy

zasunovací jídelní deska

výškově nastavitelné opěrky rukou

boční podpěry

sklopná opěrka nohou

4 pojezdová směrová otočná kolečka

centrální brzda zadních kol

nosnost min. 140 kg

**Příslušenství:**

stůl

držák infúzí

držák sáčku na moč

**matrace antidekubitní aktivní (Pro-care)**

ks

2

aktivní systém do 3. stupně dekubitu

obdélníkový tvar cel pro zabránění sklouznutí pacienta

operační cyklus 10, 15, 20 25 minut

vyspělý plně automatický systém

nastavitelný kompresor dle váhy pacienta

možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru)

možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat

statický režim cca 20 min.

alarm nízkého tlaku

možnost rychlého vypuštění pro KPR

systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením

nosnost minimálně 200kg

potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra

kompatibilita s resuscitačními lůžky, rozměry cca 200x85cm, výška maximálně 23cm

samonosný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka, snadná mobilita a skladování (konstrukce bez integrované pěnové podložky!)