

Cenová nabídka

Nabídka: KW/2018/1/17633

Poptávka:

Dodavatel:

ELOB systems, s.r.o.
Pavlovická 2/38, 779 00 Olomouc - Pavlovičky
Michaela Zavadilová, obchod@elob.cz, +420774428455

Odběratel:

DPMO
, Olomouc
777 776 534, baleka@dpmo.cz

Vážená paní, Vážený pane

na základě Vaši poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku.

	Název	Plná cena/MJ	Netto/MJ	Množství	Netto	Daň %	DPH	Brutto
T6	Vrata lamelová T6 - INDUSTRY	59 712,00	50 755,00	1,00 ks	50 755,00	21%	10 658,55	61 413,55
		Sleva 15%						

Rozměry a provedení:

stavební šířka (mm):	2860	umístění motoru:	pohon vlevo
stavební výška (mm):	3300	Bezpečnostní optická lišta:	Bezpečnostní optická lišta do 4m
výška nadpraží (mm):	400	ochrana přetržení lanka:	OPL s mikropsínačem
ostění levé (mm):	500	Montážní pravítko:	Ne
ostění pravé (mm):	500	Montážní úhelník (navíc):	Děrovaný montážní úhelník 30x30x1, 5mm, 3m
VZHLED:		Montážní úhelník - počet (ks):	1
Provedení:	barva RAL	Kotevní materiál:	Kotevní sada
lakování exteriér:	RAL 5010 - Enziánová modrá	Kotevní materiál (ks):	1
úprava U profilu:	černý elox	VYSÍLAČE, PŘIJÍMAČE:	
Polep:	logo TRIDO	Dálkový přijímač:	Přijímač 2-kanál v krabici Sommer
KOVÁNÍ:		Dálkový ovladač:	Dálkový ovladač 4-kanálový Pearl (č. 4018V000) černý/červený
systém kování dle nadpraží:	LSP 260: ŠO<=6000mm; VO<=3700 mm; VN>=260mm; PO<=19m2	Počet dálkových ovladačů navíc:	1
Počet cyklů:	Počet cyklů 30 000	BALENÍ:	
MOTOR HŘÍDELOVÝ:	GFA Se9.24S2k/TS970	způsob balení:	balení standard

DOPRAVA	10 300,00	10 300,00	1,00 ks	10 300,00	21%	2 163,00	12 463,00
MONTÁŽ	3 800,00	3 800,00	1,00 ks	3 800,00	21%	798,00	4 598,00
Cena bez DPH		64 855,00 Kč					
21 %		13 619,55 Kč					
Cena celkem s DPH		78 474,55 Kč					

Platební podmínky: Fakturou, splatnost 30 dnů

Záruka(měsíce): 24

Datum rezervace do: 07.09.2018

Poznámka: Rám 14 m x 500 (ocelový rám 80/40/3/žárový pozink, svařeno na místě, sváry zatřeny zinkovou barvou) 7 000 Kč + Oplechování 3 300 Kč (ceny uvedeny v dopravě)

Celkem po slevě bez DPH		64 855,00 Kč
Základní sazba DPH	21 %	13 619,55 Kč
Cena celkem s DPH		78 474,55 Kč

Michaela Zavadilová
obchod@elob.cz
+420774428455

Objednavatel

TRIDO®

průmyslová vrata



Průmyslová sekční vrata jsou navrhována a vyráběna dle individuálních přání zákazníka pro použití v průmyslových objektech – výrobní haly, sklady, garáže, autosalony, výstavní pavilony, mycí linky atd. Provozní spolehlivost na základě použití kvalitních materiálů a komponentů, bezpečná konstrukce, vysoce odolná povrchová úprava, jednoduchá montáž a moderní vzhled průmyslových vrat TRIDO uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Vratové křídlo je složeno ze 4 a více sekcí. Různé systémy kování umožňují přizpůsobit vrata téměř každé stavební situaci, a to jak u novostavby, tak i u stávajících renovovaných objektů. Vrata jsou montována do zcela hotových stavebních otvorů či nosných konstrukcí včetně hotové podlahy. Ve spojení s průmyslovým pohonem GfA nebo Sommer lze vrata jednoduše ovládat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné pro vysoké provozní zatížení a umožňují tak využití vrat i na vysoce frekventovaných místech.

TYPY SEKČÍ

- INDUSTRY T6** – vzor lamela s podélnými drážkami, povrch stucco
standardní barvy – RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007, RAL (9016), RAL 3000, RAL 5010, RAL 7016
- MATRIX A1** – rámy sekcí z hliníkových profilů v přírodním eloxu
- MIKROL** – vzor s jemnou strukturou mikrodrážek (RAL 9006)

Dráhu výsuvu křídla vrat lze uzpůsobit podle výšky konkrétního nadpraží (výšky překladu nad otvorem):

standardní / zvýšené / vertikální nadpraží

- nadpraží min. 420 mm – jednoduchá dráha
- boční ostění min. 150 mm (na straně bez pohonu)
- boční ostění min. 350 mm (na straně s pohonem)

snížené nadpraží

- nadpraží min. 250 mm – dvojitá dráha
- boční ostění min. 150 mm (na straně bez pohonu)
- boční ostění min. 350 mm (na straně s pohonem)

kopírování pod úhlem střechy 0-45°

- nadpraží min. 300 mm – jednoduchá / dvojitá dráha
- možná kombinace systémů



V případě nejasností využijte bezplatnou konzultaci s prodejcem.

E-mail: obchod@trido.cz | Tel.: (+420) 800 800 874 | www.trido.cz