

PODROBNÝ POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

1/ Systémový kompaktní fotoaparát

SONY Alpha A7R III

72 000 Kč bez DPH

Odkaz na datasheet <https://www.fullcompass.com/common/files/32293-SonyAlpha7RIISpecificationsSheet.pdf#page=1&zoom=auto,-265,798>

Požadovaný počet kusů: 1

Profesionální systémový kompak s vysokým rozlišením pro záznam uměleckých děl v různých světelných podmínkách s výměnným objektivem	
Snímač	Full Frame / FX
Rozlišení	42 Mpx
Stabilizátor snímače	ANO
Citlivost ISO:	v rozsahu 100 – 32 000
Expoziční čas:	v rozsahu: 1/8000 – 30 s; režim BULB
Automatické čištění snímače	ANO
Dálková spoušť	bezdrátová
Závěrka	mechanická i elektronická
Displej	LCD, dotykový, výklopný, velikost min 3“
Elektronický hledáček	ANO
Ostření	hybridní automatické
Sériové snímání	rychlost 10 snímků za sekundu
Videozáznam	v rozlišení 4K (3840 x 2160)
Rychlost snímání videozáznamu	až 30 snímků za sekundu
Audiozáznam	stereofonní zvuk
WiFi připojení	ANO
Rozhraní	HDMI, USB 3.1, vstup na mikrofon, výstup na sluchátka, - patice pro externí blesk, standardní synchronizační konektor pro studiové blesky
Paměťová média	2x slot pro SD karty, 1x kompatibilita s kartou UHS-II pro rychlý zápis
Typ paměťového média:	SD / SDHC / SDXC

2/ Výměnný objektiv pro fotoaparát

SONY SEL2470Z Full Frame objektiv

25 000 Kč bez DPH

Odkaz na datasheet <https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/E1gavrEGytS.pdf>

Požadovaný počet kusů: 1

Výměnný objektiv	
Objektiv kompatibilní se systémovým kompaktním fotoaparátem, odpovídající typ bajonetu	
Typ objektivu	Objektiv pro Full Frame snímač
Minimální ohnisková vzdálenost:	24 mm
Maximální ohnisková vzdálenost:	70 mm
Minimální světelnost v celém ohniskovém rozsahu zoomu:	F 4
Maximální clona	F 22
Minimální zaostřovací vzdálenost	40 cm
Optický stabilizátor	ANO
Autofokus s krokovým motorem	ANO
Příslušenství	Sluneční clona, přední i zadní krytka

3/ Stativ pro fotoaparát

GITZO GK1555T-82TQD Traveler

23 000 Kč

Odkaz na datasheet neexistuje

Požadovaný počet kusů: 1

Stativ pro fotografování s výměnnou panoramatickou hlavou	
Lehký pěti-segmentový kompaktní stabilní stativ s vysokou nosností a výměnnou panoramatickou hlavou	
Specifikace stativu:	
Materiál	Skládací stativ z uhlíkových vláken
Počet sekcí nohou	5
Středová tyč:	Rychloupínací
Maximální výška	138 cm
Minimální výška snímání	20 cm (reversibilní středová tyč)
Délka ve složeném stavu	35,5 cm
Max zatížení	Až 10 kg
Maximální hmotnost stativu:	1,10 kg
Rozsah nastavení úhlu nohou:	25° - 70°
Specifikace stativové hlavy:	

Maximální hmotnost stativu:	1,10 kg
Panoramatická stativová hlava s kulovým kloubem	ANO
Materiál	slitina hořčíku
Samostatné ovládání panoramatického pohybu a kulového kloubu	ANO
Rychloupínací destička	ANO
Vodováha	ANO
Panorama	360°
Boční výkyv	-90° / + 40°
Nosnost	10 kg