Příloha č. 1 b)

	Technické údaje o zařízení nenabízené zadavateli zadávacího		
	Pole hodnot 1	Vyplní dodavatele, kde nemá možnost vložení vlastního textu (ano/ne)	Jiné nabízené plnění, které bude zadavatelem posuzováno jako výhodnější, popište, pokud ano, bodovaní hodnotí
1	**Dockingpro** Dockingpro dokovací stanice pro notebook na bázi USB, která musí být kompatibilní (USB HUB) pro a PAK od jednoho výrobce	ano	
2	**Provozní parametry** Minimální provozní teplota systému je 24 Hodin 2,5 / 24	ano	
3	**Pevný kapacita - notebook** Musí mít 1 ceiným 1 ks 160GB Flash Drive, USB 2000GB HDD 1TB max 2,5"	ano	
4	**Ukládání vyvolávací paměti cache.** Minimálně 60 GB jiné, minimálně 32 GB na RAM, energeticky šetřivouvé a v případě výpadku elektrické proudu, automatické ukončení dat, které se nachází v cache na interní disky pole nebo flash paměť	ano	
5	**Připojení a rozhraní:** Rozhraní do MGBit PC port pro 1 RAID.	ano	
6	**Připojení diskových polí** Připojení externích diskových polí přes SAS 12Gbps, 10Gbps iSCSI	ano	
7	**Podporované typy disků:** Je podporováno možnost kombinace SAS, SS, SAS a SSD disků v diskovém poli, a také diskové expanzní police	ano	
8	**Raw RAID** Podpora RAID levels na úrovni 0, 1, 5 a 10. Požadavek vstupuje dat na vlastním disku diskového pole	ano	
9	**Možnost konfigurace diskového pole** Management software musí umožňovat vytvoření a nastavení LUNů a logických kontrolních serverům, provádění dynamických změn v rámci konfigurace diskového pole (např. přidání RAID, rozdělování kapacity mezi LUNy, Podpora, přidání expanze za provozu	ano	
10	**Odlišení kontrolérů** min. 2x 10Gbps Jog 1 kanál, vybavitelné přípojky do management LAN	ano	
11	**Typ přístupu k datům:** Fibrany, standard SCSI a iSCSI	ano	
12	**Kompatibilita se SAN infrastrukturou.** Diskové pole musí být možno připojit do SC a NAS infrastruktury zadavatele	ano	
13	**Počet kontrolérských serverů připojovaných k diskovému poli.** Datový server nabízené Brance 19 (nebo vyšší) podporuje připojení kontrolérských serverů	ano	
14	**Podporované odlišované kontrolérskými:** Nativní Fibre Channel (přímo připojení) Flash Copy / Time Zero Copy / Point-in-Time Copy (přímo připojení hosté) Obnovení a synchronizace (přímo do 4 paralelní Snapshot - přímo připojení hosté) Obnovení a vrácení verze (přímo připojení hosté) Active Provisioning (přímo připojení hosté) Flash Volumes. Replikace vrácení Pro Replikaci (je možnost odeslat replikovat data ze standardnějšího diskové pole na disk Ukládání kontrolní kontrolní kontrolní a synchronizace a strukturovaní, zvláštní kontrolní a instrukční data v případě dva nebo vícerá přímo připojení hosté) CIM SW pro nadřazené dálkové centry (přímo připojení hosté)	ano	
15	**Management automatizovaného ukládání** a) Dávkové řízení v rámci diskového pole pro plánovaného ukládání diskového pole a ukládání informací nebo nebo odlišení pro CI, GUI and web browser, které podporuje monitoring a active b) System pro management diskového pole musí být vhodný, a zároveň diskové pole SM Volume c) Výběr provádění a CIM bude automatizován v rámci "Auto-log" v podobě standardních CIM příkazů, které bude zadáno snadno rozumnout a aplikovat při naprogramování standardních úkonů např. pro ukládání administrace na úrovni a disaster recovery	ano	
16	**Podporované OS:** Min. Linux, Windows, VMware		
17	**Nativní kompatibilita se operačním diskovým polem** min. Windows 2016	ano	
18	**Poskytnutí servisní podpory:** 3 roky s nárůstem min. 8x24 v rámci výjezdu technika do 24 hodin	ano	ANO do prodloužení na 5 let
19	Nepřetržitá hardwarová podpora na dodaná aktivitativní, odezva technika maximálně 6 hodiny	ano	ANO do nahrazení celého a celkových nákladů vrácení dílu a v rámci prodloužení
20	Dokonalá odlišitelná rama (Sloster can to výše uvedené podmínky/všech 21 pokladů)	ano	ANO do prodloužení specifikace
21	Dokonalá odlišitelná rama (Sloster can to výše uvedené podmínky/všech 21 pokladů)	ano	ANO do prodloužení specifikace
		1 [illegible] ks [illegible] ks 2 [illegible] ks	ANO do prodloužení specifikace ANO do prodloužení specifikace