

Příloha č.1 Podrobná specifikace položek

Položka	Předmět	Ks
1A	Záložní zdroj	1
1B	Virtualizační server	1
1C	Racková skříň	1
<p>Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí.</p>		
Požadavek	1A	
Počet kusů:	1	
Nabízený produkt (produktové číslo)	DLRT3000RMXL1 - Dell Smart-UPS SRT 3000VA RM - UPS - 2700-watt - 3000 V Lead Acid DLRT198RMBP - Dell Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM Battery Pack - Battery enclosure (rack-mountable) Lead Acid	
Minimální konfigurace:	Rack 19", včetně montážních ližin do RACKové skříně - položka 1C min. 3000 VA výstupní výkon: 8x C13, min. 2x C19; Input C20 min. 15 min. při odběru 2000W Management: obsluha pomocí webového rozhraní prostřednictvím sítké ethernet dálší pracovní den výměným způsobem u zákazníka po nahášení závady po dobu minimálně 5 let	
Záruka:		
<p>Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí.</p>		
Požadavek	1B	
Počet kusů:	1	
Nabízený produkt (produktové číslo)	Dell PowerEdge R730	
Minimální konfigurace:	Počítacová skříň: Rack 19" min. 16x 2,5" HDD pozic dualsocket 2 x min. 8 jader max. 90 W TDP na procesor min. 2 MB / jádro cache Výkon sestavy: minimální výkon obou CPU v serveru dle benchmarku SPEC CPU2006 (parametr "baseline", výalecky testu musí být prokazatelně publikované na http://www.spec.org/): § CINT2006 - 50 bodů, § CFP2006 - 95 bodů, § CINT2006 Rates - 660 bodů, § CFP2006 Rates - 549 bodů. Operací paměť: min. 16 GB moduly DDR3 1600 MHz ECC o kapacitě min. 128 GB min. 2x min. 300GB SAS HDD min. 10k RPM 2.5" Uložná zařízení: min. 5 GB (HDD či netbojící médium) pro systém hypervisoru s automatickou zálohou na sekundární stejné zařízení na které se dá převést jeho funkce hardwarový, min. 1GB cache, obsluha všech pozic sash Radicí disků: min. 4 x 1 Gbit ethernet Síťová konektivita: redundantní s dostatečným výkonem při plném osazení sasi HDD a PCIe Napájení: Microsoft Windows Server 2008 R2 a vyšší Certifikace: Redhat Enterprise Linux Management: IDRAC Enterprise, 8GB Vflash Záruka: 5Yr ProSupport and NBD On-Site Service Příslušenství: ano, ReadyRais Sliding Rails	
<p>Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí.</p>		
Požadavek	1C	
Počet kusů:	1	
Nabízený produkt (produktové číslo)	APC NetShelter SX Deep Enclosure - Rack - black - 42U - 19-inch	
Minimální konfigurace:	Hloubka min. 1000mm Výška 42U Váhový limit min. 1300 kg Kompletní příprava pro montáž serverových ližin	
<p>Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí.</p>		
Požadavek	1C	
Počet kusů:	1	
Nabízený produkt (produktové číslo)	APC NetShelter SX Deep Enclosure - Rack - black - 42U - 19-inch	
Minimální konfigurace:	Hloubka min. 1000mm Výška 42U Váhový limit min. 1300 kg Kompletní příprava pro montáž serverových ližin	
<p>Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí.</p>		
Požadavek	1C	
Počet kusů:	1	
Nabízený produkt (produktové číslo)	APC NetShelter SX Deep Enclosure - Rack - black - 42U - 19-inch	
Minimální konfigurace:	Hloubka min. 1000mm Výška 42U Váhový limit min. 1300 kg Kompletní příprava pro montáž serverových ližin	