



Nabídka

Hydraulický nakládací jeřáb PALFINGER na nákl. automobily

Typ : PK 18002-EH C R3X *High Performance*

Provedení :

- zdvihový moment 168.0 kNm (17.1 tm)
- HPLS systém umožňující zvýšení zdvihového momentu cca o 12 % aktivovaný obsluhou v případě potřeby
- **zdvihové síly při aktivovaném HPLS:**
 - 4,1m–3 850kg, 6,1m–2 500kg, 8,m–1 800kg, 10,2m-1 380kg , 12,4m – 1 140 kg,
- prostor pro montáž cca 1300mm
- hydraulický dosah 12.6 m, **bezúdržbový systém výsuvů**
- hmotnost jeřábu bez náplní včetně opěr 2 284kg
- **negativní sklon teleskopického ramene až -15°**
- **plnění válců výsuvu s využitím zpětného toku hydr.oleje zvyšující rychlost výsuvu o 30 %**
- **vnitřní vedení rozvodu hydr. oleje výsuvného systému umožňující jeho nízkou a kompaktní konstrukci**
- oboustranné uložení válců výsuvu zajišťující jejich dokonalé vedení, souosost a tím minimální opotřebení jednotlivých dílů**
- úhel otáčení jeřábu 420°
- 2 bočně **hydraulicky výsuvné hydraulické podpěry s naklápěcími talíři 10°, šířka 6,4 m ,**
- **ventily proti poklesu břemene plnicí současně funkci protipádové pojistky při eventuálním poškození hadice**
- protipřetěžovací systém se signalizací míry zatížení a registrací provozních podmínek
- **dálkové rádiové ovládání** (křížové nebo lineární ovládání) s proporcionálním řízením ve čtyřech rychlostních režimech pro čtyři funkce, možnost nastavení rychlostí pohybu, jejich náběhu i zastavení, nouzové ovládání přes kabel, nebo ručně přímo na rozvaděči
- tlačítko pro nouzové vypnutí jeřábu

- závěsný hák 8t s valivým ložiskem, přípevňovací součásti v protikorozní úpravě,
- **základová povrchová úprava jednotlivých dílů v lázni** katodové metodou KTL s vrchním lakem v odstínu RAL 3020
- **vysokotlaký filtr zapojený do systému**
- centrální mazací místo pro všechna ložiska na podstavci
- digitální počítač motohodin s ukazatelem servisních intervalů
- chladič oleje 10, 5 kW namontovaný na HNJ
- **kontrolní a řídicí systém dle EN 12999:2011**
 - průběžná signalizace hodnoty zatížení a pozice opěr na ovládacím panelu
 - při dosažení maximálního zatížení dojde k zastavení jeřábu a je umožněn pouze pohyb snižující toto zatížení,
 - kontrola transportní polohy ramene a opěr
 - kontrola geometrie ramen od výsuvu C (zajištění proti přetížení při zvýšeném namáhání výložníků navzpěr)
 - **HPSC kontinuální kontrola stability v celém rozsahu otáčení se zcela variabilním odepřením:**
 - Ochrana pístnice zlomovacího válce
 - Aktivní systém tlumení kmitání výložníku

Cena jeřábu ve výše uvedeném provedení bez montáže..... 42 860,- EUR

Montáž:

Nádrž 120l za kabinu, olejová náplň, trubky, držáky a hadice pro zadní montáž, čerpadlo, materiál pro prodloužení rámu, elektromateriál, oprava laku.

Demontáž HNJ a nástavby, prodloužení rámu a zadních boč. plechů, zpětná montáž, montáž a zapojení hydrauliky, zapojení elektro, nastavení HPSC

Cena montáže.....83 000,- Kč

Na přání:

- Pracovní světlomet na sklopném rameni halogen..... 240,- EUR
- Pracovní světlomet na sklopném rameni LED 590,- EUR
- Výstražná světla na opěrách 370,- EUR
- Start-stop motoru, nastavení otáček z panelu dálk. ovládání (nutná příprava na podvozku).....240,- EUR
- Regulační čerpadlo s přípravou na HNJ.....2 180,- EUR

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Záruka: 12 měsíců kompletní dodávka, 36 měsíců nosné díly HNJ

Aktuální termín dodání HNJ cca 15 týdnů