






Příloha č. 1 – Cenová nabídka a specifikace B

Kamerový systém				
	Popis	ks	cena za 1 ks v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
	2 Mpx dome IP kamera , exteriérová, antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosvitem 30 m , 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 25 fps , citlivost 0,08 lx / F2.0 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,3 lx / F2.0 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F2.0 (IR on), objektiv 2,8 mm , úhel záběru H: 104° V: 55°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, komprese H.265 / H.264H / H.265+ / H.264+ / MJPEG (Sub Stream), ONVIF kompatibilní, RJ-45, napájení DC 12 V, 458 mA, PoE, IP 67 , IK 10, rozměry ø 109,9 x 81,0 mm	5	1875,00	9375,00
	Přídavný límeček pro kamery, kompatibilní příslušenství	6	170,00	1020,00
	2 Mpx IR mini dome IP kamera , exteriérová, antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosvitem 30 m , 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 25 fps , citlivost 0,08 lx / F2.0 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,3 lx / F2.0 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F2.0 (IR on), objektiv 3,6 mm , úhel záběru H: 92°, V: 50°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, komprese H.265 / H. 264H / MJPEG (Sub Stream), ONVIF kompatibilní, RJ-45, napájení DC 12 V, 458 mA, PoE, IP 67 , IK 10, rozměry ø 109,9 x 81,0 mm	1	1875,00	1875,00
	2 Mpx kompaktní IP kamera , exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosvitem 30 m , 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 25 fps , citlivost 0,08 lx / F2.0 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,3 lx / F2.0 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F2.0 (IR on), objektiv 2,8 mm , úhel záběru H: 104°, V: 55°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, komprese H.265 / H.264H / MJPEG (Sub Stream), ONVIF kompatibilní, RJ-45, napájení DC 12 V, 458 mA, PoE, IP 67 , rozměry ø 70,0 x 164,7 mm,	2	2050,00	4100,00
	Přídavný límeček pro kamery, kompatibilní příslušenství	2	171,00	342,00
	Kvalitní hPoE injektor , podporující normu IEEE802.3af / IEEE802.3 (max. 48 V, 30 W)	3	1290,00	3870,00
	Videorekordér IP síťový 16kanálový , Quad-core procesor, podporované formáty H.264/H.265, záznam max. do 200 Mbps, maximální rozlišení 8 Mpx na kameru , alarm I/O 4/2, audio 1/1, 2x SATA III 3,5" HDD max. 12 TB (bez HDD) , 1x HDMI (4K) + 1x VGA výstup, podpora ONVIF, 1x RJ-45 port (10 / 100 / 1000 Mbps), 2x USB (1x USB 3.0), rozměry 1U, 375 x 281 x 56 mm	1	4825,00	4825,00
	LED monitor barevný LCD 19"VGA	1	1550,00	1550,00

	průmyslový switch 8x 10/100 Mbps + 1x Gbit + 1x SFP Gbit , podpora PoE pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af, IEEE802.3at) každý port max. 30 W, celkem na všechny porty max. 93 W, rozměry 150 x 100 x 42 mm	1	2350,00	2350,00
	switch 8x FE PoE + 1x FE Uplink, flow control , 8x PoE (IEEE802.3af, IEEE802.3at, porty 2-8 ≤ 30 W) včetně 1x Hi PoE (oranžový port ≤ 60 W), PoE napájení na vzdálenost až 250m, celkové zatížení na všechny porty max. 96 W, ochrana proti blesku 2 kV, napájení 100–240 V AC, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, hmotnost 0,48 kg, rozměry 190 x 100 x 30 mm,	1	1560,00	1560,00
	Datový kabel UTP , nestíněný, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC - v metrech	350	9,00	3150,00
	Konektor RJ-45 UTP Cat5, drát	20	3,00	60,00
	Materiál ostatní	1	500,00	500,00
	Instalace hardware	50	300,00	15000,00
	doprava	5	350,00	1750,00
	konfigurace IP/IT programovací práce síť zaškolení	6	450,00	2700,00
	Rychlý a vysoce spolehlivý pevný disk HDD se sníženou spotřebou, vhodný pro provoz 24x7 a kapacitou 2000 GB. Podpora technologie Surveillance Digital Video Recorder (SDVR) a Network Digital Recorder (NVR).	1	2052,00	2052,00
Cena celkem v Kč bez DPH				56079,00

Zabezpečovací systém				
	Popis	ks	cena za 1 ks v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
	Bezúdržbový akumulátor	1	320,00	320,00
	Sběrníkový modul pro připojení bezdrátových komponentů	2	1100,00	2200,00
	Bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla	1	1750,00	1750,00
	vládací segment přístupových modulů	6	75,00	450,00
	Bezdrátový PIR detektor pohybu	5	1260,00	6300,00
	Bezdrátový přístupový modul s klávesnicí a RFID	3	2020,00	6060,00
	Ústředna s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem	1	8606,00	8606,00
	Bezdrátová siréna vnitřní do zásuvky	1	1055,00	1055,00
	Sběrníková siréna vnitřní	1	410,00	410,00
	Sběrníkový magnetický detektor otevření	1	290,00	290,00
	Instalace v hodinách	30	300,00	9000,00

Cena celkem v Kč bez DPH	36441,00
---------------------------------	-----------------

Cena celkem v Kč bez DPH	92520,00
---------------------------------	-----------------

Identifikační údaje uchazeče:

Název: ORIS PLUS spol. s r.o.
Sídlo: K Rozkoši 140, Šeberov, 149 00 Praha 4
Právní forma: Společnost s ručením omezením
IČ: 654 094 18
Email: info@orisplus.cz
Telefon: +420 603 424 959

.....
Podpis a razítko
osoby oprávněné za uchazeče jednat