

## 1. Exportní stan SMART

### HF-28E

(ILUSTRÁČNÍ FOTO)



#### Základní informace:

<b>Označení stanu</b>	<b>HF – 28E</b>
Vnitřní užitná plocha	cca 28 m <sup>2</sup>
Vnitřní rozměry (D x Š x V)	cca 5 650 x 4 900 x 2 650 mm
Vnější rozměry (D x Š x V)	cca 5 650 x 5 600 x 3 000 mm
Rozměry vrat (Š x V)	cca 2 000 x 2 300 mm
Hmotnost	cca 115 kg
Teplotní odolnost	- 30 až + 70 °C
Velikost balení (D x Š x V)	cca 1 300 x 1 100 x 800 mm
Počet vzduchových komor	1
Počet nafukovacích / přetlakových ventilů	2 / 1
Průměr tubusů	350 / 230
Provozní tlak	0,19 až 0,23 bar
Lůžková kapacita	8
Odnímatelná izolační vložka vč. 4 oken	ANO
Příčná přepážka se zipem uprostřed	ANO
Příslušenství v ceně	Přepravní vak na stan, kotvící a opravářská sada, ruční pumpa

GUMOTEX coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3A / 690 02 Břeclav / Česká republika

IČ: 07417659 / vedená pod spisovou značkou C 108070 u Krajského soudu v Brně

Tel.: +420 519 314 111 / Fax: +420 519 322 909 / E-mail: info@gumotex.cz

[www.gumotex.cz](http://www.gumotex.cz) / [www.gumotex-rescue-systems.cz](http://www.gumotex-rescue-systems.cz)



## Technický popis exportního stanu

Exportní stany se vyznačují svojí velkou všestranností užití a možností vlastního přizpůsobení aktuálním potřebám svých uživatelů. Pro co možná nejjednodušší způsob oprav je celý stan navržen tak, aby ho bylo možné rozebrat na jednotlivé díly, které se dají snadno vyměnit za nové nebo opravené.

### Konstrukce

- Barva: šedá
- Hmotnost cca 970 g / m<sup>2</sup>
- Konstrukce je vyrobena z PES tkaniny oboustranně nánosované PVC
- Materiál konstrukce je vzduchotěsný a oděruvzdorný
- Jednotlivé tubusy jsou navzájem propojeny vzduchovými spojkami
- Spojení s podlahou zajištěno stuhovými uzávěry (suchými zipy)

### Střecha

- Barva: červená, modrá, oranžová, bílá, šedá, olivově zelená a žlutá
- Hmotnost cca 240 g / m<sup>2</sup>
- Materiál z PES tkaniny jednostranně nánosované PU
- Střecha je ke konstrukci připevněna pomocí šroubů
- Spoje s podlahou jsou zajištěny stuhovým uzávěrem (suchý zip)
- Odnímatelná přední čela stanu
- Možnost oken na bočních stranách stanu, nebo na střeše
- Možnost bočních vrat
- Boční rukávy o průměru 300 mm pro přívod topení, nebo klimatizace a 150 mm pro přívod potřebné kabeláže

### Vrata

- Nachází se na čelních stranách stanu
- Možnost bočních vrat
- Větrací otvor se sítí proti hmyzu nad vraty pro přirozenou cirkulaci vzduchu
- Možnost propojení s dalšími exportními stany bez nutnosti použití spojovací chodby, vrata jsou vybavena zámky pro snadné propojení s dalším stanem stejné řady



**Okna** (není zahrnuto v ceně stanu)

- Mezi každý oblouk lze umístit 2 ks oken (i střešních) naproti sobě
- Okna se skládají ze 3 vrstev (sítě proti hmyzu, PVC fólie a krycí vrstvy, která je ze stejného materiálu jako střecha)

**Podlaha**

- Barva: šedá
- Hmotnost cca 610 g / m<sup>2</sup>
- PES textil oboustranně nánosovaný PVC s protiskluzovou úpravou
- Složena ze dvou částí, 1. kopíruje obvod stanu a je přichycena ke konstrukci suchými zipy a 2. vnitřní, která je pomocí suchých zipů připevněna k obvodové části
- Možnost vyjmutí podlahy ze stanu ven

## 2. Dmychadlo GTX – 2

- mobilní dmychadlo k nafukovacím stanům
- přenosné pouzdro vyrobené z tvrdého samozhášivého butyl kaučuku, který je zcela izolován a je vybaven držadlem pro přepravu
- odolnost proti atmosférickým a chemickým činitelům (kyseliny, činidla, mráz, otřesy). zesílené nohy o výšce 55 mm, které izolují přístroj od země.



Rozměry: 260 x 310 x 260 mm

Zdroj napájení: 7 m dlouhý elektrický kabel, zástrčka Schuko IP44, 230 V

Napájení: 1 000 W

Průtok: 1 000 l / min

Hmotnost: 11 kg

Výstupní tlak: 0,3 bar

1 x spínač ON / OFF

1 x vývod k nafukování stanů

1 x vývod k vyfukování stanů

2 x ventilační mřížka umožňující odvádění tepla

Nafukovací systém je vybaven flexibilní hadicí s redukcí pro ventily nafukovacích stanů

Stupeň krytí: IP44

GUMOTEX coating, s.r.o.

Mládežnická 3062/3A / 690 02 Břeclav / Česká republika

IČ: 07417659 / vedená pod spisovou značkou C 108070 u Krajského soudu v Brně

Tel.: +420 519 314 111 / Fax: +420 519 322 909 / E-mail: info@gumotex.cz

[www.gumotex.cz](http://www.gumotex.cz) / [www.gumotex-rescue-systems.cz](http://www.gumotex-rescue-systems.cz)



### 3. Elektro sada s osvětlením do 40 m<sup>2</sup>



Elektro sada se skládá z:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Plastového boxu                   | 1 ks            |
| - Rozměry (mm)                       | 800 x 600 x 435 |
| 2. Mobilního plastového rozvaděče    | 1 ks            |
| - Stupeň krytí                       | IP44            |
| - Rozměry (mm)                       | 230 x 140 x 140 |
| - Počet zásuvek                      | 6 ks            |
| - Délka kabelu (m)                   | 5               |
| 3. Osvětlení LED                     | 3 ks            |
| - Příkon                             | 24 W            |
| - Stupeň krytí                       | IP67            |
| - Délka kabelu (m)                   | 7               |
| - Rozměr (mm)                        | 65 x 80 x 687   |
| - Energetická třída                  | A+              |
| 4. Prodlužovací kabel s vypínačem    | 1 ks            |
| - Počet zásuvek                      | 5 ks            |
| - Stupeň krytí                       | IP44            |
| - Délka kabelu (m)                   | 5               |
| 5. Redukce z 3 kolíku na CZ standard | 1 ks            |

#### 4. Pevná plastová podlaha

Materiál: odlehčený protiskluzový polyetylen

Délka: 1 200 mm

Šířka: 606 mm

Výška: 25 mm

Váha: 3,8 kg +/- 0,5 kg

Barva: zelená

Plastové dlaždice jsou odolné ropě, oleji, kyselinám, uhlovodíkům.



**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

pro veřejnou zakázku

**„18-141 Stan pro krizové cvičení“**Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv  
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990**1. Identifikace účastníka**

<b>Účastník</b> (obchodní firma nebo název):	GUMOTEX coating, s.r.o.
<b>Sídlo</b> - celá adresa včetně PSČ (v případě fyzické osoby místo podnikání)	Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Identifikační číslo:</b>	07417659
<b>Daňové identifikační číslo:</b>	CZ0747659
<b>Rodné číslo</b> (vyplňuje se jen v případě, že účastník je fyzická osoba)	

**2. Nabídková cena za celý předmět VZ dle technických podmínek uvedených v Příloze č. 1**

<b>Celková cena v Kč bez DPH</b>	<b>Celková hodnota DPH v Kč</b>	<b>Celková cena v Kč včetně DPH</b>
230 619	48 429,99	279 048,99

### 3. Podrobný rozpis cen

Položka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Množství	Celková cena za požadované množství v Kč bez DPH
Stan HF-28 E (4 okna, přední a zadní stěna s vraty modrá, střecha bílá) včetně přepravního vaku, kotvicí sady, opravárenské sady a ruční pumpy	131 530	1 ks	131 530
Izolační vložka (4 okna)	28 025	1 ks	28 025
Dmychadlo GTX-2	11 500	1 ks	11 500
Přepážka příčná (zip uprostřed)	3 294	1 ks	3 294
Logo SSHR (1m × 1m)	2 500	2 ks	5 000
Sada osvětlení LED (3× 24 W LED, rozvaděč)	13 750	1 ks	13 750
Podlaha pevná plastová do stanu nebo pod stan (40 ks dlaždic o rozměru 120 × 60 × 2,5 cm)	938	40 ks	37 520
Doprava do místa plnění předmětu VZ			zdarma
Grafický návrh			zdarma
<b>Cena celkem</b>			230 619

V Břeclavi dne 15. 1. 2019

**GUMOTEX**



Ing. František Pálka, jednatel společnosti  
GUMOTEX coating, s.r.o.