

Dodavatel:

Radek Herold
Březová 3
286 01 Čáslav

IČ: 12363065
 DIČ: CZ6712291443

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

http:// [REDACTED]

Provozovna:

Herold Radek
Čáslavská 229
284 01 Kutná Hora 1

Přijatý doklad č.:

Odběratel: IČ: 70108391
 DIČ: CZ 70108391

Základní škola a mateřská škola Praha - Sliveč
Ivana Rosová
Ke Smíchovu
154 00 Praha 5

Tel.: [REDACTED]

Objednávka č.: 192100036

Přijatý doklad č.:

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 20.02.2019

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
0067183:Flexi sestava 5 - H1 100, 0067183	1 ks	65 198,35	15,00%	55 418,60	21%	67 056,51
h_1680368:Monkey's Skluzavka laminátová 2,3m - žlutá	1 ks	6 983,47	10,00%	6 285,12	21%	7 605,00
h_1680366:Monkey's Skluzavka laminátová 2,3m - modrá	1 ks	6 983,47	10,00%	6 285,12	21%	7 605,00
0067616:Montáž - Flexi sestava 5 - H1-2 100 (PR)	1 ks	18 785,12		18 785,12	21%	22 730,00
0067624:Nátěr - Flexi sestava 5 - H1-2 100	1 ks	8 628,10		8 628,10	21%	10 440,00
Součet položek				95 402,06		115 436,51
Zaokrouhlení					20 034,45	0,49
CELKEM K ÚHRADĚ						115 437,00

Vystavil: Ing. Zuzana Faitová
[REDACTED]

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem

Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami týkající se dodávky, instalace a záručních podmínek pro veřejná hřiště, včetně povinností uvedených níže.

Stavební připravenost a montáž:

- Úspěšná montáž hřiště může, proběhnou jedině, pokud je podloží dobře prostupné a to minimálně do hloubky 70 cm. Musí se jednat o rostlý terén. Podloží musí být stabilní (nesmí se jednat o navážku, skálu, stavební odpad, či kořeny) Terén musí být v rovině, po celé ploše instalovaných prvků.
- Pod terénem na kterém má být instalováno hřiště se nesmí nacházet žádné inženýrské sítě. Zákazník si sám zajistí vytýčení inženýrských sítí. Při příjezdu montážního týmu na místo instalaci, bude vždy zákazníkem předáno místo instalace, společně i s prohlášením o neexistenci inženýrských sítí a o tom že byl zákazník informován o požadavcích na montáž.

Požadavky na příjezdovou komunikaci:

- Doprava hřišť je realizována malým nákladním autem do 7-ti tun. Příjezd na místo instalace tedy musí být průjezdný o šíři minimálně 3m a to max. 5m od místa instalace.

Podrobný soupis požadavků na připravenost terénu a místa instalace Vám na vyžádání zašleme.

Při nesplnění připravenosti místa instalace, mohou být účtovány případné vícepráce a vícenáklady 360.- bez DPH/osoba/hodina

Převzal:

Razítko: