

Svařovací zařízení pro svařování potrubí horkým tělesem na tupo
Specifikace/požadavky na zařízení

počet: 1 ks
vč. příslušenství

Požadované parametry, specifikace	Nabízené parametry *
svařování potrubí z termoplastů na tupo - svařování materiálů PP, PE, PB, PVDF	PE, PP, PB (PVDF parametry na vyžádání)
rovnoměrné prohřívání funkční plochy horkého tělesa, ochranná teflonová vrstva	ANO
svařování potrubí v minimálním rozsahu průměru: 50 - 160 mm	40 - 160 mm
hydraulická jednotka:	
- manuální ovládní pomocí pákového hydraulického ovladače	ANO
- hydraulický akumulátor vyrovnávající změny hydraulického tlaku v procesu svařování	ANO
- analogový tlakoměr umožňující dobrou rozlišitelnost hodnot tlaku při svařování malých průměrů	ANO
manuální nastavování a obsluha zařízení	ANO
mobilní zařízení	ANO
napájení 230V	ANO
návod k obsluze, tabulky pro obsluhu, údržbu a nastavování parametrů svařování v českém jazyce	ANO
dostupný servis a revize technických parametrů na území ČR	ANO
součástí dodávky budou sady vyměnitelných dělených čelistí pro svařování potrubí DN 50,63,75,90,110,125,140,160 mm	čelisti d 40 - 140 mm

Součástí dodávky je doprava do místa plnění (školy), instalace, předvedení a zaškolení obsluhy dle uvedené specifikace.

* Uchazeč uvede nabízené parametry, případně uvede "ANO", pokud zařízení splňuje požadavek, nebo "NE", pokud zařízení nespĺňuje požadavek.

Název nabízeného produktu - přesný název, typ, řada

TM 160 ECO S

Servis: MERETECH s. r. o. - autorizovaný servis svářeček +GF+, Jablonec nad Nisou - Proseč

Orientační cena za revizi: Kč 9.440,-