

Příloha č. 2 Smlouvy o spolupráci: TISKOVÁ DATA – Specifikace

1) CITYLIGHT

rozměr: 1,185 x 1,75 m

viditelná plocha: 1,13 x 1,66 m

formát: tisk. pdf

modus: CMYK

rozměr: 1:5

5 mm spadávka

rozlišení: 300 dpi

fonty: převedené do křivek

základní pokyny pro PŘEDTISKOVOU PŘÍPRAVU - CITYLIGHT

- PODKLADY V MĚŘÍTKU 1:1, NEBO MINIMÁLNĚ 1:5 (U 1:5 NASTAVIT VYŠŠÍ ROZLIŠENÍ VÝSTUPU).
- VŠECHNY SOUČÁSTI DOKUMENTU MUSÍ BÝT VE CMYK, NEBO JEN V ČERNÉ - K, NESMÍ OBSAHOVAT PANTONE A PŘÍMÉ BARVY, POZOR ANI REGISTRAČNÍ - TY JSOU JEN PRO REGISTRAČNÍ ZNAMÉNKA.
- ZKONTROLOVAT ROZLIŠENÍ OBRÁZKŮ A LOG, PŘEDEVŠÍM LOGA BY MĚLA BÝT V KŘIVKÁCH, NEBO MÍT MINIMÁLNĚ 300 DPI, PŘÍPADNĚ 600 PŘI BITTMAP.
- POZOR PŘI PŘÍPRAVĚ DAT PRO CITYLIGHT JE POTŘEBA PŘIPRAVIT OBRÁZKY TMAVŠÍ, PROSVĚTLENÍ UBÍRÁ BAREVNOST, JEMNÉ SVĚTLÉ TONY SE MOHOU ZTÁCET.
- ČERNÉ PLOCHY - JE POTŘEBA PODLOŽIT I V KANÁLECH CMY (TŘEBA C 60, M 50, Y 50, K 100), JINAK BUDOU VYŠEDLÉ.

2) A4 - DL LETÁK OBOUSTRANNÝ SLOŽENÝ (2x lom do DL), barevnost 4/4

Čistý rozměr na šířku: 297x210 mm

Velikost složeného letáku na výšku: 210x100 mm

1- Titulní strana 210x100 mm

2 -Zadní strana 210x100 mm

3 -Strana složená do vnitřku 210x97 mm

Dodat ve formátu: tiskové pdf

Vše převedeno do CMYK – pozor při generování pdf nevkládat profily!

rozměr: 1:1

5 mm spadávka

rozlišení: 300 dpi

fonty: pokud možno převedené do křivek