

Příloha č. 1– Specifikace předmětu plnění

Minimální technické požadavky zobrazovací technologie EUD:

Velikost obrazovky	46" (cca 119 cm)
Provoz	24 hodin denně
Provozní teplota	min. -20 °C až min. + 40 °C
Provozní vlhkost	90% odolnost proti vlhkosti
Třída krytí	IP65
Varianta LCD panelu	venkovní, volně stojící
Rozlišení	1080x1920
Technologie LCD panelu	TFT
Orientace LCD panelu	na šířku nebo na výšku
Typ	Jednostranný kiosk s dotykovým displejem
Napájení	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Sklo	antireflexní pokovené sklo s dotykovou fólií
Jas	Min. 700 Nitů
Kontrast	4000:1
SW	komunikace s webovým redakčním systémem města
Konstrukce	ocelový profil, barva odolná proti UV záření, antivandal provedení
Interní konektory	RJ-45
	AC zásuvka
	svorkovnice - k připojení AC elektrického napájení
Dohledový SW kiosku	vlastní systém kontroly provozních parametrů s automatickým odesláním e-mailů a alertů
Ventilace	Topení/větrání
PC	Interní řídicí systém s vlastním HD pro případ autonomního provozu
Záruka	24 měsíců
Instalace	volně stojící, řešení nebude omezovat používání elektronické úřední desky osobám se sníženou pohyblivostí
Připojení celého zařízení	metalickým nebo optickým kabelem

Požadované vlastnosti

- příprava dokumentů určených k vyvěšení na úřední desce ve webové aplikaci,
- automatický export dokumentů (nová vyvěšení, svěžení a aktualizace vyvěšení) po schválení k zobrazení na EÚD,
- rozšíření atributů pro přímé vyvěšení dokumentů o termín vyvěšení a svěžení,
- nastavení volitelného e-mailového oznámení (notifikace) o nových dokumentech na elektronické úřední desce,
- grafické řešení výstupů na EÚD totožné s grafikou městského webu
- možnost zobrazení pouze adresy a podadres úřední desky na městském webu (<https://www.mestocernosice.cz/mesto/uredni-deska/>)

Stavebně technické práce nejsou součástí poptávky.