

TECHNICKÉ PARAMETRY

ACG/S

KÓD PRODUKTU: 1665

APLIKACE

Koncentrát chladicí kapaliny, nemrznoucí s dlouhou životností a ochrannými vlastnostmi. V kapalině je obsažen ethylenglykol a organické inhibitory koroze.

SPECIFIKACE

ASTM D 3306 Typ 1

POPIS TESTU

| POPIS TESTU | METODA | JEDNOTKA | TYPICKÁ HODNOTA |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| vzhled | – | – | ČIRÝ |
| barva | – | – | ŽLUTÁ |
| Hustota @ 15°C | ASTM D 5931 | g/cm ³ | 1,120 - 1,135 |
| pH (dil. 50%) | ASTM D 1287 | – | 8 |
| Alkalická rezerva | ASTM D 1121 | ml HCl 0,1N | 6,5 |
| Bod varu (dil. 50%) | ASTM D 1120 | °C | 108 |
| Bod tuhnutí (dil. 50%) | ASTM D 1177 | °C | -38 |
| PĚNA @ 88°C | ASTM D 1881 | cc | 40 |
| Zkouška leptání skleněných nádob | ASTM D 1384 | – | Splněno |
| Kompatibilita s tvrdou vodou | FIAT 50537 | – | Splněno |

Všechny technické údaje jsou uváděny jen pro informaci.