



PETRONAS

TECHNICKÉ PARAMETRY

TUTELA TRANSMISSION G/E

KÓD PRODUKTU: 1505

APLIKACE

Špeciálny olej pre hydraulický posilňovač riadenia, hydrostatické prevodovky, meniče krútiaceho momentu, automatické prevodové skrine.

SPECIFIKACE

ATF DEXRON III G, FIAT 9.55550-AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F001.C94, IVECO 18-1807 TRÍDA AG3/III SMLUVNÍ TECHNICKÁ REF. Č. I001.C06, MERCON (M- 011201), VOITH 55.6335.32 (G607), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance, ALLISON C4 Performance, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance

POPIS TESTU

POPIS TESTU	METODA	JEDNOTKA	TYPICKÁ HODNOTA
vzhled	--	--	B. & C.
barva	--	--	RED
Hustota @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,840
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,6
Koeficient viskozity	ASTM D 2270	--	180
Teplota vznícení Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	215
Bod tekutosti	ASTM D 97	°C	-48

Všechny technické údaje jsou uváděny jen pro informaci.

VÝZKUM & VÝVOJ

09/2016