



**PETRONAS**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

URANIA ECOSYNTH

KÓD PRODUKTU: 1352

### APLIKACE

Syntetické mazivo vyvinuté pre firmu IVECO pre autobusy a priemyselné vozidlá s motormi na zemný plyn.

### SPECIFIKACE

SAE 10W-40, ACEA E4/E6/E7, API CI-4,  
IVECO 18-1809 TRÍDA NG2 SMLUVNÍ TECHNICKÁ REF. Č. I508.N07, DEUTZ DQC IV-10 LA, MAN 3477,  
MAN M3271-1, MACK EO-N, VOLVO VDS-3, CAT ECF-1-a Performance, MB 228.51 Level,  
MTU TYPE 3.1 Performance, RENAULT RLD, RLD-2, RXD, RGD Performance,  
SCANIA LOW ASH Performance

### POPIS TESTU

| POPIS TESTU                     | METODA      | JEDNOTKA          | TYPICKÁ HODNOTA |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| vzhled                          | --          | --                | B. & C.         |
| Hustota @ 15°C                  | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup> | 0,865           |
| VISCOSITA' @ 100°C              | ASTM D 445  | cSt               | 14,3            |
| Koeficient viskozity            | ASTM D 2270 | --                | 160             |
| Teplota vznícení Cl. O. C.      | ASTM D 92   | °C                | > 220           |
| T.B.N. - číslo celkové alkality | ASTM D 2896 | mg KOH/g          | 13,2            |
| Bod tekutosti                   | ASTM D 97   | °C                | <- 33           |
| PĚNA @ 24°C                     | ASTM D 892  | cc/s              | TRACES/0        |

Všechny technické údaje jsou uváděny jen pro informaci.

VÝZKUM & VÝVOJ

08/2016