

Příloha č. 1 - Specifikace komponent:

Název	Mj	Počet
Telefonní ústředna OpenScape Business provedení do racku	ks	1
Systémové kabely délka 5m, ukončené patch panelem	ks	dle potřeby
Porty systémových telefonů	ks	8
Porty analogových telefonů s funkcí clip	ks	64
VoIP karta pro připojení IP telefonů a IP trunku dle požadované konfigurace	ks	1
Licence trunk	ks	30
Licence pro IP telefony	ks	30
Systémový telefon OpenStage 15 lava	ks	4
Systémový telefon OpenStage 30 lava	ks	1
Napaječ pro OpenStage	ks	1
Rozšiřující tlačítkový modul BLF 90 tlačítek	ks	1
IP telefon napájení přes PoE OpenStage 15 HFA/SIP lava	ks	20
Analogové telefony napájené syst. z ústředny. Zobrazení jména pobočky	ks	55
Zálohování systému po dobu 1 hod	ks	1
WS-C2960S-24PS-L Catalyst PoE 370W	ks	1
SW Tarifkace Ateco 150poboček / 80 linek	ks	1
ATC 167 TCP/IP buffer, 512 KB včetně ATC 167 a kabelů	ks	1
Převodník z analog na IP pro připojení stávajícího analog vrátníka do VoIP	ks	1
Propojovací kabely do rack UTP min. cat.5e délka 2m	ks	100