

## Položkový rozpočet

S:	00101	BRÁNA DO ŘÍŠE ŘÍMSKÉ
O:	01	BRÁNA DO ŘÍŠE ŘÍMSKÉ
R:	06	Osvětlení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	210001	Osvětlení				975 556,00
1		ALG8NWBL leddiodové vestavné do zídky, asymetrická vyzařovací optika, robustní hliníková konstrukce,, barva černá, rozměr 230x126mm, krytí IP65, včetně montážního boxu, CRI>80, 1x8W, 4000K	Ks	13,00000	6 428,00	83 564,00
2		FRMI24NWBL leddiodové se třmenem, výklopné, asymetrická vyzařovací optika s úhlem 63°, robustní, hliníková konstrukce, barva černá, rozměr 240x130x105mm, krytí IP65/IK07, CRI>80,, 1x24W, 4000K	Ks	3,00000	10 941,00	32 823,00
3		18N9697BL leddiodové vestavné do stěny, asymetrická vyzařovací optika s úhlem 180°, hliníková, konstrukce, barva černá, rozměr 40x40mm, krytí IP66, včetně montážního boxu, CRI>80, 1x1W, 4000K,	Ks	17,00000	2 968,00	50 456,00
4	Cp	122413 stmívatelný napájecí zdroj LED, 350mA, max. 25W, pro 11ks svítidel C	Ks	1,00000	2 412,00	2 412,00
5	Cp	89421 napájecí zdroj LED, 350mA, pro 3ks svítidel C	Ks	2,00000	1 756,00	3 512,00
6	D	Sestava 1 - závěsná 3-fázová proudová kolejnice, délka 6000mm, komplet, včetně napájecího,, spojovacího a koncového komponentu, včetně lankových závěsů, barva černá	Ks	3,00000	6 245,00	18 735,00
7	D	Sestava 2 - závěsná 3-fázová proudová kolejnice, délka 7000mm, komplet, včetně napájecího,, spojovacího a koncového komponentu, včetně lankových závěsů, barva černá	Ks	1,00000	7 508,00	7 508,00
8	D	Sestava 3 - závěsná 3-fázová proudová kolejnice, délka 8000mm, komplet, včetně napájecího,, spojovacího a koncového komponentu, včetně lankových závěsů, barva černá	Ks	3,00000	8 567,00	25 701,00
9	D	Sestava 4 - závěsná 3-fázová proudová kolejnice, délka 12500mm, komplet, včetně napájecího,, koncového a spojovacích komponentů, včetně lankových závěsů, barva černá	Ks	1,00000	13 078,00	13 078,00
10	E	2059706 Reflektor s adaptérem do 3-fázové proudové lišty, optika typu Beacon s vyzařovacím úhlem 50° , , průměr válce optické části je 113x165x205mm, úhel nastavení optické části +/- 90°; 355°, barevné	Ks	24,00000	7 698,00	184 752,00
11	E	2059646 Reflektor s adaptérem do 3-fázové proudové lišty, optika typu Beacon s vyzařovacím úhlem 55° , , průměr válce optické části je 80x130x190mm, úhel nastavení optické části +/- 90°; 355°, barevné	Ks	8,00000	7 052,00	56 416,00
12	E	2059322 Reflektor s adaptérem do 3-fázové proudové lišty, stmívatelný s vlastním stmívačem ovládaným, na tělese svítidla v rozsahu 0-100%, svítidlo má plynule nastavitelnou optiku typu Beacon Muse v	Ks	6,00000	16 888,00	101 328,00

13	E	2059752 Reflektor s adaptérem do 3-fázové proudové lišty, stmívatelný s vlastním stmívačem ovládaným, na tělese svítidla v rozsahu 0-100%, svítidlo má plynule nastavitelnou optiku typu Beacon Muse v	Ks	15,00000	13 192,00	197 880,00
14	E	TRACKEMBL leddiodové nouzové s adaptérem do 3-fázové lišty, optický systém s vyzařovacím úhlem 133°, rozměr 260x45x59mm, barevné provedení tělesa svítidla černá RAL9005, světelný příkon LED zdroje	Ks	12,00000	7 696,00	92 352,00
15	N1	122010 leddiodové nouzové univerzální pro montáž na strop nebo na stěnu, piktogram oboustranný, praporek, rozměry 308x233x35mm, pozorovací vzdálenost 24m, světelný příkon LED zdroje 1x3W, doba	Ks	6,00000	1 634,00	9 804,00
16		R81W leddiodové závěsné liniové, těleso vyrobeno z hliníkového profilu, rozměr 4217x35x35mm, barva, černá, optická část MIKROPRISMA, světelný příkon LED zdroje 1x81W, teplota chromatičnosti 4000K,	Ks	1,00000	40 658,00	40 658,00
17	G	MOON300/25BL leddiodové vestavné kruhové, průměr 300mm, hliníkový rámeček v barvě černé, kryt, MIKROOPÁL, vyzařovací úhel 120°, krytí IP44, světelný příkon LED zdroje 25W, teplota chromatičnosti	Ks	3,00000	2 435,00	7 305,00
18	G	MOON300/25WH leddiodové vestavné kruhové, průměr 300mm, hliníkový rámeček v barvě bílé, kryt, MIKROOPÁL, vyzařovací úhel 120°, krytí IP44, světelný příkon LED zdroje 25W, teplota chromatičnosti	Ks	8,00000	2 435,00	19 480,00
19		MOON240/17WH leddiodové vestavné kruhové, průměr 240mm, hliníkový rámeček v barvě bílé, kryt, MIKROOPÁL, vyzařovací úhel 120°, krytí IP44, světelný příkon LED zdroje 17W, teplota chromatičnosti	Ks	6,00000	1 539,00	9 234,00
20		I1L14600Q leddiodové nástěnné liniové, těleso svítidla se stínidlem z akrylátového skla, barva černá, , optická část opálová, rozměr 600x40x80mm, světelný příkon LED zdroje 1x8W, teplota chromatičnosti	Ks	3,00000	5 124,00	15 372,00
21		TLPS40WNW leddiodové přisazené, těleso plastové, kryt plastový opálový, krytí IP65, rozměr, 1260x120x85mm, světelný příkon LED zdroje 1x40W, teplota chromatičnosti 4000K, životnost LED zdroje	Ks	2,00000	1 593,00	3 186,00

**Celkem**

**975 556,00**