

Adresa:

USTAV FYZIKALNI CHEMIE
 J. HEYROVSKEHO AVCR, v.v.i.
 NAKUPNI ODDELENI

Pobočka Praha
 Novodvorská 1062/12
 CZ 142 01 Praha 4
 +420 257 923 888
 +420 257 923 014
 office@pfeiffer-vacuum.cz

DOLEJSKOVA 3
 CZ 182 23 PRAHA

Nabídka 9 19000356 - 2019-02-15

Zákaznické číslo: 102151
DIČ: CZ61388955

Datum poptávky: 2019-02-15

Zpracovává:	██████████
Přímá linka:	██████████
E-Mail:	██
Náš kontakt:	██████████
Platná do:	2019-02-28
Dodací lhůta:	1 týden

Vážení

děkujeme Vám za Váš zájem o vakuové komponenty a technologie firmy PFEIFFER Vacuum a zasíláme Vám naši nabídku:
 Pro nabídku a dodávku platí Všeobecné obchodní podmínky firmy Pfeiffer Vacuum.

Pol.	Produkt	Množství	Cena v CZK	
			za MJ	Celkem
1.0	PF A51 033 AVC 040 SX, DN 40 ISO-KF Angle valve, manual	1 ks	██████████	██████████
2.0	PF A41 033 AVC 025 SX, DN 25 ISO-KF Angle valve, manual	2 ks	██████████	██████████
3.0	120SWN016-1000 Corrugated Hose, DN 16 ISO-KF Stainless steel, flexible, length 1000 mm	2 ks	██████████	██████████
4.0	110RKS016 Cross Piece, DN 16 ISO-KF Aluminum EN AW-6082/3.2315	4 ks	██████████	██████████
5.0	122ZRG025 Centering Ring, DN 25 ISO-KF Stainless steel 304/1.4301, O-Ring FKM	20 ks	██████████	██████████
6.0	110BSR025 Klema, DN 20 / 25 ISO-KF Aluminum ADC 12, pro elastomerová těsnění	10 ks	██████████	██████████
7.0	170SFK016-120 Bellows, DN 16 ISO-KF Stainless steel, length 120 mm	2 ks	██████████	██████████
8.0	110ASC025-12 Hose Connector, DN 25 ISO-KF Aluminum EN AW-6082/3.2315, for 12 mm hose	4 ks	██████████	██████████
9.0	120ASW040-6 Swagelok® Adapter, DN 40 ISO-KF Stainless steel, tube external diameter 6 mm	6 ks	██████████	██████████
10.0	120RRG025-016-40 Reducing Piece, Straight, DN 25 ISO-KF DN 25-16 ISO-KF, stainless steel, length 40 mm	6 ks	██████████	██████████

Nabídka 9 19000356 - 15.02.2019

Pol.	Produkt	Množství	Cena v CZK za MJ	Celkem
11.0	PT R24 601 CMR 361, Active Capacitance Transmitter DN 16 ISO-KF 0,1 - 1100 mbar Accuracy: 0.2% of measurement Supply voltage: 18-30 V Output signal: 0- 10 V with integrated error signal Ceramic technology sensor: - no memory effects - excellent zero stability !!! ATTENTION !!! This pressure transducer to be shipped to you is subject to export controls (2B230, Annex I EG-Dual- use-VO). For the export of this good from the European Community an export license is necessary. *****	1 ks	████████	████████
12.0	PT R24 611 CMR 362 Active Capacitance Transmitter DN 16 ISO-KF 0,01 - 110 mbar Accuracy: 0.2% of measurement Supply voltage: 18-30 V Output signal 0- 10 V with integrated error signal Ceramic technology sensor: - no memory effects - excellent zero stability !!! ATTENTION !!! This pressure transducer to be shipped to you is subject to export controls (2B230, Annex I EG-Dual- use-VO). For the export of this good from the European Community an export license is necessary. *****	1 ks	████████	████████
13.0	PT R24 621 CMR 363 Active Capacitance Transmitter DN 16 ISO-KF 0,001 - 11 mbar Accuracy: 0.2% of measurement Supply voltage: 18-30 V Output signal 0- 10 V with integrated error signal Ceramic technology sensor: - no memory effects - excellent zero stability !!! ATTENTION !!! This pressure transducer to be shipped to you is subject to export controls (2B230, Annex I EG-Dual- use-VO). For the export of this good from the European Community an export license is necessary. *****	1 ks	████████	████████
14.0	PT 448 250 -T Sensor cable CG for Single/Dual/MaxiGauge length: 3 m	3 ks	████████	████████

Nabídka 9 19000356 - 15.02.2019

Pol.	Produkt	Množství	Cena v CZK	
			za MJ	Celkem
15.0	PT G28 290 TPG 362, DualGauge Display and control unit for two gauges 100-250 V AC, 50/60 Hz - For operation of two gauges with analog output signal - Brilliant display - Simultaneous display of both pressure readings - Simple to operate - Four freely configurable relay set points - Versatile connectivity - USB - RS-485 - Ethernet - Direct data storage on USB flash memory (data and settings) - Can be used as table top or as rack mount unit	1 ks		
16.0	P 4564 309 YU Mains cable, 230V AC, (DE) 1 mm ² , length: 2,5 m with Schuko-plug CEE (7) VII Euro style EN 60320/C13	1 ks	0,00	0,00

Ceny se rozumí "CIP Praha", bez DPH.
 Obal, dopravné a pojistné jsou zahrnuty v ceně.
 Pro nabídku a dodávku platí všeobecné dodací podmínky firmy PFEIFFER Vacuum GmbH dostupné na www.pfeiffer-vacuum.net.

Upozorňujeme, že tato nabídka obsahuje informace spadající do obchodního tajemství firmy Pfeiffer Vacuum Austria GmbH a nesmí být zveřejněna, a to ani v Registru smluv coby součást objednávky. Pro účely zveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb. rádi poskytneme redigovanou nabídku neobsahující citlivé informace.

Doufáme, že nabídka odpovídá Vaším požadavkům a jsme připraveni poskytnout další doplňující informace.

Nabídka 9 19000356 - 15.02.2019

Pol.	Produkt	Množství	Cena v CZK	
			za MJ	Celkem

Za zboží	180.247,00
Daňový základ	180.247,00
DPH 0,0%	0,00
Celkem k platbě	180.247,00

Pfeiffer Vacuum Austria GmbH

Dodací podmínky: FCA

Doprava: UPS - United Parcel Service

Váha - Netto: 8,595

Platba: 30 dní po vystavení, netto

Bankovní spojení:

Swift/BIC:

Kód banky:

Číslo účtu:

IBAN:

UniCredit Bank Austria AG

BKAUATWW

11000

09604401100

AT971100009604401100

Erste Bank der Sparkassen AG

GIBAATWW

20111

28319928000

AT922011128319928000

- Anzeige / Advert -

VACUUM SOLUTIONS FROM A SINGLE SOURCE
www.pfeiffer-vacuum.com