

Technické podmínky dodávky

1 ks kolový traktor	požadavek zadavatele	nabídka
Nižší střední výkonová a hmotnostní kategorie, pohon 4 x 4	ano	ano
Provozní hmotnost traktoru (se standardní výbavou bez přídatných zařízení, s veškerými provozními náplněmi)	4000 – 4600 kg	ano
Motor		
vznětový, čtyřválcový, přeplňovaný turbodmychadlem, zdvih.objem min. 4 000 cm ³	ano	ano
plnění aktuální emisní normy bez vstřikování AD blue	ano	ano
výkon	80 - 90 kW	ano
zařízení pro zimní startování, přehřev bloku motoru	ano	ano
servisní vložka filtru pevných částic	ano	ano
mechanicky či elektronicky řízená vstřikovací soustava	ano	ano
Převodovka		
mechanická, synchronizovaná	ano	ano
elektrohydraulicky ovládaná spojka	ano	ano
rozjezd pomocí rev. páky nebo možnost ovládní spojky tlačítkem	ano	ano
min. 4 rychlostních stupňů	ano	ano
min. třístupňový násobič kroutícího momentu	ano	ano
reverzace řazená pod zatížením	ano	ano
uzávěrky diferenciálů	ano	ano
Kabina a vnitřní výbava		
bezpečnostní kabina s klimatizací a topením,	ano	ano
odnímatelný výstražný maják	ano	ano
otevíratelná zadní a stranová okna	ano	ano
sedačka řidiče: odpružená vzduchem, výškově stavitelná, prodloužení zádové opěrky, opěrky rukou, otočná min. o ±20°	ano	ano
sedačka spolujezdce se zádovou opěrkou	ano	ano
kabinové zásuvky: elektrická 3 kolíková 12V + zapalovačová	ano	ano
vyhřívání zadní sklo	ano	ano
vyhřívání zpětná zrcátka	ano	ano
autorádio, vestavěné reproduktory	ano	ano
sklopný a výsuvný sloupek volantu	ano	ano
přední a zadní stěrače, ostřikovač čelního skla	ano	ano
pracovní osvětlení	ano	ano
Vnější výbava		
uzamykatelná zátka palivové nádrže	ano	ano
min. dvourychlostní zadní vývodová hřídel	ano	ano
ovládání výv. hřídele - z kabiny řidiče i vnější ovládání na obou blatnících	ano	ano
zadní třibodový hydraulický závěs pro zadní agregaci pracovního náradí, rychloupínáky	ano	ano
závěsy pro agregaci: horní závěs pro přívěs s automatickou hubicí, tažná lišta, agrohák	ano	ano
závaží přední min. 400 kg	ano	ano
rám pro uchycení čelního nakladače	ano	ano
čelní nakladač vč. hydraulický čelního nakladače, joystiku a rychloupínání, rampovač se dvěma pohyblivými zuby	ano	ano
závaží zadních kol celkem min. 250 kg	ano	ano
Hydraulika		
zvedací síla hydrauliky	min. 40 kN	ano
min 3 nezávislé vnější hydraulické okruhy s odkapovou soustavou	ano	ano
elektrohydraulicky ovládaný zadní třibodový závěs traktoru	ano	ano

1 ks kolový traktor	požadavek zadavatele	nabídka
ovládání třibodového závěsu i výv. hřídele i vnější - na obou blatnících.	ano	ano
Další parametry, výbava		
spodní ochrana nádrže	ano	ano
stabilita: rozvor min 2400 mm.	ano	ano
brzdy přívěsu vzduchové, 1 + 2 hadicové	ano	ano
víceplátňové pneumatiky na všech kolech	ano	ano
disková kola přední i zadní plná s ochranou ventilků a vyztužením	ano	ano
VIN kód bude umístěn na viditelném místě z důvodu technické kontroly (ne pod rámem čelního nakladače).	ano	ano
výbava dle vyhl.341/2002 Sb: výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta + klíče na kola, hydraulický zvedák, hadice pro plnění pneumatik, sada žárovek	ano	ano

V, dne

Razítko a podpis